

Getac

GETAC · TABLET

Getac T800 Tablet

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Pantalla táctil pantalla táctil multitáctil capacitiva, opcional pantalla táctil de doble modo (multitáctil y tableta gráfica)



IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

600 Nits

LUMINOSIDAD

880 g

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	8,1 pulgadas
Resolución	1280 x 800 (HD)
Grado de protección IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosidad	600 Nits
Procesador	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (ráfaga hasta 2,56 GHz)
Memoria	Memoria RAM 4 GB LPDDR3 (opcional 8 GB) · Almacenamiento 128 GB eMMC (opcional 256 GB)
Batería	Batería de iones de litio 7,4 V, 4200 mAh; tecnología de batería intercambiable LifeSupport™ (con segunda batería ampliada)
Peso	880 g
Temperatura de funcionamiento	-21 °C a 50 °C
Interfaces	Cámara web FHD · cámara trasera de 8 MP con autofocus · USB 3.2 Gen 1 Tipo A · combinado auriculares/micrófono · toma DC · Micro-HDMI 1.4 · conector de acoplamiento
Configurable	Si, configurador interactivo en la página del producto (9 grupos, DE)

Fuente Tamaño de pantalla/IP/MIL-STD/Luminosidad: tabla comparativa de tablets . Fuente «Configurable»: configurador en la página del producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (fuente indicada por opción en dicho lugar). Fuente Resolución/Procesador/Memoria/Batería/Peso/Temperatura de funcionamiento/Interfaces: página del producto (descripción del fabricante).

INTERFACES

— Cámara web FHD

— cámara trasera de 8 MP con autofocus



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB 3.2 Gen 1 Tipo A
 - toma DC
 - conector de acoplamiento
- combinado auriculares/micrófono
 - Micro-HDMI 1.4

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP65

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla táctil	pantalla táctil multitáctil capacitiva, opcional pantalla táctil de doble modo (multitáctil y tableta gráfica)
Compartimento de expansión opcional	lector de imagen de códigos de barras 1D/2D, interfaz serie, Ethernet o MicroSD; módulos SnapBack: lector de tarjetas inteligentes/RFID de alta frecuencia, segunda batería ampliada, lector de banda magnética, RFID UHF
Red opcional	Ethernet 10/100/1000-Base-T, GPS dedicado, banda ancha móvil 4G-LTE
	Paso de antena opcional para GPS, WWAN y WLAN
Robustez	resistente a caídas desde 1,80 m, certificación ANSI/ISA-12.12.01 opcional, certificación e-Mark para uso en vehículos

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

MEMORIA

Configuración estándar: 4 GB LPDDR3 [DB]

8 GB LPDDR3 [DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: 128 GB eMMC [DB]

256 GB eMMC [DB]

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla táctil capacitiva multitáctil [DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupo A, B, C, D) [DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (sin GPS, sin red móvil, sin Ethernet) [DB]

+ GPS propio (dedicado) [DB]

+ banda ancha móvil 4G LTE [DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión, excluye el puerto serie y Ethernet) [DB]

Expansión SnapBack: lector de tarjetas inteligentes y RFID HF/NFC (excluye otras expansiones SnapBack) [DB]

Expansión SnapBack: lector de tarjetas inteligentes y banda magnética (excluye otras expansiones SnapBack) [DB]

Expansión SnapBack: lector de tarjetas inteligentes y RFID UHF (excluye otras expansiones SnapBack) [DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T (ocupa la ranura de expansión) [DB]

Puerto serie (ranura de expansión, excluye el lector de códigos de barras y Ethernet) [DB]

Paso de antena RF para GPS, WLAN y WWAN [DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

2.ª batería de expansión (14,4 V, 2100 mAh, módulo SnapBack, excluye las expansiones de lector SnapBack) [DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ACCESORIOS

- Bolsa de transporte [ZUB]
- Cargador doble de batería externo [ZUB]
- Cargador múltiple de batería ampliado (8 compartimentos) [ZUB]
- Dock múltiple de batería ampliado (6 compartimentos) [ZUB]
- Adaptador para vehículo de 120 W [ZUB]
- Adaptador de CA 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]
- Dock de oficina con adaptador de CA [ZUB]

db Ficha técnica del fabricante Getac T800 (generación G2, retirado por Getac de su propia gama, archivado el 10.04.2024 en Internet Archive), /datasheets/DE/Getac_T800_DE_Product.pdf

zub Folleto de accesorios Getac T800, /datasheets/zubehoer/getac_T800.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, generación G2 · fuente vinculante

[Getac_T800_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985