



GETAC · TABLETTE (ANTIDÉFLAGRANTE)

Getac T800 EX ATEX Tablette

Secteurs : Industrie · Sécurité publique

Certification ATEX « Répond aux exigences strictes pour les zones 2/22 et convient parfaitement aux environnements contenant des gaz inflammables ou des poussières combustibles. » (repris littéralement de la page produit)



IP65

INDICE DE PROTECTION

810G

MIL-STD

600 Nits

LUMINOSITÉ

0,91 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8,1 pouces
Résolution	1280 x 800 (WXGA)
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Luminosité	600 Nits
Processeur	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst jusqu'à 2,56 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 4 GB LPDDR3 (en option 8 GB) · Stockage 128 GB eMMC (en option 256 GB)
Batterie	Batterie lithium-ion 7,4 V, typiquement 4200 mAh (au minimum 4080 mAh) ; deuxième batterie en option 14,4 V, 2100 mAh
Poids	0,91 kg
Température de fonctionnement	-21 °C à 50 °C
Interfaces	webcam FHD · caméra arrière autofocus 8 MP · combo audio entrée/sortie · prise DC · USB 3.2 Gen 1 Type-A · Micro HDMI 1.4 · emplacement carte SIM en option (Mini-SIM, 2FF)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran/indice de protection/MIL-STD/luminosité : tableau comparatif des tablettes . « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit). Processeur/batterie/poids : page produit (description du fabricant). Résolution, mémoire, température de fonctionnement et interfaces ne sont chiffrées dans aucune des deux sources (la page produit n'indique aucune valeur pour la mémoire/les interfaces, contrairement à la Getac T800 techniquement non antidéflagrante – aucune valeur n'en est reprise).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- webcam FHD
- caméra arrière autofocus 8 MP
- combo audio entrée/sortie
- prise DC
- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Micro HDMI 1.4
- emplacement carte SIM en option (Mini-SIM, 2FF)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810G

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Certification ATEX	« Répond aux exigences strictes pour les zones 2/22 et convient parfaitement aux environnements contenant des gaz inflammables ou des poussières combustibles. » (repris littéralement de la page produit)
Normes industrielles	selon la page produit, répond aux principales normes de sécurité pour la manipulation des produits pharmaceutiques ainsi que du pétrole et du gaz
Écran	technologie LumiBond, 8 pouces HD, bonne lisibilité en plein soleil
Sécurité sans fil	Bluetooth 4.0 et technologie d'antenne 3D pour éviter les connexions filaires en zones dangereuses
Connectivité en option	prise en charge 4G LTE, lecteur de codes-barres 1D/2D intégré
Système d'exploitation	au choix Windows 7 ou Windows 8 (selon la page produit)

OPTIONS DE CONFIGURATION

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [\[DB\]](#)

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [\[DB\]](#)

CERTIFICATIONS

Configuration standard : certifié ATEX/IECEx Zone 2/22 pour une utilisation en zones explosibles (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc) [\[B\]](#)

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (sans GPS, sans connexion mobile) [\[DB\]](#)

+ GPS dédié [\[DB\]](#)

+ Haut débit mobile 4G LTE [\[DB\]](#)

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

Emplacement carte SIM (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

2e batterie d'extension (module supplémentaire SnapBack, 14,4 V, 2100 mAh) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Batterie primaire (remplacement) [\[ZUB\]](#)

Adaptateur secteur 65 W avec câble d'alimentation [\[ZUB\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Stylet capacitif avec sangle de maintien [ZUB]

Stylet numériseur avec sangle de maintien [ZUB]

Film de protection anti-reflet [ZUB]

db Fiche technique du fabricant Getac T800-EX (génération G2, anglais — Getac n'a publié aucune version allemande ou française de ce modèle ; les désignations allemandes de ce jeu de données sont des traductions ; retiré par Getac de sa propre gamme, archivé le 21.04.2024 dans Internet Archive), /datasheets/EN/Getac_T800-EX_EN_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac T800-EX, /datasheets/zubehoer/getac_T800-EX.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, génération G2 · source obligatoire

[Getac_T800-EX_EN_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985