



GETAC · TABLET (A PROVA DI ESPLOSIONE)

Getac T800 EX ATEX Tablet

Settori: Industria · Sicurezza pubblica

Certificazione ATEX «Soddisfa i severi requisiti per le zone 2/22 ed è ideale per ambienti con gas infiammabili o polveri infiammabili» (ripreso letteralmente dalla pagina prodotto)



IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810G

MIL-STD

600 Nits

LUMINOSITÀ

0,91 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	8,1 pollici
Risoluzione	1280 x 800 (WXGA)
Grado di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810G
Luminosità	600 Nits
Processore	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (burst fino a 2,56 GHz)
Memoria	RAM 4 GB LPDDR3 (in opzione 8 GB) · memoria 128 GB eMMC (in opzione 256 GB)
Batteria	Batteria agli ioni di litio 7,4 V, tipica 4200 mAh (minima 4080 mAh); in opzione seconda batteria 14,4 V, 2100 mAh
Peso	0,91 kg
Temperatura di esercizio	da -21 °C a 50 °C
Interfacce	Webcam FHD · fotocamera posteriore 8 MP con autofocus · audio combinato ingresso/uscita · presa DC · USB 3.2 Gen 1 Type-A · Micro HDMI 1.4 · in opzione slot per scheda SIM (Mini-SIM, 2FF)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (9 gruppi)

Fonte Dimensione del display/Grado di protezione IP/MIL-STD/Luminosità: Tabella comparativa tablet. Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede). Fonte Processore/Batteria/Peso: pagina prodotto (descrizione del produttore). Risoluzione, memoria, temperatura di esercizio e interfacce non sono quantificate in nessuna delle due fonti (la pagina prodotto non indica valori per memoria/interfacce, a differenza del Getac T800 tecnicamente non a prova di esplosione – valori non ripresi da lì).

INTERFACCE

– Webcam FHD

– fotocamera posteriore 8 MP con autofocus



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- audio combinato ingresso/uscita
- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- in opzione slot per scheda SIM (Mini-SIM, 2FF)
- presa DC
- Micro HDMI 1.4

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810G

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Certificazione ATEX	«Soddisfa i severi requisiti per le zone 2/22 ed è ideale per ambienti con gas infiammabili o polveri infiammabili» (ripreso letteralmente dalla pagina prodotto)
Standard di settore	secondo la pagina prodotto soddisfa i principali standard di sicurezza per la gestione di prodotti farmaceutici nonché di petrolio e gas
Display	tecnologia LumiBond, 8 pollici HD, buona leggibilità in piena luce solare
Sicurezza wireless	Bluetooth 4.0 e tecnologia antenna 3D, per evitare collegamenti via cavo in zone a rischio
Connettività opzionale	supporto 4G LTE, lettore barcode 1D/2D integrato
Sistema operativo	a scelta Windows 7 o Windows 8 (secondo la pagina prodotto)

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

MEMORIA

Dotazione di serie: 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

DISPLAY

Dotazione di serie: touchscreen multi-touch capacitivo [\[DB\]](#)

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer)[\[DB\]](#)

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: certificato ATEX/IECEx zona 2/22 per l'uso in aree a rischio di esplosione (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc)[\[B\]](#)

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (senza GPS, senza rete mobile)[\[DB\]](#)

+ GPS dedicato [\[DB\]](#)

+ Banda larga mobile 4G LTE [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) [\[DB\]](#)

INTERFACCE E MODULI

Slot per scheda SIM (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

2a batteria di espansione (modulo aggiuntivo SnapBack, 14,4 V, 2100 mAh) [\[DB\]](#)

ACCESSORI

Batteria primaria (di ricambio) [\[ZUB\]](#)

Alimentatore CA da 65 W con cavo di alimentazione [\[ZUB\]](#)

Penna capacitiva con cinturino [\[ZUB\]](#)

Penna digitalizzatrice con cinturino [\[ZUB\]](#)



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Pellicola protettiva antiriflesso [ZUB]

db Scheda tecnica del produttore Getac T800-EX (generazione G2, inglese — Getac non ha pubblicato per questo modello una versione tedesca o francese; le denominazioni tedesche in questo set di dati sono traduzioni; ritirato da Getac dalla propria gamma, archiviato il 21.04.2024 nell'Internet Archive), /datasheets/EN/Getac_T800-EX_EN_Product.pdf

zub Brochure accessori Getac T800-EX, /datasheets/zubehoer/getac_T800-EX.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, generazione G2 · fonte vincolante

[Getac_T800-EX_EN_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.

**RICHIEDI PREVENTIVO**

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**