

Getac

GETAC · TABLET (PRZECIWWYBUCHOWY)

## Getac T800 EX ATEX Tablet

Branże: Przemysł · Bezpieczeństwo publiczne

Certyfikat ATEX „Spełnia surowe wymagania dla stref 2/22 i jest idealny do środowisk z palnymi gazami lub łatwopalnym pyłem.” (dosłownie ze strony produktu)



IP65

KLASA OCHRONY IP

810G

MIL-STD

600 Nits

JASNOŚĆ

0,91 kg

WAGA

## DANE PODSTAWOWE

|                      |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar wyświetlacza | 8,1 cala                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość        | 1280 x 800 (WXGA)                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP   | IP65                                                                                                                                                                                       |
| MIL-STD              | MIL-STD-810G                                                                                                                                                                               |
| Jasność              | 600 Nits                                                                                                                                                                                   |
| Procesor             | Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst do 2,56 GHz)                                                                                                                                         |
| Pamięć               | Pamięć RAM 4 GB LPDDR3 (opcjonalnie 8 GB) · Pamięć 128 GB eMMC (opcjonalnie 256 GB)                                                                                                        |
| Akumulator           | Akumulator Li-Ion 7,4 V, typ. 4200 mAh (min. 4080 mAh); opcjonalnie drugi akumulator 14,4 V, 2100 mAh                                                                                      |
| Waga                 | 0,91 kg                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy    | -21 °C do 50 °C                                                                                                                                                                            |
| Złącza               | kamera internetowa FHD · kamera tylna 8 MP z autofokusem · combo wejście/wyjście audio · gniazdo DC · USB 3.2 Gen 1 Typ-A · Micro HDMI 1.4 · opcjonalnie gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) |
| Konfigurowalny       | Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (9 grup)                                                                                                                           |

Źródło Rozmiar wyświetlacza/IP/MIL-STD/Jasność: tabela porównawcza tabletów (DE). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji). Źródło Procesor/Akumulator/Waga: strona produktu (DE) (opis producenta). Rozdzielczość, pamięć, temperatura pracy i złącza nie są podane liczbowo w żadnym z obu źródeł (strona produktu nie podaje wartości dla pamięci/złączy, inaczej niż w przypadku technicznie nie przeciwwybuchowego Getac T800 – wartości nie są stamtąd przejmowane).

## INTERFEJJSY

- kamera internetowa FHD
- kamera tylna 8 MP z autofokusem
- combo wejście/wyjście audio
- gniazdo DC



## POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- opcjonalnie gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF)
- Micro HDMI 1.4

## CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810G

IP65

## WYPOSAŻENIE I OPCJE

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat ATEX              | „Spełnia surowe wymagania dla stref 2/22 i jest idealny do środowisk z palnymi gazami lub łatwopalnym pyłem.” (dosłownie ze strony produktu) |
| Standardy przemysłowe        | wg strony produktu spełnia wiodące standardy bezpieczeństwa dla obsługi leków oraz ropy i gazu                                               |
| Wyświetlacz                  | technologia LumiBond, 8 cali HD, dobra czytelność przy bezpośrednim nasłonecznieniu                                                          |
| Bezpieczeństwo bezprzewodowe | Bluetooth 4.0 i technologia anteny 3D, aby unikać połączeń kablowych w strefach zagrożenia                                                   |
| Łączność opcjonalnie         | obsługa 4G LTE, wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D                                                                                     |
| System operacyjny            | do wyboru Windows 7 lub Windows 8 (wg strony produktu)                                                                                       |

## OPCJE KONFIGURACJI

### PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

### PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

### WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy [\[DB\]](#)

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [\[DB\]](#)

### DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: certyfikat ATEX/IECEX strefa 2/22 do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc) [\[DB\]](#)

### ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (bez GPS, bez łączności komórkowej) [\[DB\]](#)

+ dedykowany GPS [\[DB\]](#)

+ szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE [\[DB\]](#)

### CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

### INTERFEJSY I MODUŁY

Gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

### AKUMULATOR I ZASILANIE

2. akumulator rozszerzający (moduł dodatkowy SnapBack, 14,4 V, 2100 mAh) [\[DB\]](#)

### AKCESORIA

Akumulator główny (zapasowy) [\[ZUB\]](#)

Zasilacz AC 65 W z kablem sieciowym [\[ZUB\]](#)

Rysik pojemnościowy z paskiem mocującym [\[ZUB\]](#)



### POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

[kontakt@robustbook.com](mailto:kontakt@robustbook.com) | +49 (0) 69 271 470 985

Rysik digitizera z paskiem mocującym [ZUB]

Folia ochronna antyrefleksyjna [ZUB]

**db** Karta katalogowa producenta Getac T800-EX (generacja G2, angielski – Getac nie opublikował dla tego modelu wersji niemieckiej ani francuskiej; niemieckie oznaczenia w tym zestawie danych są tłumaczeniami; wycofany przez Getac z własnej oferty, zarchiwizowany 21.04.2024 w Internet Archive), /datasheets/EN/Getac\_T800-EX\_EN\_Product.pdf

**zub** Broszura akcesoriów Getac T800-EX, /datasheets/zubehoer/getac\_T800-EX.pdf

**KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA**

Getac, generacja G2 · Źródło wiążące

[Getac\\_T800-EX\\_EN\\_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.

**POPROŚ CENĘ**

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985