

Getac

GETAC · TABLETTE

Getac T800 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran tactile écran tactile multipoint capacitif, écran tactile double mode en option (multitouch et tablette graphique)



IP65

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

600 Nits

LUMINOSITÉ

880 g

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8,1 pouces
Résolution	1280 x 800 (HD)
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	600 Nits
Processeur	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst jusqu'à 2,56 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 4 GB LPDDR3 (en option 8 GB) · Stockage 128 GB eMMC (en option 256 GB)
Batterie	Batterie lithium-ion 7,4 V, 4200 mAh ; technologie de batterie interchangeable LifeSupport™ (avec deuxième batterie étendue)
Poids	880 g
Température de fonctionnement	-21 °C à 50 °C
Interfaces	webcam FHD · caméra arrière autofocus 8 MP · USB 3.2 Gen 1 Type-A · combo casque/microphone · prise DC · Micro-HDMI 1.4 · connecteur de dock
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran/indice de protection/MIL-STD/luminosité : tableau comparatif des tablettes . « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit). Résolution/processeur/mémoire/batterie/poids/température de fonctionnement/interfaces : page produit (description du fabricant).

INTERFACES

— webcam FHD

— caméra arrière autofocus 8 MP



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- prise DC
- connecteur de dock
- combo casque/microphone
- Micro-HDMI 1.4

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran tactile	écran tactile multipoint capacitif, écran tactile double mode en option (multitouch et tablette graphique)
Emplacement d'extension en option	imageur de codes-barres 1D/2D, interface série, Ethernet ou MicroSD ; modules SnapBack : lecteur carte à puce/RFID HF, deuxième batterie étendue, lecteur de bande magnétique, RFID UHF
Réseau en option	Ethernet 10/100/1000-Base-T, GPS dédié, mobile 4G LTE haut débit
	Passage d'antenne en option pour GPS, WWAN et WLAN
Robustesse	protection contre les chutes de 1,80 m, certification ANSI/ISA-12.12.01 en option, certification e-Mark pour usage véhicule

OPTIONS DE CONFIGURATION

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 4 GB LPDDR3 [DB]

8 GB LPDDR3 [DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : 128 GB eMMC [DB]

256 GB eMMC [DB]

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupe A, B, C, D) [DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (sans GPS, sans connexion mobile, sans Ethernet) [DB]

+ GPS propre (dédié) [DB]

+ Haut débit mobile 4G LTE [DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension, exclut le port série et Ethernet) [DB]

Extension SnapBack : lecteur carte à puce et RFID HF/NFC (exclut les autres extensions SnapBack) [DB]

Extension SnapBack : lecteur carte à puce et bande magnétique (exclut les autres extensions SnapBack) [DB]

Extension SnapBack : lecteur carte à puce et RFID UHF (exclut les autres extensions SnapBack) [DB]

INTERFACES ET MODULES

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T (occupe l'emplacement d'extension) [DB]

Port série (emplacement d'extension, exclut le lecteur de codes-barres et Ethernet) [DB]

Passage d'antenne RF pour GPS, WLAN et WWAN [DB]

BATTERIE ET ALIMENTATION

2e batterie d'extension (14,4 V, 2100 mAh, module SnapBack, exclut les extensions de lecteur SnapBack) [DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ACCESSOIRES

Sacoche de transport [ZUB]

Chargeur de batterie double externe [ZUB]

Chargeur multi-batteries étendu (8 compartiments) [ZUB]

Dock multi-batteries étendu (6 compartiments) [ZUB]

Adaptateur véhicule 120 W [ZUB]

Adaptateur secteur 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]

Dock de bureau avec adaptateur secteur [ZUB]

db Fiche technique du fabricant Getac T800 (génération G2, retiré par Getac de sa propre gamme, archivé le 10.04.2024 dans Internet Archive), /datasheets/DE/Getac_T800_DE_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac T800, /datasheets/zubehoer/getac_T800.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, génération G2 - source obligatoire

[Getac_T800_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985