

Getac

GETAC · TABLET

Getac T800 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Touchscreen touchscreen multitouch capacitivo, in opzione touchscreen a doppia modalità (multitouch e tavoletta grafica)



IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

600 Nits

LUMINOSITÀ

880 g

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	8,1 pollici
Risoluzione	1280 x 800 (HD)
Grado di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosità	600 Nits
Processore	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (burst fino a 2,56 GHz)
Memoria	RAM 4 GB LPDDR3 (in opzione 8 GB) · memoria 128 GB eMMC (in opzione 256 GB)
Batteria	Batteria agli ioni di litio 7,4 V, 4200 mAh; tecnologia batteria intercambiabile LifeSupport™ (con seconda batteria estesa)
Peso	880 g
Temperatura di esercizio	da -21 °C a 50 °C
Interfacce	Webcam FHD · fotocamera posteriore 8 MP con autofocus · USB 3.2 Gen 1 Type-A · audio combinato cuffie/microfono · presa DC · Micro-HDMI 1.4 · connettore dock
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (9 gruppi)

Fonte Dimensione del display/Grado di protezione IP/MIL-STD/Luminosità: Tabella comparativa tablet. Fonte «Configurabile»: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione in quella sede). Fonte Risoluzione/Processore/Memoria/Batteria/Peso/Temperatura di esercizio/Interfacce: pagina prodotto (descrizione del produttore).

INTERFACCE

- Webcam FHD
- fotocamera posteriore 8 MP con autofocus
- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- audio combinato cuffie/microfono



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- presa DC
- connettore dock

– Micro-HDMI 1.4

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Touchscreen	touchscreen multitouch capacitivo, in opzione touchscreen a doppia modalità (multitouch e tavoletta grafica)
Vano di espansione opzionale	barcode imager 1D/2D, interfaccia seriale, Ethernet o MicroSD; moduli SnapBack: lettore smart card/RFID HF, seconda batteria estesa, lettore di banda magnetica, RFID UHF
Rete opzionale	Ethernet 10/100/1000-Base-T, GPS dedicato, banda larga mobile 4G LTE
	Passaggio antenna opzionale per GPS, WWAN e WLAN
Robustezza	resistenza alle cadute da 1,80 m, certificazione ANSI/ISA-12.12.01 opzionale, certificazione e-Mark per l'uso su veicoli

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

MEMORIA

Dotazione di serie: 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

DISPLAY

Dotazione di serie: touchscreen multi-touch capacitivo [\[DB\]](#)

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer)[\[DB\]](#)

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione[\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppo A, B, C, D)[\[DB\]](#)

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (senza GPS, senza rete mobile, senza Ethernet)[\[DB\]](#)

+ GPS proprio (dedicato) [\[DB\]](#)

+ Banda larga mobile 4G LTE [\[DB\]](#)

LETTORI E SICUREZZA

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione, esclude la porta seriale e Ethernet)[\[DB\]](#)

Espansione SnapBack: lettore smart card e HF-RFID/NFC (esclude altre espansioni SnapBack)[\[DB\]](#)

Espansione SnapBack: lettore smart card e banda magnetica (esclude altre espansioni SnapBack)[\[DB\]](#)

Espansione SnapBack: lettore smart card e RFID UHF (esclude altre espansioni SnapBack)[\[DB\]](#)

INTERFACCE E MODULI

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T (occupa lo slot di espansione) [\[DB\]](#)

Porta seriale (slot di espansione, esclude il lettore di codici a barre ed Ethernet) [\[DB\]](#)

Passaggio antenna RF per GPS, WLAN e WWAN [\[DB\]](#)

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

2a batteria di espansione (14,4 V, 2100 mAh, modulo SnapBack, esclude le espansioni lettore SnapBack)[\[DB\]](#)

ACCESSORI



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Borsa da trasporto [ZUB]

Caricabatterie doppio esterno [ZUB]

Caricabatterie multiplo esteso (8 vani) [ZUB]

Dock multi-batteria esteso (6 vani) [ZUB]

Adattatore veicolare da 120 W [ZUB]

Alimentatore CA 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]

Dock da ufficio con alimentatore CA [ZUB]

db Scheda tecnica del produttore Getac T800 (generazione G2, ritirato da Getac dalla propria gamma, archiviato il 10.04.2024 nell'Internet Archive), /datasheets/DE/Getac_T800_DE_Product.pdf

zub Brochure accessori Getac T800, /datasheets/zubehoer/getac_T800.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, generazione G2 · fonte vincolante

[Getac_T800_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985