

Getac

GETAC · TABLET

Getac T800 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Touchscreen capacitief multi-touchscreen, optioneel dual-mode-touchscreen (multi-touch en grafisch tablet)



IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

600 Nits

HELDERHEID

880 g

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	8,1 inch
Resolutie	1280 x 800 (HD)
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	600 Nits
Processor	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (burst tot 2,56 GHz)
Geheugen	Werkgeheugen 4 GB LPDDR3 (optioneel 8 GB) · opslag 128 GB eMMC (optioneel 256 GB)
Accu	Li-ion-accu 7,4 V, 4200 mAh; verwisselbare-accutechnologie LifeSupport™ (met uitgebreide tweede accu)
Gewicht	880 g
Bedrijfstemperatuur	-21°C tot 50 °C
Interfaces	FHD-webcam · 8-MP-autofocus-achtercamera · USB 3.2 Gen 1 Type-A · hoofdtelefoon/microfoon-combo · DC-aansluiting · Micro-HDMI 1.4 · dock-aansluiting
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte/IP/MIL-STD/helderheid: vergelijkingstabel tablets · Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar). Bron resolutie/processor/geheugen/accu/gewicht/bedrijfstemperatuur/interfaces: productpagina (fabrikantbeschrijving).

INTERFACES

- FHD-webcam
- 8-MP-autofocus-achtercamera
- USB 3.2 Gen 1 Type-A
- hoofdtelefoon/microfoon-combo



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- DC-aansluiting
- dock-aansluiting
- Micro-HDMI 1.4

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP65

UITRUSTING EN OPTIES

Touchscreen	capacitief multi-touchscreen, optioneel dual-mode-touchscreen (multi-touch en grafisch tablet)
Uitbreidingsschacht optioneel	1D/2D-barcode-imager, seriële interface, ethernet of MicroSD; SnapBack-modules: smartcard-/HF-RFID-lezer, tweede uitgebreide accu, magneetstriplezer, UHF-RFID
Netwerk optioneel	10/100/1000-Base-T-ethernet, dedicated GPS, mobiel 4G-LTE-breedband
	Antennedoorvoer optioneel voor GPS, WWAN en WLAN
Robuustheid	valbescherming vanaf 1,80 m, optioneel ANSI/ISA-12.12.01-certificering, e-Mark-certificering voor voertuiggebruik

CONFIGURATIEOPTIES

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 4 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR3 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 128 GB eMMC [\[DB\]](#)

256 GB eMMC [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen [\[DB\]](#)

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groep A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (zonder gps, zonder mobiele data, zonder ethernet) [\[DB\]](#)

+ eigen (dedicated) gps [\[DB\]](#)

+ 4G-LTE-mobiel breedband [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingsleuf, sluit seriële aansluiting en ethernet uit) [\[DB\]](#)

SnapBack-uitbreiding: smartcard- en HF-RFID/NFC-lezer (sluit andere SnapBack-uitbreidingen uit) [\[DB\]](#)

SnapBack-uitbreiding: smartcard- en magneetstriplezer (sluit andere SnapBack-uitbreidingen uit) [\[DB\]](#)

SnapBack-uitbreiding: smartcard- en UHF-RFID-lezer (sluit andere SnapBack-uitbreidingen uit) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES

+ 10/100/1000 Base-T ethernet (bezet de uitbreidingsleuf) [\[DB\]](#)

Seriële aansluiting (uitbreidingsleuf, sluit barcodelezer en ethernet uit) [\[DB\]](#)

RF-antennedoorvoer voor gps, wifi en WWAN [\[DB\]](#)

ACCU EN VOEDING

2e uitbreidingsaccu (14,4 V, 2100 mAh, SnapBack-module, sluit SnapBack-lezeruitbreidingen uit) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Draagtas [ZUB]

Externe dubbele acculader [ZUB]

Uitgebreide multi-acculader (8 vakken) [ZUB]

Uitgebreid multi-accudock (6 vakken) [ZUB]

120-W-voertuigadapter [ZUB]

AC-adapter 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]

Kantoordock met AC-adapter [ZUB]

db Fabrikantendatablad Getac T800 (generatie G2, door Getac uit het eigen assortiment verwijderd, op 10.04.2024 gearchiveerd in het Internet Archive), /datasheets/DE/Getac_T800_DE_Product.pdf

zub Getac T800 accessoirebrochure, /datasheets/zubehoer/getac_T800.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, generatie G2 · bindende bron

[Getac_T800_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985