

Getac

GETAC · TABLET

Getac T800 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Ekran dotykowy pojemnościowy ekran wielodotykowy, opcjonalnie ekran dotykowy w trybie podwójnym (wielodotyk i tablet graficzny)



IP65

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

600 Nits

JASNOŚĆ

880 g

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	8,1 cala
Rozdzielczość	1280 x 800 (HD)
Stopień ochrony IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	600 Nits
Procesor	Intel® Atom™ x7-Z8750, 1,6 GHz (Burst do 2,56 GHz)
Pamięć	Pamięć RAM 4 GB LPDDR3 (opcjonalnie 8 GB) · Pamięć 128 GB eMMC (opcjonalnie 256 GB)
Akumulator	Akumulator Li-Ion 7,4 V, 4200 mAh; technologia wymiennych akumulatorów LifeSupport™ (z rozszerzonym drugim akumulatorem)
Waga	880 g
Temperatura pracy	-21 °C do 50 °C
Złącza	kamera internetowa FHD · kamera tylna 8 MP z autofokusem · USB 3.2 Gen 1 Typ-A · combo słuchawki/mikrofon · gniazdo DC · Micro-HDMI 1.4 · złącze dokujące
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (DE) (9 grup)

Źródło Rozmiar wyświetlacza/IP/MIL-STD/Jasność: tabela porównawcza tabletów (DE). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu (DE), zasilany danymi z karty katalogowej producenta (źródło podane przy każdej opcji). Źródło Rozdzielczość/Procesor/Pamięć/Akumulator/Waga/Temperatura pracy/Złącza: strona produktu (DE) (opis producenta).

INTERFEJSY

- kamera internetowa FHD
- kamera tylna 8 MP z autofokusem
- USB 3.2 Gen 1 Typ-A
- combo słuchawki/mikrofon



POPROŚCENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- gniazdo DC
- złącze dokujące
- Micro-HDMI 1.4

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP65

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Ekran dotykowy	pojemnościowy ekran wielodotykowy, opcjonalnie ekran dotykowy w trybie podwójnym (wielodotyk i tablet graficzny)
Gniazdo rozszerzeń opcjonalnie	skaner kodów kreskowych 1D/2D-Imager, interfejs szeregowy, Ethernet lub MicroSD; moduły SnapBack: czytnik Smartcard/HF-RFID, drugi rozszerzony akumulator, czytnik pasków magnetycznych, UHF-RFID
Sieć opcjonalnie	Ethernet 10/100/1000-Base-T, dedykowany GPS, mobilny szerokopasmowy dostęp 4G LTE
	Przepust antenowy opcjonalnie dla GPS, WWAN i WLAN
Wytrzymałość	odporność na upadki z wysokości 1,80 m, opcjonalny certyfikat ANSI/ISA-12.12.01, certyfikat e-Mark do zastosowań pojazdowych

OPCJE KONFIGURACJI

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 4 GB LPDDR3 [DB]

8 GB LPDDR3 [DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: 128 GB eMMC [DB]

256 GB eMMC [DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy [DB]

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupa A, B, C, D)[DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax), Bluetooth 5.2 (bez GPS, bez łączności komórkowej, bez Ethernetu)[DB]

+ własny (dedykowany) GPS [DB]

+ szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE [DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń, wyklucza port szeregowy i Ethernet)[DB]

Rozszerzenie SnapBack: czytnik kart Smart Card i RFID HF/NFC (wyklucza inne rozszerzenia SnapBack)[DB]

Rozszerzenie SnapBack: czytnik kart Smart Card i paska magnetycznego (wyklucza inne rozszerzenia SnapBack)[DB]

Rozszerzenie SnapBack: czytnik kart Smart Card i RFID UHF (wyklucza inne rozszerzenia SnapBack)[DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T (zajmuje gniazdo rozszerzeń) [DB]

Port szeregowy (gniazdo rozszerzeń, wyklucza czytnik kodów kreskowych i Ethernet)[DB]

Przepust antenowy RF dla GPS, WLAN i WWAN [DB]

AKUMULATOR I ZASILANIE

2. akumulator rozszerzający (14,4 V, 2100 mAh, moduł SnapBack, wyklucza rozszerzenia czytnika SnapBack)[DB]

AKCESORIA



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Torba do przenoszenia [ZUB]
Zewnętrzna ładowarka dwóch akumulatorów [ZUB]
Rozszerzona ładowarka wieloakumulatorowa (8 gniazd) [ZUB]
Rozszerzony dok wieloakumulatorowy (6 gniazd) [ZUB]
Zasilacz samochodowy 120 W [ZUB]
Zasilacz AC 90 W, MIL-STD-461 [ZUB]
Dok biurowy z zasilaczem AC [ZUB]

db Karta katalogowa producenta Getac T800 (generacja G2, wycofany przez Getac z własnej oferty, zarchiwizowany 10.04.2024 w Internet Archive), /datasheets/DE/Getac_T800_DE_Product.pdf

zub Broszura akcesoriów Getac T800, /datasheets/zubehoer/getac_T800.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, generacja G2 · Źródło wiążące

[Getac_T800_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.
kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**