



GETAC · TABLETA

Getac UX10 Tableta

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Pantalla tecnología LumiBond®, pantalla táctil multitáctil capacitiva, opcional modo dual (multitáctil + digitalizador)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSIDAD

**1,15 kg (tableta,
sin dock-
teclado)**
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	10,1 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Clase de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Brillo	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 226V (estándar, hasta 4,5 GHz, 8 MB Smart Cache); opcional Ultra 5 228V (hasta 4,5 GHz), Ultra 5 236V vPro® Enterprise o 238V vPro® Enterprise (hasta 4,7 GHz), Ultra 7 256V o 258V (hasta 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache), Ultra 7 266V vPro® Enterprise o 268V vPro® Enterprise (hasta 5,0 GHz, 12 MB Smart Cache) · NPU integrada (Intel® AI Boost, hasta 48 TOPS)
Memoria	Memoria RAM 16 GB LPDDR5X, integrada (opcional 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB, 1 TB o 2 TB)
Batería	Batería de iones de litio 11,61 V, tip. 4070 mAh (mín. 3800 mAh); opcional batería de alto rendimiento 10,8 V, 9240 mAh; opcional batería puente (intercambio en caliente)
Peso	1,15 kg (tableta, sin dock-teclado)
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C (almacenamiento: -51 °C a 71 °C)
Interfaces	cámara frontal de 5 MP (Windows Hello) · cámara trasera de 13 MP · entrada DC · USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C · conector de acoplamiento (opcional: ranura para tarjeta SIM, paso de antena RF)
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (9 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla a interfaces (once filas de datos principales): ficha técnica del fabricante Getac UX10 (DE) (Getac, fecha 25.06.2026). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto, alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- cámara frontal de 5 MP (Windows Hello)
 - entrada DC
 - 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C
- cámara trasera de 13 MP
 - USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
 - conector de acoplamiento (opcional: ranura para tarjeta SIM, paso de antena RF)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	tecnología LumiBond®, pantalla táctil multitáctil capacitiva, opcional modo dual (multitáctil + digitalizador)
Conectividad	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, opcional 4G LTE o 5G Sub-6
Seguridad	reconocimiento facial Windows Hello, TPM 2.0, opcional lector de huellas dactilares o lector de tarjetas inteligentes
	Ampliable con lector de códigos de barras, puerto serie, LAN o ranura MicroSD
Energía	batería estándar o de alto rendimiento a elegir, batería puente opcional para intercambio en caliente
Accesorios	docks-teclado, soportes para vehículo, distintos sistemas de transporte
	3 años de garantía bumper-to-bumper (según la descripción del fabricante, incluye daños accidentales)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: procesador Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 5 228V, 32 GB, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 5 238V, 32 GB, vPro® Enterprise, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 8 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB ^[DB]

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla táctil capacitiva multitáctil ^[DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) ^[DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión ^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupo A, B, C, D) ^[DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 ^[DB]

GPS dedicado con L1/L5 ^[DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado ^[DB]

5G Sub-6 con GPS L1 integrado ^[DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

LECTORES Y SEGURIDAD

Tecnología Intel® vPro®	[DB]
Escáner de huellas dactilares	[DB]
Lector RFID HF (13,56 MHz, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FeliCa™)	[DB]
Lector de tarjetas inteligentes	[DB]
Absolute Persistence®	[DB]
Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión superior)	[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Ethernet 10/100/1000 base-T	[DB]
Ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF)	[DB]
Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN	[DB]
puerto serie (ranura de expansión superior)	[DB]
Puerto USB 2.0 Gen 1 tipo A (ranura de expansión superior)	[DB]
Puerto LAN (RJ-45)(ranura de expansión superior)	[DB]
Lector de tarjetas microSD (ranura de expansión superior)	[DB]
HDMI 2.0 (ranura de expansión superior)	[DB]
Cámara termográfica (ranura de expansión superior)	[DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Batería de alto rendimiento (10,8 V, 9240 mAh) x 1	[DB]
Batería puente (intercambiable en caliente)	[DB]

ACCESORIOS

Dock de teclado	[DB]
Dock para vehículo	[DB]
Office Dock	[DB]
Cargador múltiple, dos compartimentos	[DB]
Cargador múltiple, ocho compartimentos	[DB]
Adaptador para vehículo DC-DC, 120 W, 11-32 VDC	[DB]
Adaptador USB tipo C de 65 W	[DB]
Adaptador USB tipo C de 100 W	[DB]
Bolsa de transporte	[DB]
Funda tipo sleeve	[DB]
Lápiz digitalizador con correa	[DB]
Lápiz capacitivo con correa	[DB]
Película protectora	[DB]
Empuñadura robusta	[DB]
Correa de mano giratoria con soporte	[DB]
Correa de hombro (2 puntos)	[DB]
Correa de hombro (4 puntos; uso manos libres)	[DB]
Teclado extraíble	[DB]
Cuna de fijación para vehículo	[DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac UX10 (generación G5), PDF actualizado 25.06.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G5_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 25.06.2026 · fuente vinculante

[Getac_UX10G5_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985