



GETAC · TABLET (EXPLOSIONSGESCHÜTZT)

Getac UX10-EX Tablet

Branchen: Industrie · Öffentliche Sicherheit

Explosionsschutz Zertifiziert nach ATEX/IECEX Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosions Schutz“)



IP66

SCHUTZART

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELLIGKEIT

1,38 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	10,1 Zoll
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1000 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5-1235U (12. Generation), bis 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (optional Intel® Core™ i5-1245U vPro® bis 4,4 GHz, i7-1255U bis 4,7 GHz oder i7-1265U vPro® bis 4,8 GHz)
Speicher	Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 (optional 16 GB oder 32 GB DDR4) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optional 512 GB oder 1 TB PCIe NVMe SSD)
Akku	Li-Ionen-Smart-Akku 11,1 V, typisch 4200 mAh (min. 4080 mAh) × 1 (optional Hochleistungsakku 10,8 V, 9240 mAh × 1)
Gewicht	1,38 kg
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Schnittstellen	5MP-Webcam × 1 · 8MP-Autofokuskamera Rückseite × 1 · Kombierter Lautsprecher-Ausgang/Mikroeingang × 1 · DC-Eingang × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (optional Windows Hello Gesichtsaufführungskamera, optional SIM-Kartensteckplatz Micro-SIM/3FF)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (8 Gruppen)

Quelle Kerndaten (außer „Konfigurierbar“): Herstellerdatenblatt Getac UX10-EX (PDF, Stand 21.04.2026, siehe Vorbehalt oben). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5MP-Webcam × 1
- Kombinerter Lautsprecher Ausgang/Mikroeingang × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- 8MP-Autofokuskamera Rückseite × 1
- DC-Eingang × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (optional Windows Hello Gesichtsaufführungskamera, optional SIM-Kartensteckplatz Micro-SIM/3FF)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Explosionsschutz	Zertifiziert nach ATEX/IECEx Zone 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc“ und „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc“ (wortgetreu aus dem Herstellerdatenblatt, Abschnitt „Explosions Schutz“)
Display	LumiBond®-Technologie, kapazitiver Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)
Konnektivität	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · optional 5G-Sub-6- oder 4G-LTE-Mobilfunk mit integriertem GPS · Dual-SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM)
Robustheit	sturzfest bis 1,8 m, vibrationsbeständig
Sicherheit	TPM 2.0, optional Intel® vPro®, optional HF-RFID-Leser, optional Windows Hello Gesichtsaufführungskamera
	3 Jahre Bumper-to-Bumper-Garantie laut Herstellerdatenblatt (Getac-Zusage, keine Robustbook-Leistung)

KONFIGURATIONSOPTIONEN

PROZESSOR

Serienausstattung: Intel® Core™ i5-1235U Prozessor, bis 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i5-1245U vPro® Prozessor, bis 4,4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor, bis 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ i7-1265U vPro® Prozessor, bis 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 256 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

512 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

1 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ATEX/IECEx Zone 2/22 zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc)^[DB]

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, Dual-SIM (microSIM 3FF und e-SIM)^[DB]

5G Sub-6 mit integriertem GPS und SIM-Kartensteckplatz (Micro-SIM, 3FF)^[DB]

4G LTE Mobilfunk-Breitband mit integriertem GPS und SIM-Kartensteckplatz (Micro-SIM, 3FF)^[DB]

LESER UND SICHERHEIT

Intel® vPro®-Technologie ^[DB]

HF RFID-Leser ^[DB]

Windows Hello Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera), schließt sich mit der 5M-Webcam gegenseitig aus^[DB]

1D/2D Imager-Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz Oberseite) ^[DB]



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Absolute Persistence [\[DB\]](#)

AKKU UND STROMVERSORGUNG

Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Netzteil, 100 W, 100-240 VAC [\[DB\]](#)

Mehrfach-Ladegerät, zwei Fächer [\[DB\]](#)

Mehrfach-Ladegerät, acht Fächer [\[DB\]](#)

Digitizer-Stift (Ersatz) [\[DB\]](#)

Anti-statische Schutzfolie [\[DB\]](#)

Schultergurt (2-Punkt) [\[DB\]](#)

Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung) [\[DB\]](#)

Drehbarer Handriemen mit Standfuß [\[DB\]](#)

db Getac UX10-EX (Generation G3) Herstellerdatenblatt, PDF Stand 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 21.04.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985