



GETAC · TABLETA (CON PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE)

Getac UX10-EX Tableta

Sectores: Industria · Seguridad pública

Protección antideflagrante certificado según ATEX/IECEx Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» y «Ex II 3D Ex ic op is IIC T130°C Dc» (transcrito literalmente de la ficha técnica del fabricante, apartado «Explosions Schutz»)



IP66
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSIDAD

1,38 kg
PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	10,1 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Clase de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Brillo	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1235U (12. ^a generación), hasta 4,4 GHz con Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (opcional Intel® Core™ i5-1245U vPro® hasta 4,4 GHz, i7-1255U hasta 4,7 GHz o i7-1265U vPro® hasta 4,8 GHz)
Memoria	Memoria RAM 8 GB DDR4 (opcional 16 GB o 32 GB DDR4) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB o 1 TB PCIe NVMe SSD)
Batería	Batería inteligente de iones de litio 11,1 V, típica 4200 mAh (mín. 4080 mAh) × 1 (opcional batería de alto rendimiento 10,8 V, 9240 mAh × 1)
Peso	1,38 kg
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 55 °C
Interfaces	webcam de 5 MP × 1 · cámara trasera con autofocus de 8 MP × 1 · salida de altavoz/entrada de micrófono combinada × 1 · entrada DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Tipo-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Tipo-C × 1 (opcional cámara de autenticación facial Windows Hello, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF)
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (8 grupos, DE)

Fuente de los datos principales (excepto «Configurable»): ficha técnica del fabricante Getac UX10-EX (PDF, fecha 21.04.2026, véase la advertencia anterior). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).



SOLICITAR PRESUPUESTO
Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- webcam de 5 MP × 1
- salida de altavoz/entrada de micrófono combinada × 1
- USB 3.2 Gen 2 Tipo-A × 1
- cámara trasera con autofocus de 8 MP × 1
- entrada DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Tipo-C × 1 (opcional cámara de autenticación facial Windows Hello, opcional ranura para tarjeta SIM Micro-SIM/3FF)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Protección antideflagrante	certificado según ATEX/IECEX Zona 2/22 – «Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc» y «Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc» (transcrito literalmente de la ficha técnica del fabricante, apartado «Explosions Schutz»)
Pantalla	tecnología LumiBond®, pantalla táctil capacitiva de modo dual (multitáctil y digitalizador)
Conectividad	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcional conexión móvil 5G Sub-6 o 4G LTE con GPS integrado · Dual-SIM (Micro-SIM 3FF y e-SIM)
Robustez	resistente a caídas de hasta 1,8 m, resistente a vibraciones
Seguridad	TPM 2.0, opcional Intel® vPro®, opcional lector HF-RFID, opcional autenticación facial Windows Hello
	3 años de garantía bumper-to-bumper según la ficha técnica del fabricante (compromiso de Getac, no una prestación de Robustbook)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: procesador Intel® Core™ i5-1235U, hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ i5-1245U vPro®, hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ i7-1255U, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ i7-1265U vPro®, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB ^[DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: certificado ATEX/IECEX zona 2/22 para uso en zonas con riesgo de explosión (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc)^[B]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, Dual SIM (microSIM 3FF y e-SIM)^[DB]

5G Sub-6 con GPS integrado y ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF) ^[DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado y ranura para tarjeta SIM (Micro-SIM, 3FF) ^[DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Tecnología Intel® vPro® ^[DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lector RFID HF ^[DB]

Cámara de autenticación facial Windows Hello (cámara frontal), se excluye mutuamente con la webcam 5M ^[DB]

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión superior) ^[DB]

Absolute Persistence ^[DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Batería de alto rendimiento (10,8 V, 9240 mAh) x 1 ^[DB]

ACCESORIOS

Adaptador de corriente, 100 W, 100-240 VAC ^[DB]

Cargador múltiple, dos compartimentos ^[DB]

Cargador múltiple, ocho compartimentos ^[DB]

Lápiz digitalizador (repuesto) ^[DB]

Película protectora antiestática ^[DB]

Correa de hombro (2 puntos) ^[DB]

Correa de hombro (4 puntos; uso manos libres) ^[DB]

Correa de mano giratoria con soporte ^[DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac UX10-EX (generación G3), PDF actualizado 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 21.04.2026 · fuente vinculante

[Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985