



GETAC · TABLET (PRZECIWWYBUCHOWY)

Getac UX10-EX Tablet

Branże: Przemysł · Bezpieczeństwo publiczne

Ochrona przeciwwybuchowa certyfikacja ATEX/IECEx strefa 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc” i „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc” (dosłownie z karty danych producenta, sekcja „Explosions Schutz”)



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

1,38 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	10,1 cala
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-1235U (12. generacja), do 4,4 GHz z Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (opcjonalnie Intel® Core™ i5-1245U vPro® do 4,4 GHz, i7-1255U do 4,7 GHz lub i7-1265U vPro® do 4,8 GHz)
Pamięć	Pamięć RAM 8 GB DDR4 (opcjonalnie 16 GB lub 32 GB DDR4) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB lub 1 TB PCIe NVMe SSD)
Akumulator	Inteligentny akumulator litowo-jonowy 11,1 V, typowo 4200 mAh (min. 4080 mAh) × 1 (opcjonalnie akumulator wysokiej wydajności 10,8 V, 9240 mAh × 1)
Waga	1,38 kg
Temperatura pracy	0 °C do 55 °C
Interfejsy	kamera internetowa 5MP × 1 · kamera tylna z autofokusem 8MP × 1 · combo wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe × 1 · wejście DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (opcjonalnie kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello, opcjonalnie gniazdo karty SIM Micro-SIM/3FF)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (8 grup, DE)

Źródło danych kluczowych (poza „Konfigurowalny”): karta danych producenta Getac UX10-EX (PDF, stan na 21.04.2026, patrz zastrzeżenie powyżej). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- kamera internetowa 5MP × 1
- combo wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe × 1
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A × 1
- kamera tylna z autofokusem 8MP × 1
- wejście DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Typ-C × 1 (opcjonalnie kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello, opcjonalnie gniazdo karty SIM Micro-SIM/3FF)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Ochrona przeciwybuchowa	certyfikacja ATEX/IECEX strefa 2/22 – „Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc” i „Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc” (dosłownie z karty danych producenta, sekcja „Explosions Schutz”)
Ekran	technologia LumiBond®, pojemnościowy ekran dotykowy w trybie podwójnym (multitouch i digitizer)
Łączność	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · opcjonalnie modem komórkowy 5G Sub-6 lub 4G LTE ze zintegrowanym GPS · Dual-SIM (Micro-SIM 3FF i e-SIM)
Wytrzymałość	odporność na upadek z wysokości do 1,8 m, odporność na wibracje
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, opcjonalnie Intel® vPro®, opcjonalnie czytnik HF-RFID, opcjonalnie uwierzytelnianie twarzy Windows Hello
	3 lata gwarancji bumper-to-bumper według karty danych producenta (zobowiązanie Getac, nie usługa Robustbook)

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ i5-1235U, do 4,4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ i5-1245U vPro®, do 4,4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ i7-1255U, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ i7-1265U vPro®, do 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: certyfikat ATEX/IECEX strefa 2/22 do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc, Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc) ^[DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, Dual-SIM (microSIM 3FF i e-SIM) ^[DB]

5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS i gniazdem karty SIM (Micro-SIM, 3FF) ^[DB]

Szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE ze zintegrowanym GPS i gniazdem karty SIM (Micro-SIM, 3FF) ^[DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Technologia Intel® vPro® ^[DB]

Czytnik RFID HF ^[DB]

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello (kamera przednia), wzajemnie wykluczająca się ze standardową kamerą internetową 5M ^[DB]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Absolute Persistence [\[DB\]](#)

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulator wysokowydajny (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Zasilacz, 100 W, 100-240 VAC [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, osiem gniazd [\[DB\]](#)

Rysik digitizera (zapasowy) [\[DB\]](#)

Antystatyczna folia ochronna [\[DB\]](#)

Pasek na ramię (2-punktowy) [\[DB\]](#)

Pasek na ramię (4-punktowy; obsługa bezdotykowa) [\[DB\]](#)

Obrotowy pasek na rękę z podpórką [\[DB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Getac UX10-EX (generacja G3), PDF stan na 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 21.04.2026 · Źródło wiążące

[Getac_UX10G3-EX_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985