



GETAC · TABLETTE

Getac UX10 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran technologie LumiBond®, écran tactile multipoint capacitif, double mode en option (multitouch + digitaliseur)



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

**1,15 kg
(tablette, sans
dock-clavier)**

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	10,1 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ Ultra 5 226V (standard, jusqu'à 4,5 GHz, 8 MB Smart Cache) ; en option Ultra 5 228V (jusqu'à 4,5 GHz), Ultra 5 236V vPro® Enterprise ou 238V vPro® Enterprise (jusqu'à 4,7 GHz), Ultra 7 256V ou 258V (jusqu'à 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache), Ultra 7 266V vPro® Enterprise ou 268V vPro® Enterprise (jusqu'à 5,0 GHz, 12 MB Smart Cache) · NPU intégrée (Intel® AI Boost, jusqu'à 48 TOPS)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB LPDDR5X, intégrée (en option 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB)
Batterie	Batterie lithium-ion 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh) ; batterie haute performance en option 10,8 V, 9240 mAh ; batterie relais en option (interchangeable à chaud)
Poids	1,15 kg (tablette, sans dock-clavier)
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C)
Interfaces	caméra frontale 5 MP (Windows Hello) · caméra arrière 13 MP · entrée DC · USB 3.2 Gen 2 Type-A · 2× Thunderbolt™ 4 Type-C · connecteur de docking (en option : emplacement carte SIM, passage d'antenne RF)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant Getac UX10 (DE)(Getac, datée du 25.06.2026). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACES

- caméra frontale 5 MP (Windows Hello)
 - entrée DC
 - 2× Thunderbolt™ 4 Type-C
- caméra arrière 13 MP
 - USB 3.2 Gen 2 Type-A
 - connecteur de docking (en option : emplacement carte SIM, passage d'antenne RF)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	technologie LumiBond®, écran tactile multipoint capacitif, double mode en option (multitouch + digitaliseur)
Connectivité	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, 4G LTE ou 5G Sub-6 en option
Sécurité	reconnaissance faciale Windows Hello, TPM 2.0, scanner d'empreintes digitales ou lecteur de carte à puce en option
	Extensible avec lecteur de codes-barres, port série, LAN ou emplacement MicroSD
Énergie	batterie standard ou haute performance au choix, batterie relais en option pour l'échange à chaud
Accessoires	docks-clavier, supports véhicule, différents systèmes de portage
	3 ans de garantie bumper-to-bumper (selon la description du fabricant, dommages accidentels inclus)

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : processeur Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, jusqu'à 4,5 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 5 228V, 32 GB, jusqu'à 4,5 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 4,7 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 5 238V, 32 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 4,7 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, jusqu'à 4,8 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, jusqu'à 4,8 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 5,0 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, jusqu'à 5,0 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB ^[DB]

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif ^[DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) ^[DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles ^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupe A, B, C, D) ^[DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 ^[DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

GPS dédié avec L1/L5 [\[DB\]](#)

Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré [\[DB\]](#)

5G Sub-6 avec GPS L1 intégré [\[DB\]](#)

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Technologie Intel® vPro® [\[DB\]](#)

Scanner d'empreintes digitales [\[DB\]](#)

Lecteur RFID HF (13,56 MHz, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™) [\[DB\]](#)

Lecteur de carte à puce [\[DB\]](#)

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

Ethernet 10/100/1000 base-T [\[DB\]](#)

Emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN [\[DB\]](#)

port série (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

Port USB 2.0 Gen 1 Type-A (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

Port LAN (RJ-45) (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

Lecteur de carte microSD (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

HDMI 2.0 (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

Caméra thermique (emplacement d'extension supérieur) [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

Batterie haute performance (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [\[DB\]](#)

Batterie tampon (remplaçable à chaud) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Dock clavier [\[DB\]](#)

Dock véhicule [\[DB\]](#)

Office Dock [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, deux compartiments [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, huit compartiments [\[DB\]](#)

Adaptateur véhicule DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Adaptateur USB Type-C 65 W [\[DB\]](#)

Adaptateur USB Type-C 100 W [\[DB\]](#)

Sacoche de transport [\[DB\]](#)

Housse souple [\[DB\]](#)

Stylet numériseur avec dragonne [\[DB\]](#)

Stylet capacitif avec dragonne [\[DB\]](#)

Film de protection [\[DB\]](#)

Poignée robuste [\[DB\]](#)

Dragonne pivotante avec support [\[DB\]](#)

Bandoulière (2 points) [\[DB\]](#)

Bandoulière (4 points ; mains libres) [\[DB\]](#)

Clavier amovible [\[DB\]](#)

Coque de fixation véhicule [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Getac UX10 (génération G5), PDF mise à jour 25.06.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G5_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 25.06.2026 · source obligatoire

[Getac_UX10G5_DE_Product.pdf](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.

**DEMANDER UN DEVIS**

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**