



GETAC · TABLET

Getac UX10 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Display tecnologia LumiBond®, touchscreen multitouch capacitivo, opzionale modalità doppia (multitouch + digitalizzatore)



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÀ

**1,15 kg (tablet,
senza dock
tastiera)**

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione display	10,1 pollici
Risoluzione	WUXGA (1920 x 1200)
Classe di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosità	1000 Nits
Processore	Intel® Core™ Ultra 5 226V (standard, fino a 4,5 GHz, 8 MB Smart Cache); opzionale Ultra 5 228V (fino a 4,5 GHz), Ultra 5 236V vPro® Enterprise o 238V vPro® Enterprise (fino a 4,7 GHz), Ultra 7 256V o 258V (fino a 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache), Ultra 7 266V vPro® Enterprise o 268V vPro® Enterprise (fino a 5,0 GHz, 12 MB Smart Cache) · NPU integrata (Intel® AI Boost, fino a 48 TOPS)
Memoria	RAM 16 GB LPDDR5X, integrata (opzionale 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opzionale 512 GB, 1 TB o 2 TB)
Batteria	Batteria agli ioni di litio 11,61 V, tip. 4070 mAh (min. 3800 mAh); opzionale batteria ad alte prestazioni 10,8 V, 9240 mAh; opzionale batteria ponte (hot-swap)
Peso	1,15 kg (tablet, senza dock tastiera)
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C (stoccaggio: da -51 °C a 71 °C)
Interfacce	fotocamera frontale 5 MP (Windows Hello) · fotocamera posteriore 13 MP · ingresso DC · USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C · connettore di docking (opzionale: slot per scheda SIM, passaggio antenna RF)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (9 gruppi)

Fonte dimensione display fino a interfacce (undici righe di dati principali): scheda tecnica del produttore Getac UX10 (DE) (Getac, aggiornata al 25.06.2026). Fonte „Configurabile”: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione lì).

INTERFACCE



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– fotocamera frontale 5 MP (Windows Hello)

– ingresso DC

– 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C

– fotocamera posteriore 13 MP

– USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

– connettore di docking (opzionale: slot per scheda SIM, passaggio antenna RF)

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	tecnologia LumiBond®, touchscreen multitouch capacitivo, opzionale modalità doppia (multitouch + digitalizzatore)
Connettività	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, opzionale 4G LTE o 5G Sub-6
Sicurezza	riconoscimento facciale Windows Hello, TPM 2.0, opzionale lettore di impronte digitali o lettore smart card
	Espandibile con lettore di codici a barre, porta seriale, LAN o slot MicroSD
Alimentazione	batteria standard o ad alte prestazioni a scelta, batteria ponte opzionale per hot-swap
Accessori	dock tastiera, supporti veicolo, diversi sistemi di trasporto
	3 anni di garanzia bumper-to-bumper (secondo la descrizione del produttore, danni accidentali inclusi)

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: processore Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, fino a 4,5 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 5 228V, 32 GB, fino a 4,5 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, fino a 4,7 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 5 238V, 32 GB, vPro® Enterprise, fino a 4,7 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, fino a 4,8 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, fino a 4,8 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, fino a 5,0 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, fino a 5,0 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 2 TB ^[DB]

DISPLAY

Dotazione di serie: touchscreen multi-touch capacitivo ^[DB]

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer)^[DB]

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppo A, B, C, D)^[DB]

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4 ^[DB]

GPS dedicato con L1/L5 ^[DB]

Banda larga mobile 4G LTE con GPS integrato ^[DB]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

5G Sub-6 con GPS L1 integrato [DB]

LETTORI E SICUREZZA

Tecnologia Intel® vPro® [DB]

Scanner di impronte digitali [DB]

Lettore RFID HF (13,56 MHz, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare e FeliCa™)[DB]

Lettore di smart card [DB]

Absolute Persistence® [DB]

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione superiore) [DB]

INTERFACCE E MODULI

Ethernet 10/100/1000 base-T [DB]

Slot per scheda SIM (Micro-SIM, 3FF) [DB]

Passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN [DB]

Porta seriale (slot di espansione superiore) [DB]

Porta USB 2.0 Gen 1 Type-A (slot di espansione superiore) [DB]

Porta LAN (RJ-45)(slot di espansione superiore) [DB]

Lettore di schede microSD (slot di espansione superiore) [DB]

HDMI 2.0 (slot di espansione superiore) [DB]

Termocamera (slot di espansione superiore) [DB]

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

Batteria ad alte prestazioni (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [DB]

Batteria ponte (sostituibile a caldo) [DB]

ACCESSORI

Dock tastiera [DB]

Dock veicolare [DB]

Office Dock [DB]

Caricatore multiplo, due vani [DB]

Caricatore multiplo, otto vani [DB]

Adattatore veicolare DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [DB]

Adattatore USB Type-C da 65 W [DB]

Adattatore USB Type-C da 100 W [DB]

Borsa da trasporto [DB]

Custodia a busta [DB]

Penna digitalizzatrice con laccetto [DB]

Penna capacitiva con laccetto [DB]

Pellicola protettiva [DB]

Impugnatura robusta [DB]

Cinturino da polso girevole con supporto [DB]

Tracolla (2 punti) [DB]

Tracolla (4 punti; funzionamento a mani libere) [DB]

Tastiera rimovibile [DB]

Culla di fissaggio veicolare [DB]

db Scheda tecnica del produttore Getac UX10 (generazione G5), PDF aggiornato al 25.06.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G5_DE_Product.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 25.06.2026 · fonte vincolante

[Getac_UX10G5_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985