



GETAC · TABLET

Getac UX10 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Display LumiBond®-technologie, capacitief multi-touchscreen, optioneel dual-modus (multitouch + digitizer)



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

**1,15 kg (tablet,
zonder
toetsenbord-
dock)**

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	10,1 inch
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits
Processor	Intel® Core™ Ultra 5 226V (standaard, tot 4,5 GHz, 8 MB Smart Cache); optioneel Ultra 5 228V (tot 4,5 GHz), Ultra 5 236V vPro® Enterprise of 238V vPro® Enterprise (tot 4,7 GHz), Ultra 7 256V of 258V (tot 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache), Ultra 7 266V vPro® Enterprise of 268V vPro® Enterprise (tot 5,0 GHz, 12 MB Smart Cache) · geïntegreerde NPU (Intel® AI Boost, tot 48 TOPS)
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB LPDDR5X, geïntegreerd (optioneel 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB)
Accu	Li-ion-accu 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh); optioneel hoogcapaciteitsaccu 10,8 V, 9240 mAh; optioneel overbruggingsaccu (hot-swap)
Gewicht	1,15 kg (tablet, zonder toetsenbord-dock)
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C (opslag: -51 °C tot 71 °C)
Interfaces	5-MP-frontcamera (Windows Hello) · 13-MP-achtercamera · DC-ingang · USB 3.2 Gen 2 Type-A · 2× Thunderbolt™ 4 Type-C · docking-connector (optioneel: simkaartslot, RF-antennedoorrover)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad Getac UX10 (Getac, stand 25.06.2026). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 5-MP-frontcamera (Windows Hello)
- DC-ingang
- 2× Thunderbolt™ 4 Type-C
- 13-MP-achtercamera
- USB 3.2 Gen 2 Type-A
- docking-connector (optioneel: simkaartslot, RF-antennedoorvoer)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	LumiBond®-technologie, capacitief multi-touchscreen, optioneel dual-modus (multitouch + digitizer)
Connectiviteit	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, optioneel 4G LTE of 5G Sub-6
Beveiliging	Windows Hello-gezichtsherkenning, TPM 2.0, optioneel vingerafdruksanner of smartcardlezer
	Uitbreidbaar met barcodelezer, seriële poort, LAN of MicroSD-slot
Energie	standaard- of hoogcapaciteitsaccu te kiezen, optionele overbruggingsaccu voor hot-swap
Accessoires	toetsenbord-docks, voertuighouders, verschillende draagsystemen
	3 jaar bumper-to-bumper-garantie (volgens fabrikantbeschrijving inclusief valschade)

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ Ultra 5-processor 226V, 16 GB, tot 4,5 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 5-processor 228V, 32 GB, tot 4,5 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 5-processor 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 5-processor 238V, 32 GB, vPro® Enterprise, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 256V, 16 GB, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 258V, 32 GB, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Intel® Core™ Ultra 7-processor 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

512 GB PCIe NVMe SSD ^[DB]

1 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

2 TB PCIe NVMe SSD ^[DB]

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen ^[DB]

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) ^[DB]

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen ^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groep A, B, C, D)^[DB]

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 7 BE201 (802.11be), Bluetooth v5.4^[DB]

eigen (dedicated) gps met L1/L5 ^[DB]

4G LTE mobiel breedband met geïntegreerde gps ^[DB]

5G Sub-6 met geïntegreerde L1-gps ^[DB]



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

LEZERS EN BEVEILIGING

Intel® vPro®-technologie [DB]
Vingerafdrukscanner [DB]
HF-RFID-lezer (13,56 MHz, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare en FeliCa™) [DB]
Smartcardlezer [DB]
Absolute Persistence® [DB]
1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]

INTERFACES EN MODULES

10/100/1000 base-T ethernet [DB]
Simkaartsleuf (micro-sim, 3FF) [DB]
RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi [DB]
seriële aansluiting (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]
USB 2.0 Gen 1 type A-aansluiting (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]
LAN-aansluiting (RJ-45) (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]
microSD-kaartlezer (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]
HDMI 2.0 (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]
Warmtebeeldcamera (uitbreidingsleuf bovenzijde) [DB]

ACCU EN VOEDING

High-performance-accu (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [DB]
Overbruggingsaccu (tijdens bedrijf verwisselbaar) [DB]

ACCESSOIRES

Toetsenborddock [DB]
Voertuigdock [DB]
Kantoordock [DB]
Multilader, twee vakken [DB]
Multilader, acht vakken [DB]
DC-DC voertuigadapter, 120 W, 11-32 VDC [DB]
65-W-USB-type-C-adapter [DB]
100-W-USB-type-C-adapter [DB]
Draagtas [DB]
Foliehoes [DB]
Digitizer-stylus met band [DB]
Capacitieve stylus met band [DB]
Beschermfolie [DB]
Stevige greep [DB]
Draaibare handriem met standaard [DB]
Schouderriem (2-punts) [DB]
Schouderriem (4-punts; handsfree bediening) [DB]
Afneembaar toetsenbord [DB]
Voertuighouder [DB]

db Fabrikantendatablad Getac UX10 (generatie G5), PDF stand 25.06.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G5_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 25.06.2026 · bindende bron

[Getac_UX10G5_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985