



GETAC · TABLET

Getac UX10 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Ekran technologia LumiBond®, pojemnościowy ekran wielodotykowy, opcjonalnie tryb podwójny (multitouch + digitizer)



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

**1,15 kg (tablet,
bez stacji
dokującej z
klawiaturą)**

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	10,1 cala
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ Ultra 5 226V (standardowo, do 4,5 GHz, 8 MB Smart Cache); opcjonalnie Ultra 5 228V (do 4,5 GHz), Ultra 5 236V vPro® Enterprise lub 238V vPro® Enterprise (do 4,7 GHz), Ultra 7 256V lub 258V (do 4,8 GHz, 12 MB Smart Cache), Ultra 7 266V vPro® Enterprise lub 268V vPro® Enterprise (do 5,0 GHz, 12 MB Smart Cache) · zintegrowana NPU (Intel® AI Boost, do 48 TOPS)
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X, zintegrowana (opcjonalnie 32 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB)
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh); opcjonalnie akumulator wysokiej wydajności 10,8 V, 9240 mAh; opcjonalnie akumulator pomostowy (wymiana na gorąco)
Waga	1,15 kg (tablet, bez stacji dokującej z klawiaturą)
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C (przechowywanie: -51 °C do 71 °C)
Interfejsy	kamera przednia 5 MP (Windows Hello) · kamera tylna 13 MP · wejście DC · USB 3.2 Gen 2 Typ-A · 2× Thunderbolt™ 4 Typ-C · złącze dokujące (opcjonalnie: gniazdo karty SIM, przepust anteny RF)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (9 grup, DE)

Źródło: przekątna ekranu do interfejsów (jedenaście wierszy danych kluczowych): karta danych producenta Getac UX10 (DE) (Getac, stan na 25.06.2026). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- kamera przednia 5 MP (Windows Hello)

– wejście DC

– 2× Thunderbolt™ 4 Typ-C
- kamera tylna 13 MP

– USB 3.2 Gen 2 Typ-A

– złącze dokujące (opcjonalnie: gniazdo karty SIM, przepust anteny RF)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Ekran	technologia LumiBond®, pojemnościowy ekran wielodotkowy, opcjonalnie tryb podwójny (multitouch + digitizer)
Łączność	Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4, opcjonalnie 4G LTE lub 5G Sub-6
Bezpieczeństwo	rozpoznawanie twarzy Windows Hello, TPM 2.0, opcjonalnie czytnik linii papilarnych lub czytnik kart Smart Card
	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych, port szeregowy, LAN lub gniazdo MicroSD
Zasilanie	do wyboru akumulator standardowy lub wysokiej wydajności, opcjonalny akumulator pomostowy do wymiany na gorąco
Akcesoria	stacje dokujące z klawiaturą, uchwyty samochodowe, różne systemy noszenia
	3 lata gwarancji bumper-to-bumper (według opisu producenta, obejmuje szkody powypadkowe)

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ Ultra 5 226V, 16 GB, do 4,5 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 228V, 32 GB, do 4,5 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 236V, 16 GB, vPro® Enterprise, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 238V, 32 GB, vPro® Enterprise, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 256V, 16 GB, do 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 258V, 32 GB, do 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 266V, 16 GB, vPro® Enterprise, do 5,0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 268V, 32 GB, vPro® Enterprise, do 5,0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache® [DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB [DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotkowy [DB]

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupa A, B, C, D) [DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 7 BE201(802.11be), Bluetooth v5.4 [DB]

dedykowany GPS z L1/L5 [DB]

szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE ze zintegrowanym GPS [DB]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS L1 [\[DB\]](#)

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Technologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)

Skaner linii papilarnych [\[DB\]](#)

Czytnik RFID HF (13,56 MHz, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare i FeliCa™) [\[DB\]](#)

Czytnik kart Smart Card [\[DB\]](#)

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

INTERFEJSY I MODUŁY

Ethernet 10/100/1000 base-T [\[DB\]](#)

Gniazdo karty SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [\[DB\]](#)

port szeregowy (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Złącze USB 2.0 Gen 1 typu A (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Złącze LAN (RJ-45) (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Czytnik kart microSD (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

HDMI 2.0 (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Kamera termowizyjna (górne gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulator wysokowydajny (10,8 V, 9240 mAh) x 1 [\[DB\]](#)

Akumulator pomostowy (wymieniany podczas pracy) [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Dok z klawiaturą [\[DB\]](#)

Dok samochodowy [\[DB\]](#)

Office Dock [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, osiem gniazd [\[DB\]](#)

Zasilacz samochodowy DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Zasilacz USB typu C 65 W [\[DB\]](#)

Zasilacz USB typu C 100 W [\[DB\]](#)

Torba do przenoszenia [\[DB\]](#)

Etui typu sleeve [\[DB\]](#)

Rysik digitizera z paskiem mocującym [\[DB\]](#)

Rysik pojemnościowy z paskiem mocującym [\[DB\]](#)

Folia ochronna [\[DB\]](#)

Stabilny uchwyt [\[DB\]](#)

Obrotowy pasek na rękę z podpórką [\[DB\]](#)

Pasek na ramię (2-punktowy) [\[DB\]](#)

Pasek na ramię (4-punktowy; obsługa bezdotykowa) [\[DB\]](#)

Odłączana klawiatura [\[DB\]](#)

Uchwyt samochodowy [\[DB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Getac UX10 (generacja G5), PDF stan na 25.06.2026, /datasheets/DE/Getac_UX10G5_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 25.06.2026 · Źródło wiążące

[Getac_UX10G5_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚĆ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985