



GETAC · PORTÁTIL (CONVERTIBLE)

Getac V110 G3 Portátil

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Forma constructiva convertible – se transforma de portátil a tableta con un solo gesto



IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSIDAD

aprox. 2,1 kg

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	11,6 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Clase de protección IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Brillo	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-1235U, i5-1245U vPro® · Intel® Core™ i7-1255U, i7-1265U vPro® (12.ª generación, con Intel® Iris® Xe Graphics)
Memoria	Memoria RAM 8 GB a 64 GB DDR4 · SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe
Batería	Batería de iones de litio 11,1 V, típica 2100 mAh (mínimo 2040 mAh), 2 unidades; tecnología LifeSupport para baterías intercambiables
Peso	aprox. 2,1 kg
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	Thunderbolt™ 4 · USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · HDMI 2.0 · LAN (RJ45)
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (9 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla/IP/MIL-STD/brillo: tabla comparativa de portátiles . Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí). Fuente del procesador: ficha técnica del fabricante Getac_V110_DE_Product.pdf (DE) . Fuente de resolución/memoria/peso/interfaces: página de producto (descripción del fabricante). La batería y la temperatura de funcionamiento no están cuantificadas en ninguna de las dos fuentes.

INTERFACES

- Thunderbolt™ 4

– USB 3.2 Gen 2 Tipo-A



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– HDMI 2.0

– LAN (RJ45)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP65

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Forma constructiva	convertible – se transforma de portátil a tableta con un solo gesto
Pantalla	11,6" IPS TFT LCD, multitáctil capacitivo LumiBond®
Teclado	teclado de membrana retroiluminado por LED
Conexión inalámbrica	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; opcional 4G LTE o 5G Sub-6
Seguridad	TPM 2.0, candado Kensington; opcional lector de huellas dactilares o lector de tarjetas inteligentes
Dimensiones	313 x 238 x 39 mm

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: procesador Intel® Core™ i5-1235U, hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ i5-1245U vPro®, hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ i7-1255U, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

Procesador Intel® Core™ i7-1265U vPro®, hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

64 GB DDR4 ^[DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB ^[DB]

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla multitáctil capacitiva ^[DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) ^[DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)^[DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 6E AX211(802.11ax), Bluetooth v5.3, Ethernet 10/100/1000 Base-T^[DB]

GPS dedicado ^[DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con ranura para tarjeta SIM integrada ^[DB]

5G Sub-6 con ranura para tarjeta SIM integrada ^[DB]

Dual SIM (mini-SIM 2FF y e-SIM) ^[DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Tecnología Intel® vPro® ^[DB]


SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lector de huellas dactilares [DB]
Lector RFID HF (13,56 MHz sin contacto, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FeliCa™)[DB]
Cámara FHD de autenticación facial Windows Hello (orientada hacia delante) [DB]
Absolute Persistence® [DB]
Tarjeta SD + lector de tarjetas inteligentes (se excluye mutuamente con el lector de códigos de barras)(ranura de expansión)[DB]
Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión)[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Teclado de goma (en lugar del teclado de membrana con retroiluminación LED)[DB]
Ranura para tarjeta SIM (Mini-SIM, 2FF) [DB]
Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN [DB]
Cámara trasera con autoenfoque de 8 MP [DB]

ACCESORIOS

Office-Dock [DB]
Dock para vehículo [DB]
Estación de acoplamiento Getac DS100 USB-C con adaptador de CA [DB]
Adaptador tipo C de 100 W [DB]
Cargador múltiple, dos compartimentos [DB]
Cargador múltiple, ocho compartimentos [DB]
Adaptador de CA Office-Dock, 90 W, 100-240 VAC [DB]
Adaptador de corriente MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, disponible por separado [DB]
Adaptador para vehículo DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [DB]
Bolsa de transporte [DB]
Lápiz digitalizador con cordón [DB]
Lápiz capacitivo con cordón [DB]
Película protectora [DB]
Empuñadura robusta [DB]
Correa en X [DB]
Correa de hombro (2 puntos) [DB]
Kit de SSD de repuesto [DB]
Teclado robusto Getac [DB]

db Ficha técnica Getac V110, denominada allí generación G7 (la página de producto lleva la denominación V110 G3), PDF actualizado 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_V110_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 10.02.2026 · fuente vinculante

[Getac_V110_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985