



GETAC · PORTÁTIL

Getac V120 Portátil

Sectores: Industria · Logística



IP66

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSIDAD

2,1 kg

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	12,2 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Clase de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Brillo	1000 Nits
Procesador	Procesador Intel® Core™ Ultra 5 225H (estándar); opcional Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro® Enterprise, Ultra 7 255H o Ultra 7 265H vPro® Enterprise
Memoria	Memoria RAM 16 GB DDR5 (opcional 32 GB o 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcional 512 GB, 1 TB o 2 TB)
Batería	Batería de iones de litio 7,74 V, tip. 4070 mAh (mín. 3800 mAh) × 2, intercambiable con tecnología LifeSupport; opcional batería de alto rendimiento 11,61 V, tip. 4070 mAh (mín. 3800 mAh)
Peso	2,1 kg
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C (almacenamiento: -51 °C a 71 °C)
Interfaces	webcam de 5 MP · salida de altavoz/entrada de micrófono combinada · entrada DC · 2× USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · conector de acoplamiento (opcional: ranura para tarjeta SIM, cámara de autenticación facial Windows Hello, paso de antena RF, cámara trasera)
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página de producto (10 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla a interfaces: ficha técnica del fabricante Getac V120 (DE)(Getac, fecha 21.04.2026). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- webcam de 5 MP
 - entrada DC
 - 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C
 - HDMI 2.0
- salida de altavoz/entrada de micrófono combinada
 - 2× USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
 - LAN (RJ45)
 - conector de acoplamiento (opcional: ranura para tarjeta SIM, cámara de autenticación facial Windows Hello, paso de antena RF, cámara trasera)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: procesador Intel® Core™ Ultra 5 225H, hasta 4,9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 5 235H, vPro® Enterprise, hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 255H, hasta 5,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Procesador Intel® Core™ Ultra 7 265H, vPro® Enterprise, hasta 5,3 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de Intel® Smart Cache[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 16 GB DDR5 [DB]

32 GB DDR5 [DB]

64 GB DDR5 [DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe NVMe de 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe de 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe de 2 TB [DB]

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla táctil capacitiva multitáctil [DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupo A, B, C, D)[DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth v5.4, Ethernet 10/100/1000 base-T [DB]

GPS dedicado con L1/L5 [DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado [DB]

5G Sub-6 con GPS integrado [DB]

Dual SIM (nano-SIM 4FF y e-SIM) [DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Tecnología Intel® vPro® [DB]

Escáner de huellas dactilares [DB]

Lector RFID HF (13,56 MHz sin contacto, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FeliCa™)[DB]

Cámara de autenticación facial Windows Hello 5MP (cámara frontal), se excluye mutuamente con la webcam 5MP[DB]

Absolute Persistence® [DB]

Lector de tarjetas inteligentes (ranura de expansión) [DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión)^[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

USB 3.2 Gen 2 tipo A + puerto serie (9 pines; D-Sub) (ranura de expansión)^[DB]

USB 3.2 Gen 2 tipo A + lector de tarjetas microSD (ranura de expansión)^[DB]

Ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) ^[DB]

Paso de antena RF triple para 4G (GPS, WLAN, WWAN) ^[DB]

Paso de antena RF cuádruple para 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)^[DB]

Cámara trasera con autoenfoque de 13 MP ^[DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Batería de alto rendimiento (11,61 V, tip. 4070 mAh; mín. 3800 mAh) x 2^[DB]

ACCESORIOS

Dock para vehículo ^[DB]

Adaptador tipo C de 65 W ^[DB]

Adaptador tipo C de 100 W ^[DB]

Teclado robusto Getac ^[DB]

Cargador múltiple, dos compartimentos ^[DB]

Cargador múltiple, ocho compartimentos ^[DB]

Adaptador de CA con certificación según MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, disponible por separado^[DB]

Adaptador para vehículo DC-DC, 120 W, 11-32 VDC ^[DB]

Bolsa de transporte ^[DB]

Lápiz digitalizador ^[DB]

Lápiz capacitivo con correa ^[DB]

Película protectora ^[DB]

Empuñadura ^[DB]

Empuñadura universal ^[DB]

Correa de mano ^[DB]

Correa de hombro (2 puntos) ^[DB]

Cuna de fijación para vehículo ^[DB]

Almacenamiento principal de repuesto ^[DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac V120 (generación G1), PDF actualizado 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_V120_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 21.04.2026 · fuente vinculante

[Getac_V120_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985