



GETAC · ORDINATEUR PORTABLE

Getac V120 Ordinateur portable

Secteurs : Industrie · Logistique



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

2,1 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	12,2 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ Ultra 5 processeur 225H (standard) ; en option Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro® Enterprise, Ultra 7 255H ou Ultra 7 265H vPro® Enterprise
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB DDR5 (en option 32 GB ou 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB)
Batterie	Batterie lithium-ion 7,74 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, interchangeable avec technologie LifeSupport ; en option batterie haute performance 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh)
Poids	2,1 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C)
Interfaces	webcam 5 MP · combo audio entrée/sortie · entrée DC · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A · 2× Thunderbolt™ 4 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · connecteur de docking (en option : emplacement carte SIM, caméra d'authentification faciale Windows Hello, passage d'antenne RF, caméra arrière)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (10 groupes, DE)

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac V120 (Getac, datée du 21.04.2026). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- webcam 5 MP
- entrée DC
- 2× Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- combo audio entrée/sortie
- 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- LAN (RJ45)
- connecteur de docking (en option : emplacement carte SIM, caméra d'authentification faciale Windows Hello, passage d'antenne RF, caméra arrière)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : processeur Intel® Core™ Ultra 5 225H, jusqu'à 4,9 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 5 235H, vPro® Enterprise, jusqu'à 5,0 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 255H, jusqu'à 5,1 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ Ultra 7 265H, vPro® Enterprise, jusqu'à 5,3 GHz avec Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR5^[DB]

32 GB DDR5^[DB]

64 GB DDR5^[DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB^[DB]

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif^[DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur)^[DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupe A, B, C, D)^[DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth v5.4, Ethernet 10/100/1000 base-T^[DB]

GPS dédié avec L1/L5^[DB]

Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré^[DB]

5G Sub-6 avec GPS intégré^[DB]

Double SIM (Nano-SIM 4FF et e-SIM)^[DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Technologie Intel® vPro®^[DB]

Scanner d'empreintes digitales^[DB]

Lecteur RFID HF (13,56 MHz sans contact, conforme ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™)^[DB]

Caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP (caméra frontale), mutuellement exclusive avec la webcam 5MP^[DB]

Absolute Persistence®^[DB]

Lecteur de carte à puce (emplacement d'extension)^[DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

USB 3.2 Gen 2 Type-A + port série (9 broches ; D-Sub)(emplacement d'extension) [\[DB\]](#)

USB 3.2 Gen 2 Type-A + lecteur de carte MicroSD (emplacement d'extension) [\[DB\]](#)

Emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

Passage d'antenne RF triple pour 4G (GPS, WLAN, WWAN) [\[DB\]](#)

Passage d'antenne RF quadruple pour 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) [\[DB\]](#)

Caméra autofocus 13 MP à l'arrière [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

Batterie haute performance (11,61 V, typ. 4070 mAh ; min. 3800 mAh) x 2 [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Dock véhicule [\[DB\]](#)

Adaptateur Type-C 65 W [\[DB\]](#)

Adaptateur Type-C 100 W [\[DB\]](#)

Clavier renforcé Getac [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, deux compartiments [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, huit compartiments [\[DB\]](#)

Adaptateur secteur certifié MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, disponible séparément [\[DB\]](#)

Adaptateur véhicule DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Sacoche de transport [\[DB\]](#)

Stylet numériseur [\[DB\]](#)

Stylet capacitif avec dragonne [\[DB\]](#)

Film de protection [\[DB\]](#)

Poignée [\[DB\]](#)

Poignée universelle [\[DB\]](#)

Dragonne [\[DB\]](#)

Bandoulière (2 points) [\[DB\]](#)

Coque de fixation véhicule [\[DB\]](#)

Mémoire principale de remplacement [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Getac V120 (génération G1), PDF mise à jour 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_V120_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 21.04.2026 · source obligatoire

[Getac_V120_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985