



GETAC · LAPTOP

Getac V120 Laptop

Settori: Industria · Logistica



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÀ

2,1 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione display	12,2 pollici
Risoluzione	WUXGA (1920 x 1200)
Classe di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosità	1000 Nits
Processore	Intel® Core™ Ultra 5 225H (standard); opzionale Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro® Enterprise, Ultra 7 255H o Ultra 7 265H vPro® Enterprise
Memoria	RAM 16 GB DDR5 (opzionale 32 GB o 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opzionale 512 GB, 1 TB o 2 TB)
Batteria	Batteria agli ioni di litio 7,74 V, tip. 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, sostituibile con tecnologia LifeSupport; opzionale batteria ad alte prestazioni 11,61 V, tip. 4070 mAh (min. 3800 mAh)
Peso	2,1 kg
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C (stoccaggio: da -51 °C a 71 °C)
Interfacce	webcam 5 MP · uscita audio/ingresso microfono combinati · ingresso DC · 2× USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · connettore di docking (opzionale: slot per scheda SIM, fotocamera per l'autenticazione facciale Windows Hello, passaggio antenna RF, fotocamera posteriore)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (10 gruppi)

Fonte dimensione display fino a interfacce: scheda tecnica del produttore Getac V120 (Getac, aggiornata al 21.04.2026). Fonte „Configurabile”: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione li).

INTERFACCE

– webcam 5 MP

– uscita audio/ingresso microfono combinati



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- ingresso DC
- 2× Thunderbolt™ 4 Tipo-C
- HDMI 2.0

- 2× USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
- LAN (RJ45)
- connettore di docking (opzionale: slot per scheda SIM, fotocamera per l'autenticazione facciale Windows Hello, passaggio antenna RF, fotocamera posteriore)

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: processore Intel® Core™ Ultra 5 225H, fino a 4,9 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 5 235H, vPro® Enterprise, fino a 5,0 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 255H, fino a 5,1 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ Ultra 7 265H, vPro® Enterprise, fino a 5,3 GHz con Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Dotazione di serie: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 2 TB ^[DB]

DISPLAY

Dotazione di serie: touchscreen multi-touch capacitivo ^[DB]

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitalizzatore)^[DB]

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppo A, B, C, D)^[DB]

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth v5.4, Ethernet 10/100/1000 base-T ^[DB]

GPS dedicato con L1/L5 ^[DB]

Banda larga mobile 4G LTE con GPS integrato ^[DB]

5G Sub-6 con GPS integrato ^[DB]

Dual SIM (nano-SIM 4FF ed e-SIM) ^[DB]

LETTORI E SICUREZZA

Tecnologia Intel® vPro® ^[DB]

Scanner di impronte digitali ^[DB]

Lettore RFID HF (13,56 MHz contactless, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare e FeliCa™)^[DB]

Fotocamera di autenticazione facciale Windows Hello 5MP (anteriore), si esclude reciprocamente con la webcam 5MP^[DB]

Absolute Persistence® ^[DB]

Lettore di smart card (slot di espansione) ^[DB]

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) ^[DB]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACCE E MODULIUSB 3.2 Gen 2 Type-A + porta seriale (9 pin; D-Sub)(slot di espansione)[\[DB\]](#)USB 3.2 Gen 2 Type-A + lettore di schede MicroSD (slot di espansione)[\[DB\]](#)Slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)Passaggio antenna RF triplo per 4G (GPS, WLAN, WWAN) [\[DB\]](#)Passaggio antenna RF quadruplo per 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO)[\[DB\]](#)Fotocamera autofocus da 13 MP posteriore [\[DB\]](#)**BATTERIA E ALIMENTAZIONE**Batteria ad alte prestazioni (11,61 V, tip. 4070 mAh; min. 3800 mAh)x 2[\[DB\]](#)**ACCESSORI**Dock veicolare [\[DB\]](#)Adattatore Type-C da 65 W [\[DB\]](#)Adattatore Type-C da 100 W [\[DB\]](#)Tastiera robusta Getac [\[DB\]](#)Caricatore multiplo, due vani [\[DB\]](#)Caricatore multiplo, otto vani [\[DB\]](#)Alimentatore CA con certificazione secondo MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, disponibile separatamente[\[DB\]](#)Adattatore veicolare DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)Borsa da trasporto [\[DB\]](#)Penna digitalizzatrice [\[DB\]](#)Penna capacitiva con laccetto [\[DB\]](#)Pellicola protettiva [\[DB\]](#)Impugnatura [\[DB\]](#)Impugnatura universale [\[DB\]](#)Cinturino da polso [\[DB\]](#)Tracolla (2 punti) [\[DB\]](#)Culla di fissaggio veicolare [\[DB\]](#)Memoria principale di ricambio [\[DB\]](#)**db** Scheda tecnica del produttore Getac V120 (generazione G1), PDF aggiornato al 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_V120_DE_Product.pdf**SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE**

Getac, aggiornata al 21.04.2026 · fonte vincolante

[Getac_V120_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.

**RICHIEDI PREVENTIVO**

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**