



GETAC · LAPTOP

Getac V120 Laptop

Branches: Industrie · Logistiek



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

2,1 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	12,2 inch
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits
Processor	Intel® Core™ Ultra 5-processor 225H (standaard); optioneel Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro® Enterprise, Ultra 7 255H of Ultra 7 265H vPro® Enterprise
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR5 (optioneel 32 GB of 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (optioneel 512 GB, 1 TB of 2 TB)
Accu	Li-ion-accu 7,74 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, verwisselbaar met LifeSupport-technologie; optioneel hoogcapaciteitsaccu 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh)
Gewicht	2,1 kg
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C (opslag: -51 °C tot 71 °C)
Interfaces	5-MP-webcam · gecombineerde luidspreker-uitgang/microfooningang · DC-ingang · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A · 2× Thunderbolt™ 4 Type-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · docking-connector (optioneel: simkaartslot, Windows-Hello-gezichtsauthenticatiecamera, RF-antennedoorrover, achtercamera)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (10 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces: fabrikantendatablad Getac V120 (Getac, stand 21.04.2026). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

– 5-MP-webcam

– gecombineerde luidspreker-uitgang/microfooningang



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- DC-ingang
- 2× Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- LAN (RJ45)
- docking-connector (optioneel: simkaartslot, Windows-Hello-gezichtsauthenticatiecamera, RF-antennedoorvoer, achtercamera)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ Ultra 5-processor 225H, tot 4,9 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ Ultra 5-processor 235H, vPro® Enterprise, tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ Ultra 7-processor 255H, tot 5,1 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ Ultra 7-processor 265H, vPro® Enterprise, tot 5,3 GHz met Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR5 [\[DB\]](#)

32 GB DDR5 [\[DB\]](#)

64 GB DDR5 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscreen [\[DB\]](#)

Dualmodus-touchscreen (multi-touch en digitizer) [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groep A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth v5.4, 10/100/1000 base-T ethernet [\[DB\]](#)

eigen (dedicated) gps met L1/L5 [\[DB\]](#)

4G LTE mobiel breedband met geïntegreerde gps [\[DB\]](#)

5G Sub-6 met geïntegreerde gps [\[DB\]](#)

Dual-sim (nano-sim 4FF en e-sim) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

Intel® vPro®-technologie [\[DB\]](#)

Vingerafdrukscanner [\[DB\]](#)

HF-RFID-lezer (13,56 MHz contactloos, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare en FeliCa™-conform) [\[DB\]](#)

Windows Hello-gezichtsherkenningscamera 5MP (frontcamera), sluit elkaar wederzijds uit met de 5MP-webcam [\[DB\]](#)

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

Smartcardlezer (uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

USB 3.2 Gen 2 type A + seriële aansluiting (9-polig; D-Sub)(uitbreidings sleuf) [\[DB\]](#)

USB 3.2 Gen 2 type A + microSD-kaartlezer (uitbreidings sleuf) [\[DB\]](#)

Simkaartsleuf (nano-sim, 4FF) [\[DB\]](#)

Tri-RF-antennedoorvoer voor 4G (gps, wifi, WWAN) [\[DB\]](#)

Quad-RF-antennedoorvoer voor 5G (gps, wifi, WWAN, WWAN MIMO) [\[DB\]](#)

13-MP-autofocuscamera achterzijde [\[DB\]](#)

ACCU EN VOEDING

High-performance-accu (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh) x 2 [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Voertuigdock [\[DB\]](#)

65-W-type-C-adapter [\[DB\]](#)

100-W-type-C-adapter [\[DB\]](#)

Robuust Getac-toetsenbord [\[DB\]](#)

Multilader, twee vakken [\[DB\]](#)

Multilader, acht vakken [\[DB\]](#)

AC-adapter met certificering conform MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, apart verkrijgbaar [\[DB\]](#)

DC-DC voertuigadapter, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Draagtas [\[DB\]](#)

Digitizer-stylus [\[DB\]](#)

Capacitieve stylus met band [\[DB\]](#)

Beschermfolie [\[DB\]](#)

Handgreep [\[DB\]](#)

Universele greep [\[DB\]](#)

Handriem [\[DB\]](#)

Schouderriem (2-punts) [\[DB\]](#)

Voertuighouder [\[DB\]](#)

Reserve-hoofdopslag [\[DB\]](#)

db Fabrikantendatablad Getac V120 (generatie G1), PDF stand 21.04.2026, / datasheets/DE/Getac_V120_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 21.04.2026 · bindende bron

[Getac_V120_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985