



GETAC · LAPTOP

Getac V120 Laptop

Branże: Przemysł · Logistyka



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

2,1 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	12,2 cala
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits
Procesor	Procesor Intel® Core™ Ultra 5 225H (standardowo); opcjonalnie Intel® Core™ Ultra 5 235H vPro® Enterprise, Ultra 7 255H lub Ultra 7 265H vPro® Enterprise
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR5 (opcjonalnie 32 GB lub 64 GB) · SSD 256 GB PCIe NVMe (opcjonalnie 512 GB, 1 TB lub 2 TB)
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy 7,74 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh) × 2, wymienny z technologią LifeSupport; opcjonalnie akumulator wysokiej wydajności 11,61 V, typ. 4070 mAh (min. 3800 mAh)
Waga	2,1 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C (przechowywanie: -51 °C do 71 °C)
Interfejsy	kamera internetowa 5-MP · combo wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe · wejście DC · 2× USB 3.2 Gen 2 Typ-A · 2× Thunderbolt™ 4 Typ-C · LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · złącze dokujące (opcjonalnie: gniazdo karty SIM, kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello, przepust anteny RF, kamera tylna)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (10 grup, DE)

Źródło przekątnej ekranu do interfejsów: karta danych producenta Getac V120 (DE)(Getac, stan na 21.04.2026). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu , zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

– kamera internetowa 5-MP

– combo wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- wejście DC
- 2× Thunderbolt™ 4 Typ-C
- HDMI 2.0

- 2× USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- LAN (RJ45)
- złącze dokujące (opcjonalnie: gniazdo karty SIM, kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello, przepust anteny RF, kamera tylna)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ Ultra 5 225H, do 4,9 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 18 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 5 235H, vPro® Enterprise, do 5,0 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 18 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255H, do 5,1 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ Ultra 7 265H, vPro® Enterprise, do 5,3 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR5 ^[DB]

32 GB DDR5 ^[DB]

64 GB DDR5 ^[DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB ^[DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy ^[DB]

Ekran dotykowy dwutrybowy (multi-touch i digitizer) ^[DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem ^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupa A, B, C, D) ^[DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 7 BE200 (802.11be), Bluetooth v5.4, Ethernet 10/100/1000 base-T ^[DB]

dedykowany GPS z L1/L5 ^[DB]

szerokopasmowa łączność komórkowa 4G LTE ze zintegrowanym GPS ^[DB]

5G Sub-6 ze zintegrowanym GPS ^[DB]

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i e-SIM) ^[DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Technologia Intel® vPro® ^[DB]

Skaner linii papilarnych ^[DB]

Czytnik RFID HF (13,56 MHz bezstykowy, zgodny z ISO 15693, 14443 A/B, Mifare i FeliCa™) ^[DB]

Kamera do uwierzytelniania twarzy Windows Hello 5MP (kamera przednia), wzajemnie wykluczająca się z kamerą internetową 5MP ^[DB]

Absolute Persistence® ^[DB]

Czytnik kart Smart Card (gniazdo rozszerzeń) ^[DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) ^[DB]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFEJSY I MODUŁY

USB 3.2 Gen 2 typu A + port szeregowy (9-pinowy; D-Sub)(gniazdo rozszerzeń)^[DB]

USB 3.2 Gen 2 typu A + czytnik kart MicroSD (gniazdo rozszerzeń)^[DB]

Gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) ^[DB]

Potrójny przepust antenowy RF dla 4G (GPS, WLAN, WWAN) ^[DB]

Poczwórny przepust antenowy RF dla 5G (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO) ^[DB]

Tylna kamera z autofokusem 13 MP ^[DB]

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulator wysokowydajny (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh)x 2 ^[DB]

AKCESORIA

Dok samochodowy ^[DB]

Zasilacz typu C 65 W ^[DB]

Zasilacz typu C 100 W ^[DB]

Wytrzymała klawiatura Getac ^[DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda ^[DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa, osiem gniazd ^[DB]

Zasilacz AC z certyfikatem MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, dostępny osobno^[DB]

Zasilacz samochodowy DC-DC, 120 W, 11-32 VDC ^[DB]

Torba do przenoszenia ^[DB]

Rysik digitizera ^[DB]

Rysik pojemnościowy z paskiem mocującym ^[DB]

Folia ochronna ^[DB]

Uchwyt ^[DB]

Uchwyt uniwersalny ^[DB]

Pasek na rękę ^[DB]

Pasek na ramię (2-punktowy) ^[DB]

Uchwyt samochodowy ^[DB]

Zapasowa pamięć główna ^[DB]

db Karta katalogowa producenta Getac V120 (generacja G1), PDF stan na 21.04.2026, /datasheets/DE/Getac_V120_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 21.04.2026 · Źródło wiążące

[Getac_V120_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985