



GETAC · LAPTOP

Getac X600 Laptop

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Display 15,6" IPS TFT LCD Full HD, LumiBond®-Technologie, optional kapazitiver Multitouch (Regen-/Handschuh-Modus)



IP66
SCHUTZART

810H
MIL-STD

1000 Nits
HELLIGKEIT

4,41 kg (je nach Konfiguration)
GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	15,6 Zoll
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helligkeit	1000 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5-11500HE vPro® (Standard, bis 4,5 GHz, 12 MB Cache); optional Intel® Core™ i7-11850HE vPro® (bis 4,7 GHz, 24 MB Cache) oder Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (bis 4,7 GHz, 24 MB Cache), alle 11. Generation
Speicher	Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 (optional 32 GB, 64 GB oder 128 GB) · SSD 512 GB PCIe (optional bis zu drei Speicher à 512 GB, 1 TB oder 2 TB PCIe SSD)
Akku	Zwei Hot-Swap-fähige Akkus, je 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh)
Gewicht	4,41 kg (je nach Konfiguration)
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C (Lagerung: -51 °C bis 71 °C)
Schnittstellen	Audio Eingang/Ausgang Combo · DC-Eingang · 4× USB 3.2 Gen 2 Typ-A · Thunderbolt™ 4 Typ-C · 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T) · HDMI 2.0 · DisplayPort · serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) · externer VGA-Anschluss · Docking-Anschluss (optional: 2. serieller Anschluss anstelle des VGA-Anschlusses, SIM-Kartensteckplatz, RF-Antennendurchführung)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (9 Gruppen)

Quelle Displaygröße bis Schnittstellen (elf Kerndatenzeilen): Herstellerdatenblatt Getac X600 (Getac, Stand 06.08.2026). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SNITTSTELLEN



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- Audio Eingang/Ausgang Combo
- 4× USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T)
- DisplayPort
- externer VGA-Anschluss
- DC-Eingang
- Thunderbolt™ 4 Typ-C
- HDMI 2.0
- serieller Anschluss (9-polig; D-Sub)
- Docking-Anschluss (optional: 2. serieller Anschluss anstelle des VGA-Anschlusses, SIM-Kartensteckplatz, RF-Antennendurchführung)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

MIL-STD-461G

Elektromagnetische Verträglichkeit

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Display	15,6" IPS TFT LCD Full HD, LumiBond®-Technologie, optional kapazitiver Multitouch (Regen-/Handschuh-Modus)
Grafik	Intel® UHD Graphics, optional NVIDIA® Quadro® RTX3000
Konnektivität	optional 4G LTE / 5G mit integriertem GPS
Sicherheit	TPM 2.0, Kensington-Schloss, optional Fingerabdruckscanner oder Smart Card Reader
Sturzfestigkeit laut Herstellerbeschreibung	bis 0,9 m (3 Fuß)
Tastatur	LED-hintergrundbeleuchtete Membrantastatur mit Nummernblock

KONFIGURATIONSOPTIONEN

PROZESSOR

Serienausstattung: Intel® Core™ i5-11500HE vPro®-Prozessor, bis 4,5 GHz mit Intel® Turbo Boost Technik, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-11850HE vPro®-Prozessor, bis 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technik, 24 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro®-Prozessor, bis 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technik, 24 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

64 GB DDR4 [\[DB\]](#)

128 GB DDR4 [\[DB\]](#)

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 512 GB PCIe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

Optionaler 2. Speicher: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

Optionaler 3. Speicher: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Serienausstattung: 15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080), ohne Touch [\[DB\]](#)

kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm [\[DB\]](#)

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ohne Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

FUNK UND ORTUNG



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Serienausstattung: Intel® Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax), Bluetooth v5.2, 2.5GBASE-T Ethernet [\[DB\]](#)

dediziertes GPS mit L1/L5, schließt sich mit der 4G-LTE-Option gegenseitig aus [\[DB\]](#)

mobiles 4G-LTE-Breitband mit integriertem GPS und SIM-Kartensteckplatz, schließt sich mit dem dedizierten GPS gegenseitig aus [\[DB\]](#)

LESER UND SICHERHEIT

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

ExpressCard 54 (schließt sich mit dem PCMCIA-Typ-II-Kartenleser gegenseitig aus) [\[DB\]](#)

PCMCIA Typ II Kartenleser (schließt sich mit ExpressCard 54 gegenseitig aus) [\[DB\]](#)

SD-Kartenleser [\[DB\]](#)

2. serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) anstelle des zweiten externen VGA-Anschlusses [\[DB\]](#)

SIM-Kartensteckplatz (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN [\[DB\]](#)

NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 GB diskreter Grafikcontroller (erfordert das 230-W-Netzteil, statt Intel® UHD-Grafik) [\[DB\]](#)

NVIDIA® GeForce GTX1650 4 GB diskreter Grafikcontroller (statt Intel® UHD-Grafik) [\[DB\]](#)

NVIDIA® RTX™ A4500 16 GB diskreter Grafikcontroller (erfordert das 230-W-Netzteil, statt Intel® UHD-Grafik) [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Fahrzeug-Dock [\[DB\]](#)

Office-Dock [\[DB\]](#)

Ersatz-SSD-Kit [\[DB\]](#)

Netzgerät, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (statt 150-W-Netzgerät, erforderlich für diskrete Grafik und Office-Dockingstation) [\[DB\]](#)

Mehrfach-Ladegerät, zwei Fächer [\[DB\]](#)

Office-Dock-AC-Adapter, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz [\[DB\]](#)

MIL-STD-461-Netzgerät, 230 W, 100-240 VAC, separat erhältlich [\[DB\]](#)

DC-DC Fahrzeugadapter, 230 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Rucksack [\[DB\]](#)

Kapazitiver Eingabestift mit Kordel [\[DB\]](#)

Schutzfolie [\[DB\]](#)

db Getac X600 (Generation G1) Herstellerdatenblatt, PDF Stand 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 06.08.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_X600_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985