



GETAC · PORTÁTIL

Getac X600 Portátil

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Pantalla 15,6" IPS TFT LCD Full HD, tecnología LumiBond®, opcional multitáctil capacitivo (modo lluvia/guante)



IP66

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSIDAD

4,41 kg (según configuración)

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	15,6 pulgadas
Resolución	Full HD (1920 x 1080)
Clase de protección IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Brillo	1000 Nits
Procesador	Intel® Core™ i5-11500HE vPro® (estándar, hasta 4,5 GHz, 12 MB de caché); opcional Intel® Core™ i7-11850HE vPro® (hasta 4,7 GHz, 24 MB de caché) o Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (hasta 4,7 GHz, 24 MB de caché), todos de 11.ª generación
Memoria	Memoria RAM 16 GB DDR4 (opcional 32 GB, 64 GB o 128 GB) · SSD 512 GB PCIe (opcional hasta tres unidades de 512 GB, 1 TB o 2 TB PCIe SSD)
Batería	Dos baterías con intercambio en caliente, cada una de 10,8 V, tip. 6900 mAh (mín. 6600 mAh)
Peso	4,41 kg (según configuración)
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C (almacenamiento: -51 °C a 71 °C)
Interfaces	combo de entrada/salida de audio · entrada DC · 4× USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · Thunderbolt™ 4 Tipo-C · 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T) · HDMI 2.0 · DisplayPort · conexión serie (9 pines; D-Sub) · conexión VGA externa · conexión de acoplamiento (opcional: 2.ª conexión serie en lugar de la conexión VGA, ranura para tarjeta SIM, paso de antena RF)
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página de producto (9 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla a interfaces (once filas de datos principales): ficha técnica del fabricante Getac X600 (DE) (Getac, fecha 06.08.2026). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto, alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- combo de entrada/salida de audio
 - 4× USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
 - 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T)
 - DisplayPort
 - conexión VGA externa
- entrada DC
 - Thunderbolt™ 4 Tipo-C
 - HDMI 2.0
 - conexión serie (9 pines; D-Sub)
 - conexión de acoplamiento (opcional: 2.ª conexión serie en lugar de la conexión VGA, ranura para tarjeta SIM, paso de antena RF)

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

MIL-STD-461G

Compatibilidad electromagnética

IP66

Completamente hermético al polvo, resistente a los chorros de agua

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Pantalla	15,6" IPS TFT LCD Full HD, tecnología LumiBond®, opcional multitáctil capacitivo (modo lluvia/guante)
Gráficos	Intel® UHD Graphics, opcional NVIDIA® Quadro® RTX3000
Conectividad	opcional 4G LTE / 5G con GPS integrado
Seguridad	TPM 2.0, candado Kensington, opcional lector de huellas dactilares o lector de tarjetas inteligentes
Resistencia a caídas según la descripción del fabricante	hasta 0,9 m (3 pies)
Teclado	teclado de membrana retroiluminado por LED con teclado numérico

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PROCESADOR

Configuración estándar: procesador Intel® Core™ i5-11500HE vPro®, hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Procesador Intel® Core™ i7-11850HE vPro®, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de Intel® Smart Cache[DB]

Procesador Intel® Xeon® W-11865MRE vPro®, hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de Intel® Smart Cache[DB]

MEMORIA

Configuración estándar: 16 GB DDR4 [DB]

32 GB DDR4 [DB]

64 GB DDR4 [DB]

128 GB DDR4 [DB]

ALMACENAMIENTO

Configuración estándar: SSD PCIe de 512 GB [DB]

SSD PCIe de 1 TB [DB]

SSD PCIe de 2 TB [DB]

2.º almacenamiento opcional: SSD PCIe 512 GB / 1 TB / 2 TB[DB]

3.º almacenamiento opcional: SSD PCIe 512 GB / 1 TB / 2 TB[DB]

PANTALLA

Configuración estándar: 15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080), sin táctil [DB]

pantalla multitáctil capacitiva [DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)[DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Intel® Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax), Bluetooth v5.2, Ethernet 2.5GBASE-T^[DB]

GPS dedicado con L1/L5, se excluye mutuamente con la opción 4G LTE^[DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado y ranura para tarjeta SIM, se excluye mutuamente con el GPS dedicado^[DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Absolute Persistence® ^[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

ExpressCard 54 (se excluye mutuamente con el lector de tarjetas PCMCIA tipo II)^[DB]

Lector de tarjetas PCMCIA tipo II (se excluye mutuamente con ExpressCard 54)^[DB]

Lector de tarjetas SD ^[DB]

2.ª puerto serie (9 pines; D-Sub) en lugar del segundo puerto VGA externo ^[DB]

Ranura para tarjeta SIM (Mini-SIM, 2FF) ^[DB]

Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN ^[DB]

Controlador gráfico discreto NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 GB (requiere el adaptador de corriente de 230 W, en lugar de los gráficos Intel® UHD)^[DB]

Controlador gráfico discreto NVIDIA® GeForce GTX1650 4 GB (en lugar de los gráficos Intel® UHD)^[DB]

Controlador gráfico discreto NVIDIA® RTX™ A4500 16 GB (requiere el adaptador de corriente de 230 W, en lugar de los gráficos Intel® UHD)^[DB]

ACCESORIOS

Dock para vehículo ^[DB]

Office-Dock ^[DB]

Kit de SSD de repuesto ^[DB]

Adaptador de corriente, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (en lugar del adaptador de 150 W, necesario para gráficos discretos y estación de acoplamiento Office)^[DB]

Cargador múltiple, dos compartimentos ^[DB]

Adaptador de CA Office-Dock, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz^[DB]

Adaptador de corriente MIL-STD-461, 230 W, 100-240 VAC, disponible por separado^[DB]

Adaptador para vehículo DC-DC, 230 W, 11-32 VDC ^[DB]

Mochila ^[DB]

Lápiz capacitivo con cordón ^[DB]

Película protectora ^[DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac X600 (generación G1), PDF actualizado 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 06.08.2026 · fuente vinculante

[Getac_X600_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.


SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**