



GETAC · ORDINATEUR PORTABLE

Getac X600 Ordinateur portable

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran IPS TFT LCD Full HD 15,6", technologie LumiBond®, multitouch capacitif en option (mode pluie/gants)



IP66

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

4,41 kg (selon la configuration)

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	15,6 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-11500HE vPro® (standard, jusqu'à 4,5 GHz, cache 12 MB) ; en option Intel® Core™ i7-11850HE vPro® (jusqu'à 4,7 GHz, cache 24 MB) ou Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (jusqu'à 4,7 GHz, cache 24 MB), tous de 11e génération
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB DDR4 (en option 32 GB, 64 GB ou 128 GB) · SSD 512 GB PCIe (en option jusqu'à trois stockages de 512 GB, 1 TB ou 2 TB SSD PCIe)
Batterie	Deux batteries interchangeables à chaud, chacune 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh)
Poids	4,41 kg (selon la configuration)
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C)
Interfaces	combo audio entrée/sortie · entrée DC · 4× USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T) · HDMI 2.0 · DisplayPort · port série (9 broches ; D-Sub) · connecteur VGA externe · connecteur de docking (en option : 2e port série à la place du connecteur VGA, emplacement carte SIM, passage d'antenne RF)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant Getac X600 (DE) (Getac, datée du 06.08.2026). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- combo audio entrée/sortie
- 4× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T)
- DisplayPort
- connecteur VGA externe
- entrée DC
- Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- port série (9 broches ; D-Sub)
- connecteur de docking (en option : 2e port série à la place du connecteur VGA, emplacement carte SIM, passage d'antenne RF)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	IPS TFT LCD Full HD 15,6", technologie LumiBond®, multitouch capacitif en option (mode pluie/gants)
Graphique	Intel® UHD Graphics, en option NVIDIA® Quadro® RTX3000
Connectivité	4G LTE / 5G avec GPS intégré en option
Sécurité	TPM 2.0, verrou Kensington, scanner d'empreintes digitales ou lecteur de carte à puce en option
Résistance aux chutes selon la description du fabricant	jusqu'à 0,9 m (3 pieds)
Clavier	clavier à membrane rétroéclairé par LED avec pavé numérique

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : processeur Intel® Core™ i5-11500HE vPro®, jusqu'à 4,5 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i7-11850HE vPro®, jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Xeon® W-11865MRE vPro®, jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 24 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

64 GB DDR4 ^[DB]

128 GB DDR4 ^[DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe 2 TB ^[DB]

Mémoire optionnelle n°2 : SSD PCIe 512 GB / 1 TB / 2 TB^[DB]

Mémoire optionnelle n°3 : SSD PCIe 512 GB / 1 TB / 2 TB^[DB]

ÉCRAN

Configuration standard : 15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080), sans tactile^[DB]

écran tactile multipoint capacitif ^[DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D)^[DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax), Bluetooth v5.2, Ethernet 2.5GBASE-T^[DB]

GPS dédié avec L1/L5, mutuellement exclusif avec l'option 4G LTE ^[DB]

haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré et emplacement carte SIM, mutuellement exclusif avec le GPS dédié^[DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Absolute Persistence® ^[DB]

INTERFACES ET MODULES

ExpressCard 54 (mutuellement exclusif avec le lecteur de carte PCMCIA type II)^[DB]

Lecteur de carte PCMCIA type II (mutuellement exclusif avec ExpressCard 54) ^[DB]

Lecteur de carte SD ^[DB]

2e port série (9 broches ; D-Sub) à la place du deuxième connecteur VGA externe^[DB]

Emplacement carte SIM (Mini-SIM, 2FF) ^[DB]

Passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN ^[DB]

Contrôleur graphique dédié NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 GB (nécessite le bloc d'alimentation 230 W, à la place du graphique Intel® UHD)^[DB]

Contrôleur graphique dédié NVIDIA® GeForce GTX1650 4 GB (à la place du graphique Intel® UHD)^[DB]

Contrôleur graphique dédié NVIDIA® RTX™ A4500 16 GB (nécessite le bloc d'alimentation 230 W, à la place du graphique Intel® UHD)^[DB]

ACCESSOIRES

Dock véhicule ^[DB]

Office-Dock ^[DB]

Kit SSD de remplacement ^[DB]

Bloc d'alimentation, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (à la place du bloc d'alimentation 150 W, requis pour le graphique dédié et la station d'accueil Office)^[DB]

Chargeur multiple, deux compartiments ^[DB]

Adaptateur secteur Office-Dock, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz ^[DB]

Bloc d'alimentation MIL-STD-461, 230 W, 100-240 VAC, disponible séparément ^[DB]

Adaptateur véhicule DC-DC, 230 W, 11-32 VDC ^[DB]

Sac à dos ^[DB]

Stylet capacitif avec cordon ^[DB]

Film de protection ^[DB]

db Fiche technique du fabricant Getac X600 (génération G1), PDF mise à jour 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 06.08.2026 · source obligatoire

[Getac_X600_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985