

Getac

GETAC · LAPTOP

Getac X600 Laptop

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Display 15,6" IPS TFT LCD Full HD, LumiBond®-technologie, optioneel capacitieve multitouch (regen-/handschoenmodus)



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

4,41 kg
(afhankelijk
van
configuratie)

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	15,6 inch
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-11500HE vPro® (standaard, tot 4,5 GHz, 12 MB cache); optioneel Intel® Core™ i7-11850HE vPro® (tot 4,7 GHz, 24 MB cache) of Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (tot 4,7 GHz, 24 MB cache), alle 11e generatie
Geheugen	Werkgeheugen 16 GB DDR4 (optioneel 32 GB, 64 GB of 128 GB) · SSD 512 GB PCIe (optioneel tot drie opslagmodules van 512 GB, 1 TB of 2 TB PCIe SSD)
Accu	Twee hot-swap-accu's, elk 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh)
Gewicht	4,41 kg (afhankelijk van configuratie)
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C (opslag: -51 °C tot 71 °C)
Interfaces	audio in-/uitgang combo · DC-ingang · 4× USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T) · HDMI 2.0 · DisplayPort · seriële poort (9-polig; D-Sub) · externe VGA-aansluiting · docking-aansluiting (optioneel: 2e seriële poort in plaats van de VGA-aansluiting, simkaartslot, RF-antennedoorrover)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad Getac X600 (Getac, stand 06.08.2026). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- audio in-/uitgang combo
- 4× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T)
- DisplayPort
- externe VGA-aansluiting
- DC-ingang
- Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- seriële poort (9-polig; D-Sub)
- docking-aansluiting (optioneel: 2e seriële poort in plaats van de VGA-aansluiting, simkaartslot, RF-antennedoorvoer)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

MIL-STD-461G

Elektromagnetische compatibiliteit

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Display	15,6" IPS TFT LCD Full HD, LumiBond®-technologie, optioneel capacitieve multitouch (regen-/handschoenmodus)
Grafisch	Intel® UHD Graphics, optioneel NVIDIA® Quadro® RTX3000
Connectiviteit	optioneel 4G LTE / 5G met geïntegreerde GPS
Beveiliging	TPM 2.0, Kensington-slot, optioneel vingerafdrukscanner of smartcardlezer
Valbestendigheid volgens fabrikantbeschrijving	tot 0,9 m (3 voet)
Toetsenbord	LED-achtergrondverlicht membraantoetsenbord met numeriek toetsenblok

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-11500HE vPro®-processor, tot 4,5 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-11850HE vPro®-processor, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 24 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro®-processor, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 24 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

64 GB DDR4 [\[DB\]](#)

128 GB DDR4 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 512 GB PCIe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

Optionele 2e opslag: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

Optionele 3e opslag: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: 15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080), zonder touch [\[DB\]](#)

capacitief multi-touchscherm [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax), Bluetooth v5.2, 2.5GBASE-T ethernet [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

eigen (dedicated) gps met L1/L5, sluit elkaar wederzijds uit met de 4G-LTE-optie [DB]

mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde gps en simkaartsleuf, sluit elkaar wederzijds uit met de eigen (dedicated) gps [DB]

LEZERS EN BEVEILIGING

Absolute Persistence® [DB]

INTERFACES EN MODULES

ExpressCard 54 (sluit elkaar wederzijds uit met de PCMCIA type II-kaartlezer) [DB]

PCMCIA type II-kaartlezer (sluit elkaar wederzijds uit met ExpressCard 54) [DB]

SD-kaartlezer [DB]

2e seriële aansluiting (9-polig; D-Sub) in plaats van de tweede externe VGA-aansluiting [DB]

Simkaartsleuf (mini-sim, 2FF) [DB]

RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi [DB]

NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 GB discrete grafische controller (vereist de 230-W-netvoeding, in plaats van Intel® UHD-Grafik) [DB]

NVIDIA® GeForce GTX1650 4 GB discrete grafische controller (in plaats van Intel® UHD-Grafik) [DB]

NVIDIA® RTX™ A4500 16 GB discrete grafische controller (vereist de 230-W-netvoeding, in plaats van Intel® UHD-Grafik) [DB]

ACCESSOIRES

Voertuigdock [DB]

Kantoordock [DB]

Reserve-SSD-kit [DB]

Netvoeding, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (in plaats van 150-W-netvoeding, vereist voor discrete grafische kaart en kantoordockingstation) [DB]

Multilader, twee vakken [DB]

Kantoordock-AC-adapter, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz [DB]

MIL-STD-461-netvoeding, 230 W, 100-240 VAC, apart verkrijgbaar [DB]

DC-DC voertuigadapter, 230 W, 11-32 VDC [DB]

Rugzak [DB]

Capacitieve stylus met koord [DB]

Beschermfolie [DB]

db Fabrikantendatablad Getac X600 (generatie G1), PDF stand 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 06.08.2026 · bindende bron

[Getac_X600_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985