

Getac

GETAC · LAPTOP

Getac X600 Laptop

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Ekran 15,6" IPS TFT LCD Full HD, technologia LumiBond®, opcjonalnie pojemnościowy multitouch (tryb deszczu/rękawiczek)



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

4,41 kg
(zależnie od konfiguracji)

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	15,6 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-11500HE vPro® (standardowo, do 4,5 GHz, 12 MB Cache); opcjonalnie Intel® Core™ i7-11850HE vPro® (do 4,7 GHz, 24 MB Cache) lub Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (do 4,7 GHz, 24 MB Cache), wszystkie 11. generacji
Pamięć	Pamięć RAM 16 GB DDR4 (opcjonalnie 32 GB, 64 GB lub 128 GB) · SSD 512 GB PCIe (opcjonalnie do trzech nośników po 512 GB, 1 TB lub 2 TB PCIe SSD)
Akumulator	Dwa akumulatory z wymianą na gorąco, każdy 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh)
Waga	4,41 kg (zależnie od konfiguracji)
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C (przechowywanie: -51 °C do 71 °C)
Interfejsy	combo wejście/wyjście audio · wejście DC · 4× USB 3.2 Gen 2 Typ-A · Thunderbolt™ 4 Typ-C · 2× LAN (RJ45, 2,5GBASE-T) · HDMI 2.0 · DisplayPort · złącze szeregowe (9-pinowe; D-Sub) · zewnętrzne złącze VGA · złącze dokujące (opcjonalnie: 2. złącze szeregowe zamiast złącza VGA, gniazdo karty SIM, przepust anteny RF)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (9 grup, DE)

Źródło przekątnej ekranu do interfejsów (jedenaście wierszy danych kluczowych): karta danych producenta Getac X600 (DE) (Getac, stan na 06.08.2026). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- combo wejście/wyjście audio
- 4× USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- 2× LAN (RJ45, 2.5GBASE-T)
- DisplayPort
- zewnętrzne złącze VGA
- wejście DC
- Thunderbolt™ 4 Typ-C
- HDMI 2.0
- złącze szeregowe (9-pinowe; D-Sub)
- złącze dokujące (opcjonalnie: 2. złącze szeregowe zamiast złącza VGA, gniazdo karty SIM, przepust anteny RF)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Ekran	15,6" IPS TFT LCD Full HD, technologia LumiBond®, opcjonalnie pojemnościowy multitouch (tryb deszczu/rękawiczek)
Grafika	Intel® UHD Graphics, opcjonalnie NVIDIA® Quadro® RTX3000
Łączność	opcjonalnie 4G LTE / 5G ze zintegrowanym GPS
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, blokada Kensington, opcjonalnie czytnik linii papilarnych lub czytnik kart Smart Card
Odporność na upadek według opisu producenta	do 0,9 m (3 stopy)
Klawiatura	membranowa z podświetleniem LED i klawiaturą numeryczną

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ i5-11500HE vPro®, do 4,5 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Core™ i7-11850HE vPro®, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

Procesor Intel® Xeon® W-11865MRE vPro®, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache^[DB]

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

64 GB DDR4 ^[DB]

128 GB DDR4 ^[DB]

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe 2 TB ^[DB]

Opcjonalna 2. pamięć: SSD PCIe 512 GB / 1 TB / 2 TB^[DB]

Opcjonalna 3. pamięć: SSD PCIe 512 GB / 1 TB / 2 TB^[DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: 15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080), bez dotyku^[DB]

pojemnościowy ekran wielodotykowy ^[DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem ^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D)^[DB]

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 6E AX210 (802.11ax), Bluetooth v5.2, Ethernet 2.5GBASE-T^[DB]



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

dedykowany GPS z L1/L5, wzajemnie wykluczający się z opcją 4G LTE^[DB]

mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym GPS i gniazdem karty SIM, wzajemnie wykluczający się z dedykowanym GPS^[DB]

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Absolute Persistence® ^[DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

ExpressCard 54 (wzajemnie wykluczająca się z czytnikiem kart PCMCIA typu II)^[DB]

Czytnik kart PCMCIA typu II (wzajemnie wykluczający się z ExpressCard 54)^[DB]

Czytnik kart SD ^[DB]

2. port szeregowy (9-pinowy; D-Sub) zamiast drugiego zewnętrznego złącza VGA ^[DB]

Gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) ^[DB]

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN ^[DB]

Dedykowany kontroler graficzny NVIDIA® Quadro® RTX3000 6 GB (wymaga zasilacza 230 W, zamiast grafiki Intel® UHD)^[DB]

Dedykowany kontroler graficzny NVIDIA® GeForce GTX1650 4 GB (zamiast grafiki Intel® UHD)^[DB]

Dedykowany kontroler graficzny NVIDIA® RTX™ A4500 16 GB (wymaga zasilacza 230 W, zamiast grafiki Intel® UHD)^[DB]

AKCESORIA

Dok samochodowy ^[DB]

Office-Dock ^[DB]

Zapasowy zestaw SSD ^[DB]

Zasilacz, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (zamiast zasilacza 150 W, wymagany do dedykowanej grafiki i stacji dokującej Office)^[DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda ^[DB]

Zasilacz AC Office-Dock, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz ^[DB]

Zasilacz MIL-STD-461, 230 W, 100-240 VAC, dostępny osobno ^[DB]

Zasilacz samochodowy DC-DC, 230 W, 11-32 VDC ^[DB]

Plecak ^[DB]

Rysik pojemnościowy ze smyczą ^[DB]

Folia ochronna ^[DB]

db Karta katalogowa producenta Getac X600 (generacja G1), PDF stan na 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 06.08.2026 · źródło wiążące

[Getac_X600_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985