Getac

GETAC · PC PORTABLE

Getac X600 Server PC portable

Secteurs : Armée · Industrie

Système d'exploitation Windows Server 2022 ; graphique : Intel® UHD Graphics



IP66
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSITÉ

4,41 kg (X600 Server) ; 8,51 kg (X600 Server RAID) ; selon la configuration et les accessoires
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	15,6 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (11e génération), jusqu'à 4,7 GHz avec Intel® Turbo Boost, 24 MB Intel® Smart Cache
Mémoire et stockage	Mémoire vive 32 GB DDR4 (en option 64 GB ou 128 GB) · SSD PCIe Enterprise 1 TB (en option 2 TB ; en option 2e et 3e stockage de 1 TB ou 2 TB chacun) · X-Bay (en option) : SSD PCIe Enterprise 4 TB (1 TB × 4), extensible à 16 TB (2 TB × 8)
Batterie	Deux batteries, chacune 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh) ; deux autres en option ; adaptateur secteur 230 W
Poids	4,41 kg (X600 Server) ; 8,51 kg (X600 Server RAID) ; selon la configuration et les accessoires
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C (stockage : -51 °C à 71 °C)
Interfaces	Webcam 5 MP · entrée/sortie audio combinée · prise d'alimentation DC · 4× USB 3.2 Gen 2 Type-A · Thunderbolt™ 4 Type-C · 2× LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · connecteur d'affichage · port série (9 broches ; D-Sub) · port VGA externe (15 broches ; D-Sub) ou 2e port série (en option : 3e port série)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (12 groupes)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant Getac X600 Server (DE) (Getac, datée du 06.08.2026). « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit). Outre l'Ethernet 2.5GBASE-T, la fiche technique du fabricant ne mentionne aucune interface sans fil (Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, GPS) ni autonomie de batterie.

INTERFACES

- Webcam 5 MP
- prise d'alimentation DC
- Thunderbolt™ 4 Type-C
- HDMI 2.0
- port série (9 broches ; D-Sub)
- entrée/sortie audio combinée
- 4× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 2× LAN (RJ45)
- connecteur d'affichage
- port VGA externe (15 broches ; D-Sub) ou 2e port série (en option : 3e port série)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H
Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G
Compatibilité électromagnétique

IP66
Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Windows Server 2022 ; graphique : Intel® UHD Graphics
Écran	15,6 pouces TFT LCD Full HD, technologie LumiBond lisible au soleil, multi-touch capacitif en option
Extension	X-Bay en option (RAID 0, RAID 1, RAID 5), lecteur DVD ou Blu-ray Super Multi en option dans la baie multimédia
Sécurité	TPM 2.0, verrou Kensington, lecteur de carte à puce, Intel vPro®, Getac Disk Wipe, Absolute Persistence® en option
Dimensions	X600 Server 412 x 322 x 52,5 mm ; X600 Server RAID 412 x 322 x 108,8 mm
Garantie selon la fiche technique du fabricant	3 ans Bumper-to-Bumper en standard

OPTIONS DE CONFIGURATION

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 32 GB DDR4 [DB]

64 GB DDR4 [DB]

128 GB DDR4 [DB]

STOCKAGE DE MASSE (1ER STOCKAGE)

Configuration standard : SSD PCIe Enterprise 1 TB [DB]

SSD PCIe Enterprise 2 TB [DB]

2E STOCKAGE (EN OPTION)

Configuration standard : sans 2e stockage [DB]

SSD PCIe Enterprise 1 TB [DB]

SSD PCIe Enterprise 2 TB [DB]

3E STOCKAGE (EN OPTION)

Configuration standard : sans 3e stockage [DB]

SSD PCIe Enterprise 1 TB [DB]

SSD PCIe Enterprise 2 TB [DB]

X-BAY

Configuration standard : sans SSD dans la X-Bay [DB]

SSD PCIe Enterprise 4 TB (1 TB × 4) [DB]

Extension jusqu'à 16 TB maximum (SSD PCIe Enterprise, 2 TB × 8) [DB]

CONFIGURATION RAID

RAID 0 (X-Bay) [DB]

RAID 1 (X-Bay) [DB]

RAID 5 (X-Bay ; pour la version sans RAID, selon la note, avec trois supports de stockage) [DB]

ÉCRAN

Configuration standard : 15,6 pouces TFT LCD FHD (1920 x 1080), 1000 nits, sans tactile [DB]

écran tactile multipoint capacitif [DB]

BAIE MULTIMÉDIA

Configuration standard : baie multimédia sans lecteur (spécification standard du X600 Server RAID : lecteur DVD Super Multi) [DB]

Lecteur DVD Super Multi (mutuellement exclusif avec le lecteur Blu-ray Super Multi) [DB]

Lecteur Blu-ray Super Multi (mutuellement exclusif avec le lecteur DVD Super Multi) [DB]

INTERFACES ET LECTEURS DE CARTES

ExpressCard 54 (mutuellement exclusif avec le lecteur de carte PCMCIA type II) [DB]

Lecteur de carte PCMCIA type II (mutuellement exclusif avec ExpressCard 54) [DB]

Lecteur de carte SD [DB]

2e port série (9 broches ; D-Sub) à la place du port VGA externe [DB]

3e port série (9 broches ; D-Sub) ; spécification standard du X600 Server RAID [DB]

BATTERIES

Configuration standard : 2 batteries (10,8 V, typique 6900 mAh ; min. 6600 mAh) [DB]

4 batteries : deux batteries supplémentaires (10,8 V, typique 6900 mAh ; min. 6600 mAh) ; spécification standard du X600 Server RAID [DB]

SÉCURITÉ ET LOGICIELS

Absolute Persistence® [DB]

Absolute Secure Endpoint [DB]

Absolute Secure Access [DB]

ACCESSOIRES

Sac à dos [DB]

Batterie de rechange (10,8 V, typique 6900 mAh ; min. 6600 mAh) [DB]

Chargeur multiple, deux compartiments [DB]

Adaptateur secteur, 150 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (compatible avec le X600 Server selon la note) [DB]

Adaptateur secteur, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz [DB]

Bloc d'alimentation MIL-STD-461, 230 W, 100-240 VAC, vendu séparément [DB]

Stylet capacitif avec cordon [DB]

Film de protection [DB]

Kit SSD de remplacement (SSD PCIe ; compatible avec X600 Server et X600 Server RAID) [DB]

Kit SSD X-Bay (SSD SATA Enterprise ; compatible avec X600 Server RAID) [DB]

db Fiche technique du fabricant Getac X600 Server (génération G1), PDF mise à jour 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_SERVER_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT
Getac, datée du 06.08.2026 · source obligatoire

Getac_X600_SERVER_DE_Product.pdf

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 20 octobre 2026.