Getac

GETAC · LAPTOP

Getac X600 Server laptop

Branże: Wojsko · Przemysł
System operacyjny Windows Server 2022; grafika: Intel® UHD Graphics



IP66
KLASA OCHRONY IP

810H
MIL-STD

1000 Nits
JASNOŚĆ

4,41 kg (X600 Server); 8,51 kg (X600 Server RAID); zależnie od konfiguracji i akcesoriów
WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	15,6 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® (11. generacji), do 4,7 GHz z Intel® Turbo Boost, 24 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache
Pamięć	Pamięć RAM 32 GB DDR4 (opcjonalnie 64 GB lub 128 GB) · SSD PCIe Enterprise 1 TB (opcjonalnie 2 TB; opcjonalnie 2. i 3. pamięć po 1 TB lub 2 TB) · X-Bay (opcjonalnie): SSD PCIe Enterprise 4 TB (1 TB × 4), rozszerzalna do 16 TB (2 TB × 8)
Akumulator	Dwa akumulatory, każdy 10,8 V, typ. 6900 mAh (min. 6600 mAh); dwa dalsze opcjonalnie; zasilacz AC 230 W
Waga	4,41 kg (X600 Server); 8,51 kg (X600 Server RAID); zależnie od konfiguracji i akcesoriów
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C (przechowywanie: -51 °C do 71 °C)
Interfejsy	Kamera internetowa 5 MP · wejście/wyjście audio combo · gniazdo zasilania DC · 4× USB 3.2 Gen 2 Typ-A · Thunderbolt™ 4 Typ-C · 2× LAN (RJ45) · HDMI 2.0 · złącze wyświetlacza · port szeregowy (9-pinowy; D-Sub) · zewnętrzne złącze VGA (15-pinowe; D-Sub) lub 2. port szeregowy (opcjonalnie: 3. port szeregowy)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (12 grup)

Źródło przekątnej ekranu do interfejsów (jedenaście wierszy danych kluczowych): karta danych producenta Getac X600 Server (DE) (Getac, stan na 06.08.2026). Źródło „Konfigurowalny": konfigurator na stronie produktu , zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji). Poza Ethernetem 2.5GBASE-T karta danych producenta nie wymienia żadnego interfejsu bezprzewodowego (Wi-Fi, Bluetooth, mobilny internet szerokopasmowy, GPS) ani czasu pracy akumulatora.

INTERFEJSY

- Kamera internetowa 5 MP
- gniazdo zasilania DC
- Thunderbolt™ 4 Typ-C
- HDMI 2.0
- port szeregowy (9-pinowy; D-Sub)
- wejście/wyjście audio combo
- 4× USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- 2× LAN (RJ45)
- złącze wyświetlacza
- zewnętrzne złącze VGA (15-pinowe; D-Sub) lub 2. port szeregowy (opcjonalnie: 3. port szeregowy)

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H
Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G
Zgodność elektromagnetyczna

IP66
Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Windows Server 2022; grafika: Intel® UHD Graphics
Wyświetlacz	15,6 cala TFT LCD Full HD, technologia LumiBond z technologią czytelności w słońcu, opcjonalnie pojemnościowy ekran wielodotykowy
Rozbudowa	opcjonalna X-Bay (RAID 0, RAID 1, RAID 5), opcjonalnie napęd DVD lub Blu-ray Super Multi we wnęce multimedialnej
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, zabezpieczenie Kensington, czytnik kart inteligentnych, Intel vPro®, Getac Disk Wipe, opcjonalnie Absolute Persistence®
Wymiary	X600 Server 412 x 322 x 52,5 mm; X600 Server RAID 412 x 322 x 108,8 mm
Gwarancja według karty danych producenta	standardowo 3 lata Bumper-to-Bumper

OPCJE KONFIGURACJI

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 32 GB DDR4 [DB]

64 GB DDR4 [DB]

128 GB DDR4 [DB]

PAMIĘĆ MASOWA (1. PAMIĘĆ)

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe Enterprise 1 TB [DB]

SSD PCIe Enterprise 2 TB [DB]

2. PAMIĘĆ (OPCJONALNA)

Konfiguracja standardowa: bez 2. pamięci [DB]

SSD PCIe Enterprise 1 TB [DB]

SSD PCIe Enterprise 2 TB [DB]

3. PAMIĘĆ (OPCJONALNA)

Konfiguracja standardowa: bez 3. pamięci [DB]

SSD PCIe Enterprise 1 TB [DB]

SSD PCIe Enterprise 2 TB [DB]

X-BAY

Konfiguracja standardowa: bez dysków SSD w X-Bay [DB]

SSD PCIe Enterprise 4 TB (1 TB × 4) [DB]

Rozbudowa do maksymalnie 16 TB (SSD PCIe Enterprise, 2 TB × 8) [DB]

KONFIGURACJA RAID

RAID 0 (X-Bay) [DB]

RAID 1 (X-Bay) [DB]

RAID 5 (X-Bay; w wersji bez RAID, zgodnie z przypisem, z trzema nośnikami danych) [DB]

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: 15,6 cala TFT LCD FHD (1920 x 1080), 1000 nits, bez dotyku [DB]

pojemnościowy ekran wielodotykowy [DB]

WNĘKA MULTIMEDIALNA

Konfiguracja standardowa: wnęka multimedialna bez napędu (specyfikacja standardowa w X600 Server RAID: napęd DVD Super Multi) [DB]

Napęd DVD Super Multi (wzajemnie wykluczający się z napędem Blu-ray Super Multi) [DB]

Napęd Blu-ray Super Multi (wzajemnie wykluczający się z napędem DVD Super Multi) [DB]

INTERFEJSY I CZYTNIKI KART

ExpressCard 54 (wzajemnie wykluczająca się z czytnikiem kart PCMCIA typu II) [DB]

Czytnik kart PCMCIA typu II (wzajemnie wykluczający się z ExpressCard 54) [DB]

Czytnik kart SD [DB]

2. port szeregowy (9-pinowy; D-Sub) zamiast zewnętrznego złącza VGA [DB]

3. port szeregowy (9-pinowy; D-Sub); specyfikacja standardowa w X600 Server RAID [DB]

AKUMULATORY

Konfiguracja standardowa: 2 akumulatory (10,8 V, typowo 6900 mAh; min. 6600 mAh) [DB]

4 akumulatory: dwa dodatkowe akumulatory (10,8 V, typowo 6900 mAh; min. 6600 mAh); specyfikacja standardowa w X600 Server RAID [DB]

BEZPIECZEŃSTWO I OPROGRAMOWANIE

Absolute Persistence® [DB]

Absolute Secure Endpoint [DB]

Absolute Secure Access [DB]

AKCESORIA

Plecak [DB]

Zapasowy akumulator (10,8 V, typowo 6900 mAh; min. 6600 mAh) [DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda [DB]

Zasilacz, 150 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz (zgodnie z przypisem kompatybilny z X600 Server) [DB]

Zasilacz AC, 230 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz [DB]

Zasilacz MIL-STD-461, 230 W, 100-240 VAC, sprzedawany osobno [DB]

Rysik pojemnościowy ze smyczą [DB]

Folia ochronna [DB]

Zapasowy zestaw SSD (SSD PCIe; kompatybilny z X600 Server i X600 Server RAID) [DB]

Zestaw SSD X-Bay (SSD SATA Enterprise; kompatybilny z X600 Server RAID) [DB]

db Karta katalogowa producenta Getac X600 Server (generacja G1), PDF stan na 06.08.2026, /datasheets/DE/Getac_X600_SERVER_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA
Getac, stan na 06.08.2026 · źródło wiążące
Getac_X600_SERVER_DE_Product.pdf

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 20 października 2026.