



GETAC · TABLET

Getac ZX10 G2 Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Betriebssystem Android™ 15.0 (bis 08.08.2026 hier „Android™ 13“ geführt, laut Produktseite; Herstellerdatenblatt Getac, Stand 05.03.2026, berichtigt)



IP66

SCHUTZART

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELLIGKEIT

906 g

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	10,1 Zoll
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
IP-Schutzart	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1000 Nits
Prozessor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (bis 2,7 GHz)
Speicher	8 GB LPDDR5 RAM · 128 GB UFS (optional 256 GB UFS)
Akku	Li-Ion 3,88 V, Standard 4990 mAh (min. 4870 mAh); optional Hochkapazitäts-Akku 9980 mAh (min. 9740 mAh); LifeSupport-Technologie für Akkuwechsel
Gewicht	906 g
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C
Schnittstellen	1× Audio-Kombianschluss · 1× USB 2.0 (Host) · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit DP & PD) · 1× MicroSD-Kartenleser · 1× Docking-Anschluss
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (8 Gruppen)

Quelle Displaygröße/Auflösung/IP-Schutzart/MIL-STD/Helligkeit/Prozessor/Speicher/Akku/Gewicht/Betriebstemperatur/Schnittstellen: Herstellerdatenblatt (Getac, Stand 05.03.2026). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN

- 1× Audio-Kombianschluss
- 1× USB 2.0 (Host)
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit DP & PD)
- 1× MicroSD-Kartenleser



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– 1× Docking-Anschluss

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP66

Vollständig staubdicht, Strahlwasser

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Betriebssystem	Android™ 15.0 (bis 08.08.2026 hier „Android™ 13“ geführt, laut Produktseite; Herstellerdatenblatt Getac, Stand 05.03.2026, berichtigt)
Grafikprozessor	Qualcomm® Adreno™ 643 GPU; NPU: Qualcomm® Hexagon™, 13 TOPS
Datenspeicher wählbar	128 GB UFS Standard, optional 256 GB UFS
Konnektivität	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, optional 4G LTE / 5G Sub-6
Optional	GPS L1/L5
Kameras	8-MP-Frontkamera, 16-MP-Autofokus-Rückkamera
Zertifikate laut Herstellerbeschreibung	IP66, MIL-STD-810H; Stürze aus bis zu 1,80 m Höhe

KONFIGURATIONSOPTIONEN

ARBEITSSPEICHER UND MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 8 GB LPDDR5 / 128 GB UFS [\[DB\]](#)

8 GB LPDDR5 / 256 GB UFS [\[DB\]](#)

DISPLAY

Serienausstattung: kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm [\[DB\]](#)

Dualmodus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer) [\[DB\]](#)

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ohne Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [\[DB\]](#)

dediziertes L1/L5 GPS [\[DB\]](#)

mobiles 4G-LTE-Breitband mit integriertem SIM-Kartensteckplatz [\[DB\]](#)

5G Sub-6 mit integriertem SIM-Kartensteckplatz [\[DB\]](#)

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF und e-SIM) [\[DB\]](#)

LESER UND SICHERHEIT

Chipkartenleser [\[DB\]](#)

1D/2D Imager Barcode-Leser [\[DB\]](#)

NFC (13,56 MHz kontaktlos, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform) [\[DB\]](#)

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

SIM-Kartensteckplatz (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN [\[DB\]](#)

AKKU UND STROMVERSORGUNG

Auswechselbare Akkuoption: Akku mit hoher Kapazität (3,88 V, typ. 9980 mAh; min. 9740 mAh) x 2, statt Standardakku (3,88 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh) x 2 [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Tastatur-Dock [\[DB\]](#)

Fahrzeug-Dock [\[DB\]](#)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Office-Dock [DB]
Mehrfach-Ladegerät, zwei Fächer [DB]
Mehrfach-Ladegerät, acht Fächer [DB]
65-W-USB-C-AC-Adapter [DB]
DC-DC Fahrzeugadapter, 65 W, 11-32 VDC [DB]
Tragetasche [DB]
Digitalisierstift mit Kordel [DB]
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel [DB]
Schutzfolie [DB]
Stabiler Griff [DB]
Schultergurt (2-Punkt) [DB]
Schulterharnisch (4-Punkt; Freisprecheinrichtung) [DB]
Drehbare Handschlaufe mit Ständer [DB]

db Getac ZX10 (Generation G2) Herstellerdatenblatt, PDF Stand 05.03.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX10_G2_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 05.03.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_ZX10_G2_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN
QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985