



GETAC · TABLET

Getac ZX80 Tablet

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Betriebssystem Android™ 15.0 (bis 08.08.2026 hier „Android™ 13“ geführt, laut Produktseite; Herstellerdatenblatt Getac, Stand 01.06.2026, berichtigt)



IP67

SCHUTZART

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELLIGKEIT

590 g

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	8 Zoll
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
IP-Schutzart	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	1000 Nits
Prozessor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (bis 2,7 GHz)
Speicher	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Akku	Interner Akku 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); austauschbare Akkuoptionen bis 9980 mAh
Gewicht	590 g
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C
Schnittstellen	1× Audio-Kombianschluss · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit Display-Anschluss und Stromversorgung) · 1× MicroSD-Kartenleser · 1× Docking-Anschluss
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (7 Gruppen)

Quelle Displaygröße/Auflösung/IP-Schutzart/MIL-STD/Helligkeit/Prozessor/Speicher/Akku/Gewicht/Betriebstemperatur/Schnittstellen: Herstellerdatenblatt (Getac, Stand 01.06.2026). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN

– 1× Audio-Kombianschluss

– 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (mit Display-Anschluss und Stromversorgung)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– 1× MicroSD-Kartenleser

– 1× Docking-Anschluss

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP67

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Betriebssystem	Android™ 15.0 (bis 08.08.2026 hier „Android™ 13“ geführt, laut Produktseite; Herstellerdatenblatt Getac, Stand 01.06.2026, berichtigt)
Touchscreen	kapazitiv, optional Dual-Mode-Touchscreen (Touch und Digitalisierer)
Erweiterungsschacht	optional 1D/2D-Bildgebungs-Barcodeleser, optional NFC
Konnektivität	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, optional Dual-SIM (Nano-SIM 2FF und eSIM), optional 4G LTE, optional 5G Sub-6, optional GPS
Kameras	8-MP-Frontkamera, 16-MP-Autofokus-Rückkamera
Zertifikate laut Herstellerbeschreibung	MIL-STD-810H, IP67; Stürze aus bis zu 1,80 m Höhe; optional ANSI/UL 121201, CSA C22.2 Nr. 213 (Klasse I, Division 2)

KONFIGURATIONSOPTIONEN

DISPLAY

Serienausstattung: kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm [DB]

Dualmodus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer) [DB]

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ohne Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D)[DB]

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [DB]

dediziertes L1/L5 GPS [DB]

mobiles 4G-LTE-Breitband mit integriertem SIM-Kartensteckplatz [DB]

5G Sub-6 mit integriertem SIM-Kartensteckplatz [DB]

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF und e-SIM) [DB]

LESER UND SICHERHEIT

1D/2D Imager Barcode-Leser [DB]

NFC (13,56 MHz kontaktlos, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform)[DB]

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

Hybrid-SIM-Kartenfach (Nano-SIM, 4FF) mit MicroSD, statt reinem MicroSD-Steckplatz [DB]

SIM-Kartensteckplatz (Nano-SIM, 4FF) [DB]

RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN [DB]

AKKU UND STROMVERSORGUNG

Auswechselbare Akkuoption: Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh), statt Abdeckung des Akkuschachts[DB]

Auswechselbare Akkuoption: Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (3,84 V, typ. 9980 mAh; min. 9470 mAh), statt Abdeckung des Akkuschachts[DB]

ZUBEHÖR

Fahrzeughalterung [DB]

Fahrzeug-Dock [DB]

Office-Dock [DB]

Mehrfach-Ladegerät, zwei Fächer [DB]

Mehrfach-Ladegerät, acht Fächer [DB]



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

DC-DC Fahrzeugadapter, 65 W, 11-32 VDC [DB]
65-W-USB-C-AC-Adapter [DB]
Tragetasche [DB]
Digitalisierstift mit Kordel [DB]
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel [DB]
Schutzfolie [DB]
Trageriemen mit Stifthalter [DB]
Schultergurt (2-Punkt) [DB]
Drehbare Handschlaufe mit Ständer [DB]

db Getac ZX80 (Generation G1) Herstellerdatenblatt, PDF Stand 01.06.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 01.06.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_ZX80_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN
QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.
kontakt@robustbook.com | **+49 (0) 69 271 470 985**