



GETAC · TABLETA

Getac ZX80 Tableta

Sectores: Industria · Logística · Seguridad pública

Sistema operativo Android™ 15.0 (hasta el 08.08.2026 figuraba aquí «Android™ 13», según la página de producto; corregido por la ficha técnica del fabricante Getac, fecha 01.06.2026)



IP67

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSIDAD

590 g

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	8 pulgadas
Resolución	WUXGA (1920 x 1200)
Clase de protección IP	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Brillo	1000 Nits
Procesador	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (hasta 2,7 GHz)
Memoria	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Batería	Batería interna 3,86 V, típ. 4060 mAh (mín. 3950 mAh); opciones de batería intercambiable hasta 9980 mAh
Peso	590 g
Temperatura de funcionamiento	-29 °C a 63 °C
Interfaces	1× conector combinado de audio · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con conexión de pantalla y alimentación) · 1× lector de tarjetas MicroSD · 1× conector de acoplamiento
Configurable	Si, configurador interactivo en la página de producto (7 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla/resolución/clase de protección IP/MIL-STD/brillo/procesador/memoria/batería/peso/temperatura de funcionamiento/interfaces: ficha técnica del fabricante (DE)(Getac, fecha 01.06.2026). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES

- 1× conector combinado de audio

– 1× lector de tarjetas MicroSD
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con conexión de pantalla y alimentación)

– 1× conector de acoplamiento

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP67

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Sistema operativo	Android™ 15.0 (hasta el 08.08.2026 figuraba aquí «Android™ 13», según la página de producto; corregido por la ficha técnica del fabricante Getac, fecha 01.06.2026)
Pantalla táctil	capacitiva, opcional pantalla táctil de modo dual (táctil y digitalizador)
Ranura de expansión	opcional lector de códigos de barras de imagen 1D/2D, opcional NFC
Conectividad	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, opcional Dual-SIM (Nano-SIM 2FF y eSIM), opcional 4G LTE, opcional 5G Sub-6, opcional GPS
Cámaras	cámara frontal de 8 MP, cámara trasera con autofocus de 16 MP
Certificados según la descripción del fabricante	MIL-STD-810H, IP67; caídas desde hasta 1,80 m de altura; opcional ANSI/UL 121201, CSA C22.2 N.º 213 (clase I, división 2)

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

PANTALLA

Configuración estándar: pantalla multitáctil capacitiva [DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [DB]

HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: sin homologación para zonas con riesgo de explosión [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)[DB]

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [DB]

GPS dedicado L1/L5 [DB]

Banda ancha móvil 4G LTE con ranura para tarjeta SIM integrada [DB]

5G Sub-6 con ranura para tarjeta SIM integrada [DB]

Dual SIM (nano-SIM 4FF y e-SIM) [DB]

LECTORES Y SEGURIDAD

Lector de códigos de barras imager 1D/2D [DB]

NFC (13,56 MHz sin contacto, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FeliCa™)[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Ranura híbrida para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) con MicroSD, en lugar de la ranura MicroSD exclusiva[DB]

Ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN [DB]

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Opción de batería intercambiable: batería (3,84 V, tip. 4990 mAh; mín. 4870 mAh), en lugar de la tapa del compartimento de la batería[DB]

Opción de batería intercambiable: batería de iones de litio de alta capacidad (3,84 V, tip. 9980 mAh; mín. 9470 mAh), en lugar de la tapa del compartimento de la batería[DB]

ACCESORIOS

Soporte para vehículo [DB]

Dock para vehículo [DB]



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Office-Dock [DB]

Cargador múltiple, dos compartimentos [DB]

Cargador múltiple, ocho compartimentos [DB]

Adaptador para vehículo DC-DC, 65 W, 11-32 VDC [DB]

Adaptador de CA USB-C de 65 W [DB]

Bolsa de transporte [DB]

Lápiz digitalizador con cordón [DB]

Lápiz capacitivo con cordón [DB]

Película protectora [DB]

Correa de transporte con portalápiz [DB]

Correa de hombro (2 puntos) [DB]

Correa de mano giratoria con soporte [DB]

db Ficha técnica del fabricante Getac ZX80 (generación G1), PDF actualizado 01.06.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80_DE_Product.pdf

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

Getac, fecha 01.06.2026 · fuente vinculante

[Getac_ZX80_DE_Product.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985