GETAC · TABLETTE

Getac ZX80-EX Tablette

Secteurs : Industrie · Sylviculture et agriculture · Outdoor

Protection anti-explosion certifiée ATEX/IECEx zone 2/22 – « Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc » et « Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc » (repris littéralement de la fiche technique du fabricant, section « Explosion Protection »)



IP67
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

1000 nits
LUMINOSITÉ

780 g
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	1000 nits
Processeur	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (jusqu'à 2,7 GHz)
Mémoire et stockage	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Batterie	Batterie interne 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh) ; option de batterie 3,84 V, typ. 4990 mAh (min. 4870 mAh)
Poids	780 g
Température de fonctionnement	-21 °C à 55 °C
Interfaces	1× prise audio combo · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (avec DisplayPort et Power Delivery) · 1× MicroSD (en option logement de carte SIM hybride, Nano-SIM 4FF, avec MicroSD)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (6 groupes)

> Source de la taille d'écran aux interfaces : fiche technique du fabricant, version anglaise (Getac, datée du 06.08.2026) ; la version allemande (Getac, datée du 03.06.2026) concorde sur ces lignes. Source de « Configurable » : configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

– 1× prise audio combo

– 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (avec DisplayPort et Power Delivery)

– 1× MicroSD (en option logement de carte SIM hybride, Nano-SIM 4FF, avec MicroSD)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H
Choc, vibration, température, altitude

IP67

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Protection anti-explosion	certifiée ATEX/IECEx zone 2/22 – « Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc » et « Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc » (repris littéralement de la fiche technique du fabricant, section « Explosion Protection »)
Système d'exploitation	Android™ 15.0, vérifié Android Enterprise Recommended
Écran	TFT LCD 8 pouces à grand angle de vision, film de protection antistatique, écran tactile multipoint capacitif et écran tactile double mode (multipoint et digitaliseur)
Connectivité	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2 ; en option Dual-SIM (Nano-SIM 4FF et eSIM), 4G LTE, 5G Sub-6, GPS dédié
Emplacement d'extension	lecteur de codes-barres imageur 1D/2D en option, NFC en option (13,56 MHz)
Garantie	3 ans Bumper-to-Bumper en standard selon la fiche technique du fabricant (engagement de Getac, pas une prestation de Robustbook)

OPTIONS DE CONFIGURATION

RÉSEAU MOBILE

Configuration standard : Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, sans réseau mobile [DB]

Haut débit mobile 4G LTE [DB]

5G Sub-6 [DB]

SIM ET LOCALISATION

Double SIM (Nano-SIM 4FF et eSIM) [DB]

Logement de carte SIM hybride (Nano-SIM, 4FF) avec MicroSD, à la place de l'emplacement MicroSD seul [DB]

GPS dédié (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou ; uniquement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'UE, en Australie et en Nouvelle-Zélande) [DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [DB]

NFC (13,56 MHz sans contact ; conforme ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™) [DB]

BATTERIE ET ALIMENTATION

Configuration standard : batterie interne (3,86 V, typ. 4060 mAh ; min. 3950 mAh) avec cache du compartiment batterie [DB]

Batterie (3,84 V, typ. 4990 mAh ; min. 4870 mAh) dans le compartiment batterie, à la place du cache [DB]

LOGICIELS

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac Monitoring [DB]

Getac Management [DB]

Getac OEMConfig [DB]

ACCESSOIRES

Adaptateur secteur USB-C 65 W [DB]

Adaptateur véhicule USB-C 65 W [DB]

Chargeur multiple (deux compartiments) [DB]

Chargeur multiple (huit compartiments) [DB]

Stylet digitaliseur avec cordon [DB]

Film de protection antistatique [DB]

Dragonne avec porte-stylet [DB]

Dragonne pivotante avec support [DB]

Bandoulière (2 points) [DB]

Support véhicule [DB]

db Fiche technique du fabricant Getac ZX80-EX : version anglaise (datée du 06.08.2026, source principale), /datasheets/EN/Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf, et version allemande (datée du 03.06.2026), /datasheets/DE/Getac_ZX80-EX_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT
Getac, datée du 06.08.2026 · source obligatoire

Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 20 octobre 2026.