Getac

GETAC · TABLET

Getac ZX80-EX Tablet

Branches: Industrie · Bosbouw en landbouw · Outdoor

Explosieveiligheid gecertificeerd volgens ATEX/IECEx zone 2/22 – "Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc" en "Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc" (woordelijk uit het fabrikantendatablad, hoofdstuk "Explosion Protection")



IP67
IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H
MIL-STD

1000 nits
HELDERHEID

780 g
GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	8 inch
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
IP-beschermingsklasse	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1000 nits
Processor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (tot 2,7 GHz)
Geheugen	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Accu	Interne accu 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); accuoptie 3,84 V, typ. 4990 mAh (min. 4870 mAh)
Gewicht	780 g
Bedrijfstemperatuur	-21 °C tot 55 °C
Interfaces	1× audio-combiaansluiting · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (met DisplayPort en Power Delivery) · 1× MicroSD (optioneel hybride simkaartlade, Nano-SIM 4FF, met MicroSD)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (6 groepen)

Bron displaygrootte tot interfaces: fabrikantendatablad, Engelse versie (Getac, stand 06.08.2026); de Duitse versie (Getac, stand 03.06.2026) komt op deze regels overeen. Bron "Configureerbaar": configurator op de productpagina , gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

- 1× audio-combiaansluiting
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (met DisplayPort en Power Delivery)

– 1× MicroSD (optioneel hybride simkaartlade, Nano-SIM 4FF, met MicroSD)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H
Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP67

UITRUSTING EN OPTIES

Explosieveiligheid	gecertificeerd volgens ATEX/IECEx zone 2/22 – "Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc" en "Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc" (woordelijk uit het fabrikantendatablad, hoofdstuk "Explosion Protection")
Besturingssysteem	Android™ 15.0, geverifieerd als Android Enterprise Recommended
Display	TFT-LCD van 8 inch met grote kijkhoek, antistatische beschermfolie, capacitief multitouchscherm en dual-mode-touchscreen (multitouch en digitizer)
Connectiviteit	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2; optioneel dual-sim (Nano-SIM 4FF en eSIM), 4G LTE, 5G Sub-6, eigen gps
Uitbreidingssleuf	optioneel 1D/2D-imager-barcodelezer, optioneel NFC (13,56 MHz)
Garantie	3 jaar Bumper-to-Bumper als standaard volgens het fabrikantendatablad (toezegging van Getac, geen dienst van Robustbook)

CONFIGURATIEOPTIES

MOBIEL NETWERK

Standaarduitrusting: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, zonder mobiel netwerk [DB]

Mobiel 4G-LTE-breedband [DB]

5G Sub-6 [DB]

SIM EN PLAATSBEPALING

Dual-sim (nano-sim 4FF en eSIM) [DB]

Hybride simkaartlade (nano-sim, 4FF) met microSD, in plaats van een uitsluitend microSD-sleuf [DB]

Eigen gps (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou; alleen beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, de EU, Australië en Nieuw-Zeeland) [DB]

LEZERS EN BEVEILIGING

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [DB]

NFC (13,56 MHz contactloos; ISO 15693, 14443 A/B, conform Mifare en FeliCa™) [DB]

ACCU EN VOEDING

Standaarduitrusting: interne accu (3,86 V, typ. 4060 mAh; min. 3950 mAh) met afdekking van het accuvak [DB]

Accu (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh) in het accuvak, in plaats van de afdekking [DB]

SOFTWARE

Getac Driving Safety Utility [DB]

Getac Monitoring [DB]

Getac Management [DB]

Getac OEMConfig [DB]

ACCESSOIRES

65-W-USB-C-voedingsadapter [DB]

65-W-USB-C-voertuigadapter [DB]

Meervoudige lader (twee vakken) [DB]

Meervoudige lader (acht vakken) [DB]

Digitizerpen met koord [DB]

Antistatische beschermfolie [DB]

Handlus met penhouder [DB]

Draaibare handlus met standaard [DB]

Schouderband (2-punts) [DB]

Voertuighouder [DB]

db Fabrikantendatablad Getac ZX80-EX: Engelse versie (stand 06.08.2026, hoofdbron), /datasheets/EN/Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf, en Duitse versie (stand 03.06.2026), /datasheets/DE/Getac_ZX80-EX_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD
Getac, stand 06.08.2026 · bindende bron

Getac_ZX80-EX_EN_Product.pdf

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 20 oktober 2026.