

Getac

GETAC · TABLET

Getac ZX80 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid**Besturingssysteem** Android™ 15.0 (tot 08.08.2026 hier „Android™ 13” gevoerd, volgens productpagina; fabrikantendatablad Getac, stand 01.06.2026, gecorrigeerd)**IP67**

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

590 g

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	8 inch
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
IP-beschermingsklasse	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1000 Nits
Processor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (tot 2,7 GHz)
Geheugen	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Accu	Interne accu 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); verwisselbare accuopties tot 9980 mAh
Gewicht	590 g
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	1× audio-combiaansluiting · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (met display-aansluiting en stroomvoorziening) · 1× MicroSD-kaartlezer · 1× docking-aansluiting
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (7 groepen, DE)

Bron displaygrootte/resolutie/IP-beschermingsklasse/MIL-STD/helderheid/processor/geheugen/accu/gewicht/bedrijfstemperatuur/interfaces: fabrikantendatablad (Getac, stand 01.06.2026). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoerd uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

– 1× audio-combiaansluiting

– 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (met display-aansluiting en stroomvoorziening)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

— 1× MicroSD-kaartlezer

— 1× docking-aansluiting

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP67

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Android™ 15.0 (tot 08.08.2026 hier „Android™ 13" gevoerd, volgens productpagina; fabrikantendatablad Getac, stand 01.06.2026, gecorrigeerd)
Touchscreen	capacitief, optioneel dual-mode-touchscreen (touch en digitizer)
Uitbreidingsschacht	optioneel 1D/2D-imaging-barcodelezer, optioneel NFC
Connectiviteit	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, optioneel dual-sim (Nano-SIM 2FF en eSIM), optioneel 4G LTE, optioneel 5G Sub-6, optioneel GPS
Camera's	8-MP-frontcamera, 16-MP-autofocus-achtercamera
Certificaten volgens fabrikantbeschrijving	MIL-STD-810H, IP67; valbestendig vanaf een hoogte tot 1,80 m; optioneel ANSI/UL 121201, CSA C22.2 Nr. 213 (klasse I, divisie 2)

CONFIGURATIEOPTIES

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscherm [\[DB\]](#)

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [\[DB\]](#)

eigen (dedicated) L1/L5-gps [\[DB\]](#)

mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde simkaartsleuf [\[DB\]](#)

5G Sub-6 met geïntegreerde simkaartsleuf [\[DB\]](#)

Dual-sim (nano-sim 4FF en e-sim) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

1D/2D-imager-barcodelezer [\[DB\]](#)

NFC (13,56 MHz contactloos, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- en FeliCa™-conform) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES

Hybride simkaartvak (nano-sim, 4FF) met microSD, in plaats van uitsluitend microSD-sleuf [\[DB\]](#)

Simkaartsleuf (nano-sim, 4FF) [\[DB\]](#)

RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi [\[DB\]](#)

ACCU EN VOEDING

Verwisselbare accu-optie: accu (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh), in plaats van afdekking van het accuvak [\[DB\]](#)

Verwisselbare accu-optie: Li-ionaccu met hoge capaciteit (3,84 V, typ. 9980 mAh; min. 9470 mAh), in plaats van afdekking van het accuvak [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Voertuighouder [\[DB\]](#)

Voertuigdock [\[DB\]](#)

Kantoordock [\[DB\]](#)

Multilader, twee vakken [\[DB\]](#)

Multilader, acht vakken [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

DC-DC voertuigadapter, 65 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

65-W-USB-C-AC-adapter [\[DB\]](#)

Draagtas [\[DB\]](#)

Digitizer-stylus met koord [\[DB\]](#)

Capacitieve stylus met koord [\[DB\]](#)

Beschermfolie [\[DB\]](#)

Draagriem met penhouder [\[DB\]](#)

Schouderriem (2-punts) [\[DB\]](#)

Draaibare handriem met standaard [\[DB\]](#)

db Fabrikantendatablad Getac ZX80 (generatie G1), PDF stand 01.06.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 01.06.2026 · bindende bron

[Getac_ZX80_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985