GETAC · TABLET

# Getac ZX80W Tablet

**Sectores:** Militar · Logística · Transporte
**Sistema operativo** Windows 11 IoT Enterprise LTSC




**IP67**
ÍNDICE DE PROTECCIÓN

**810H**
MIL-STD

**1000 Nits**
LUMINOSIDAD

**590 g**
PESO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| **Tamaño de pantalla** | 8 pulgadas |
| **Resolución** | WUXGA (1920 x 1200) |
| **Clase de protección IP** | IP67 |
| **MIL-STD** | MIL-STD-810H |
| **Brillo** | 1000 Nits |
| **Procesador** | Qualcomm® QCS6490, octa-core, 1,9 GHz (hasta 2,7 GHz) |
| **Memoria y almacenamiento** | 12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS |
| **Batería** | Batería interna 3,86 V, típ. 4060 mAh (mín. 3950 mAh); opciones de batería intercambiable 4990 mAh o 9980 mAh |
| **Peso** | 590 g |
| **Temperatura de funcionamiento** | -29 °C a 63 °C |
| **Interfaces** | 1× conector de audio combinado · 1× USB 3.2 Gen 1 Tipo C (con DisplayPort y alimentación) · 1× MicroSD · 1× conector de acoplamiento · webcam de 8 MP · cámara trasera con autofoco de 16 MP<br>**Opcional:** bandeja SIM híbrida (Nano-SIM, 4FF) con MicroSD, ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF), paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN, lector de códigos de barras imager 1D/2D |
| **Configurable** | Sí, configurador interactivo en la página de producto (7 grupos) |

Fuente de tamaño de pantalla a interfaces (once filas de datos principales): ficha técnica del fabricante Getac ZX80W (Getac, fecha 12.08.2026, versión en alemán; la versión en inglés coincide en estos valores). Según la ficha, el peso y las dimensiones varian según la configuración y los accesorios opcionales. Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

## INTERFACES

- 1× conector de audio combinado
- 1× MicroSD
- webcam de 8 MP
- 1× USB 3.2 Gen 1 Tipo C (con DisplayPort y alimentación)
- 1× conector de acoplamiento
- cámara trasera con autofoco de 16 MP

**Opcional:** bandeja SIM híbrida (Nano-SIM, 4FF) con MicroSD, ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF), paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN, lector de códigos de barras imager 1D/2D

## CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

**MIL-STD-810H**
Choque, vibración, temperatura, altitud

**IP67**

## EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

| | |
|---|---|
| **Sistema operativo** | Windows 11 IoT Enterprise LTSC |
| **Procesador y unidad de IA** | Qualcomm QCS6490 con GPU Adreno 643 y NPU Hexagon (hasta 13 TOPS, 6.ª generación del motor de IA de Qualcomm) |
| **Conectividad** | Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, GPS L1/L5 dedicado; opcionalmente 4G LTE, 5G Sub-6, doble SIM |
| **Seguridad** | fTPM (Qualcomm TrustZone), Getac Secure Erase |
| **Cámaras** | webcam de 8 MP, cámara trasera con autofoco de 16 MP |
| **Software** | Getac Utility y Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (versión de prueba); opcionalmente Getac Monitoring |

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### PANTALLA

Configuración estándar: pantalla multitáctil capacitiva [DB]

Pantalla táctil de doble modo (multitáctil y digitalizador) [DB]

### HOMOLOGACIONES

Configuración estándar: IP67 y MIL-STD-810H, sin ANSI/UL 121201 ni CSA C22.2 NO. 213 [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D); disponible solo con configuraciones y condiciones ambientales limitadas [DB]

### RED MÓVIL Y SIM

Banda ancha móvil 4G LTE [DB]

5G Sub-6 [DB]

Dual SIM (nano-SIM 4FF y eSIM): una ranura SIM física y una eSIM [DB]

### INTERFACES Y MÓDULOS

Ranura híbrida para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) con MicroSD, en lugar de la ranura MicroSD exclusiva [DB]

Ranura para tarjeta SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Paso de antena RF para GPS, WWAN y WLAN [DB]

Lector de códigos de barras imager 1D/2D (ranura de expansión) [DB]

### SOFTWARE

Getac Monitoring (software opcional) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (software opcional) [DB]

### COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA

Configuración estándar: tapa del compartimento de la batería (batería interna 3,86 V, típ. 4060 mAh; mín. 3950 mAh) [DB]

Opción de batería intercambiable: batería (3,84 V, típ. 4990 mAh; mín. 4870 mAh), en lugar de la tapa del compartimento de la batería [DB]

Opción de batería intercambiable: batería de iones de litio de alta capacidad (3,84 V, típ. 9980 mAh; mín. 9470 mAh), en lugar de la tapa del compartimento de la batería [DB]

### ACCESORIOS

Soporte para vehículo [DB]

Dock para vehículo [DB]

Office-Dock [DB]

Cargador múltiple, dos compartimentos [DB]

Cargador múltiple, ocho compartimentos [DB]

Adaptador para vehículo DC-DC, 65 W, 12-32 VDC [DB]

Adaptador de CA USB-C de 65 W [DB]

Bolsa de transporte [DB]

Lápiz digitalizador [DB]

Lápiz capacitivo con cordón [DB]

Película protectora [DB]

Correa de mano con portalápiz [DB]

Correa de mano giratoria con soporte [DB]

Correa de hombro (2 puntos) [DB]

**db** Ficha técnica del fabricante Getac ZX80W (generación G1), PDF del 12.08.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80W_DE_Product.pdf y /datasheets/EN/Getac_ZX80W_EN_Product.pdf

**FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE**
Getac, fecha 12.08.2026 · fuente vinculante

Getac_ZX80W_DE_Product.pdf

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 20 de octubre de 2026.