GETAC · TABLETTE

Getac ZX80W Tablette

Secteurs : Militaire · Logistique · Transport
Système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC



IP67
INDICE DE PROTECTION

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSITÉ

590 g
POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Qualcomm® QCS6490, octa-core, 1,9 GHz (jusqu'à 2,7 GHz)
Mémoire et stockage	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Batterie	Batterie interne 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh) ; options de batterie interchangeable 4990 mAh ou 9980 mAh
Poids	590 g
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	1× prise audio combo · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (avec DisplayPort et alimentation) · 1× MicroSD · 1× connecteur de docking · webcam 8 MP · caméra arrière autofocus 16 MP **Optionnel :** logement SIM hybride (Nano-SIM, 4FF) avec MicroSD, emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF), passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN, lecteur de codes-barres imageur 1D/2D
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (7 groupes)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant Getac ZX80W (Getac, datée du 12.08.2026, version allemande ; la version anglaise concorde sur ces valeurs). D'après la fiche, le poids et les dimensions varient selon la configuration et les accessoires optionnels. « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

- 1× prise audio combo
- 1× MicroSD
- webcam 8 MP
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (avec DisplayPort et alimentation)
- 1× connecteur de docking
- caméra arrière autofocus 16 MP

Optionnel : logement SIM hybride (Nano-SIM, 4FF) avec MicroSD, emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF), passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN, lecteur de codes-barres imageur 1D/2D

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H
Choc, vibration, température, altitude

IP67

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Processeur et unité d'IA	Qualcomm QCS6490 avec GPU Adreno 643 et NPU Hexagon (jusqu'à 13 TOPS, 6e génération du moteur d'IA Qualcomm)
Connectivité	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, GPS L1/L5 dédié ; en option 4G LTE, 5G Sub-6, double SIM
Sécurité	fTPM (Qualcomm TrustZone), Getac Secure Erase
Caméras	webcam 8 MP, caméra arrière autofocus 16 MP
Logiciels	Getac Utility et Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (version d'essai) ; en option Getac Monitoring

OPTIONS DE CONFIGURATION

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : IP67 et MIL-STD-810H, sans ANSI/UL 121201 ni CSA C22.2 NO. 213 [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D) ; disponible uniquement avec des configurations et des conditions d'environnement limitées [DB]

RÉSEAU MOBILE ET SIM

Haut débit mobile 4G LTE [DB]

5G Sub-6 [DB]

Double SIM (Nano-SIM 4FF et eSIM) : un emplacement SIM physique et une eSIM [DB]

INTERFACES ET MODULES

Logement carte SIM hybride (Nano-SIM, 4FF) avec MicroSD, à la place de l'emplacement MicroSD seul [DB]

Emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN [DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [DB]

LOGICIELS

Getac Monitoring (logiciel optionnel) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (logiciel optionnel) [DB]

COMPARTIMENT BATTERIE

Configuration standard : cache du compartiment batterie (batterie interne 3,86 V, typ. 4060 mAh ; min. 3950 mAh) [DB]

Option de batterie interchangeable : batterie (3,84 V, typ. 4990 mAh ; min. 4870 mAh), à la place du cache du compartiment batterie [DB]

Option de batterie interchangeable : batterie Li-ion haute capacité (3,84 V, typ. 9980 mAh ; min. 9470 mAh), à la place du cache du compartiment batterie [DB]

ACCESSOIRES

Support véhicule [DB]

Dock véhicule [DB]

Office-Dock [DB]

Chargeur multiple, deux compartiments [DB]

Chargeur multiple, huit compartiments [DB]

Adaptateur véhicule DC-DC, 65 W, 12-32 VDC [DB]

Adaptateur secteur USB-C 65 W [DB]

Sacoche de transport [DB]

Stylet numériseur [DB]

Stylet capacitif avec cordon [DB]

Film de protection [DB]

Dragonne avec porte-stylet [DB]

Dragonne pivotante avec support [DB]

Bandoulière (2 points) [DB]

db Fiche technique du fabricant Getac ZX80W (génération G1), PDF du 12.08.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80W_DE_Product.pdf et /datasheets/EN/Getac_ZX80W_EN_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT
Getac, datée du 12.08.2026 · source obligatoire

Getac_ZX80W_DE_Product.pdf

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 20 octobre 2026.