GETAC · TABLET

Getac ZX80W Tablet

Settori: Militare · Logistica · Trasporto
Sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC



IP67
GRADO DI PROTEZIONE IP

810H
MIL-STD

1000 Nits
LUMINOSITÀ

590 g
PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione display	8 pollici
Risoluzione	WUXGA (1920 x 1200)
Classe di protezione IP	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	1000 Nits
Processore	Qualcomm® QCS6490, octa-core, 1,9 GHz (fino a 2,7 GHz)
Memoria e archiviazione	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Batteria	Batteria interna 3,86 V, tip. 4060 mAh (min. 3950 mAh); opzioni di batteria sostituibile 4990 mAh o 9980 mAh
Peso	590 g
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C
Interfacce	1× presa audio combo · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con DisplayPort e alimentazione) · 1× MicroSD · 1× connettore di docking · webcam da 8 MP · fotocamera posteriore con autofocus da 16 MP **Opzionale:** vano SIM ibrido (Nano-SIM, 4FF) con MicroSD, slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF), passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN, lettore di codici a barre imager 1D/2D
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (7 gruppi)

Fonte dimensione display fino a interfacce (undici righe di dati principali): scheda tecnica del produttore Getac ZX80W (Getac, aggiornata al 12.08.2026, versione tedesca; la versione inglese concorda su questi valori). Secondo la scheda, peso e dimensioni variano in base a configurazione e accessori opzionali. Fonte „Configurabile": configuratore sulla pagina prodotto , alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione li).

INTERFACCE

- 1× presa audio combo
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con DisplayPort e alimentazione)
- 1× MicroSD
- 1× connettore di docking
- webcam da 8 MP
- fotocamera posteriore con autofocus da 16 MP

Opzionale: vano SIM ibrido (Nano-SIM, 4FF) con MicroSD, slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF), passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN, lettore di codici a barre imager 1D/2D

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H
Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP67

DOTAZIONE E OPZIONI

Sistema operativo	Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Processore e unità IA	Qualcomm QCS6490 con GPU Adreno 643 e NPU Hexagon (fino a 13 TOPS, Qualcomm AI Engine di 6ª generazione)
Connettività	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, GPS L1/L5 dedicato; opzionali 4G LTE, 5G Sub-6, dual SIM
Sicurezza	fTPM (Qualcomm TrustZone), Getac Secure Erase
Fotocamere	webcam da 8 MP, fotocamera posteriore con autofocus da 16 MP
Software	Getac Utility e Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (versione di prova); opzionale Getac Monitoring

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

DISPLAY

Dotazione di serie: schermo multi-touch capacitivo [DB]

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer) [DB]

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: IP67 e MIL-STD-810H, senza ANSI/UL 121201 e CSA C22.2 NO. 213 [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D); disponibile solo con configurazioni e condizioni ambientali limitate [DB]

RETE MOBILE E SIM

Banda larga mobile 4G LTE [DB]

5G Sub-6 [DB]

Dual SIM (nano-SIM 4FF ed eSIM): uno slot SIM fisico e una eSIM [DB]

INTERFACCE E MODULI

Vano scheda SIM ibrido (nano-SIM, 4FF) con MicroSD, al posto del solo slot MicroSD [DB]

Slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN [DB]

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) [DB]

SOFTWARE

Getac Monitoring (software opzionale) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (software opzionale) [DB]

VANO BATTERIA

Dotazione di serie: coperchio del vano batteria (batteria interna 3,86 V, tip. 4060 mAh; min. 3950 mAh) [DB]

Opzione batteria intercambiabile: batteria (3,84 V, tip. 4990 mAh; min. 4870 mAh), al posto del coperchio del vano batteria [DB]

Opzione batteria intercambiabile: batteria agli ioni di litio ad alta capacità (3,84 V, tip. 9980 mAh; min. 9470 mAh), al posto del coperchio del vano batteria [DB]

ACCESSORI

Supporto veicolare [DB]

Dock veicolare [DB]

Office-Dock [DB]

Caricatore multiplo, due vani [DB]

Caricatore multiplo, otto vani [DB]

Adattatore veicolare DC-DC, 65 W, 12-32 VDC [DB]

Alimentatore CA USB-C da 65 W [DB]

Borsa da trasporto [DB]

Penna digitalizzatrice [DB]

Penna capacitiva con cordino [DB]

Pellicola protettiva [DB]

Cinturino da polso con portapenna [DB]

Cinturino da polso girevole con supporto [DB]

Tracolla (2 punti) [DB]

db Scheda tecnica del produttore Getac ZX80W (generazione G1), PDF del 12.08.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80W_DE_Product.pdf e /datasheets/EN/Getac_ZX80W_EN_Product.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE
Getac, aggiornata al 12.08.2026 · fonte vincolante

Getac_ZX80W_DE_Product.pdf

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 20 ottobre 2026.