GETAC · TABLET

Getac ZX80W Tablet

Branches: Defensie · Logistiek · Transport
Besturingssysteem Windows 11 IoT Enterprise LTSC



IP67
IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H
MIL-STD

1000 Nits
HELDERHEID

590 g
GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	8 inch
Resolutie	WUXGA (1920 x 1200)
IP-beschermingsklasse	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1000 Nits
Processor	Qualcomm® QCS6490, octa-core, 1,9 GHz (tot 2,7 GHz)
Geheugen en opslag	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Accu	Interne accu 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); verwisselbare accu-opties 4990 mAh of 9980 mAh
Gewicht	590 g
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	1× audiocombo-aansluiting · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (met DisplayPort en voeding) · 1× MicroSD · 1× dockingaansluiting · 8-MP-webcam · 16-MP-autofocus-camera aan de achterzijde **Optioneel:** hybride simkaartvak (nano-sim, 4FF) met MicroSD, simkaartsleuf (nano-sim, 4FF), RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi, 1D/2D-imager-barcodelezer
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (7 groepen)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad Getac ZX80W (Getac, stand 12.08.2026, Duitse versie; de Engelse versie komt op deze waarden overeen). Volgens het datablad variëren gewicht en afmetingen met configuratie en optionele accessoires. Bron „Configureerbaar": configurator op de productpagina , gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

- 1× audiocombo-aansluiting
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (met DisplayPort en voeding)
- 1× MicroSD
- 1× dockingaansluiting
- 8-MP-webcam
- 16-MP-autofocus-camera aan de achterzijde

Optioneel: hybride simkaartvak (nano-sim, 4FF) met MicroSD, simkaartsleuf (nano-sim, 4FF), RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi, 1D/2D-imager-barcodelezer

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H
Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP67

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Processor en AI-eenheid	Qualcomm QCS6490 met Adreno 643 GPU en Hexagon NPU (tot 13 TOPS, 6e generatie Qualcomm AI Engine)
Connectiviteit	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, eigen L1/L5-gps; optioneel 4G LTE, 5G Sub-6, dual-sim
Beveiliging	fTPM (Qualcomm TrustZone), Getac Secure Erase
Camera's	8-MP-webcam, 16-MP-autofocus-camera aan de achterzijde
Software	Getac Utility en Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (proefversie); optioneel Getac Monitoring

CONFIGURATIEOPTIES

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchscherm [DB]

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [DB]

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: IP67 en MIL-STD-810H, zonder ANSI/UL 121201 en CSA C22.2 NO. 213 [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D); alleen beschikbaar met beperkte configuraties en omgevingscondities [DB]

MOBIEL NETWERK EN SIMKAART

Mobiel 4G-LTE-breedband [DB]

5G Sub-6 [DB]

Dual-sim (nano-sim 4FF en e-sim): één fysieke simkaartsleuf en één e-sim [DB]

INTERFACES EN MODULES

Hybride simkaartvak (nano-sim, 4FF) met microSD, in plaats van uitsluitend microSD-sleuf [DB]

Simkaartsleuf (nano-sim, 4FF) [DB]

RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi [DB]

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [DB]

SOFTWARE

Getac Monitoring (optionele software) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (optionele software) [DB]

ACCUVAK

Standaarduitrusting: afdekking van het accuvak (interne accu 3,86 V, typ. 4060 mAh; min. 3950 mAh) [DB]

Verwisselbare accu-optie: accu (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh), in plaats van afdekking van het accuvak [DB]

Verwisselbare accu-optie: Li-ionaccu met hoge capaciteit (3,84 V, typ. 9980 mAh; min. 9470 mAh), in plaats van afdekking van het accuvak [DB]

ACCESSOIRES

Voertuighouder [DB]

Voertuigdock [DB]

Kantoordock [DB]

Multilader, twee vakken [DB]

Multilader, acht vakken [DB]

DC-DC-voertuigadapter, 65 W, 12-32 VDC [DB]

65-W-USB-C-netadapter [DB]

Draagtas [DB]

Digitizer-stylus [DB]

Capacitieve stylus met koord [DB]

Beschermfolie [DB]

Handriem met penhouder [DB]

Draaibare handriem met standaard [DB]

Schouderriem (2-punts) [DB]

db Fabrikantendatablad Getac ZX80W (generatie G1), pdf van 12.08.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80W_DE_Product.pdf en /datasheets/EN/Getac_ZX80W_EN_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD
Getac, stand 12.08.2026 · bindende bron

Getac_ZX80W_DE_Product.pdf

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 20 oktober 2026.