Getac

GETAC · TABLET

Getac ZX80W Tablet

Branże: Wojsko · Logistyka · Transport
System operacyjny Windows 11 IoT Enterprise LTSC



IP67
KLASA OCHRONY IP

810H
MIL-STD

1000 Nits
JASNOŚĆ

590 g
WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	8 cali
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Klasa ochrony IP	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1000 Nits
Procesor	Qualcomm® QCS6490, ośmiordzeniowy, 1,9 GHz (do 2,7 GHz)
Pamięć i dysk	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Akumulator	Akumulator wewnętrzny 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); opcje akumulatora wymiennego 4990 mAh lub 9980 mAh
Waga	590 g
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Interfejsy	1× złącze audio combo · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (z DisplayPort i zasilaniem) · 1× MicroSD · 1× złącze dokujące · kamera internetowa 8 MP · tylny aparat z autofokusem 16 MP **Opcjonalnie:** hybrydowa szuflada SIM (Nano-SIM, 4FF) z MicroSD, gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF), przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN, czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (7 grup)

Źródło rozmiaru wyświetlacza do interfejsów (jedenaście wierszy danych kluczowych): karta danych producenta Getac ZX80W (Getac, stan na 12.08.2026, wersja niemiecka; wersja angielska jest zgodna w tych wartościach). Według karty danych waga i wymiary zależą od konfiguracji i opcjonalnych akcesoriów. Źródło „Konfigurowalny": konfigurator na stronie produktu , zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

- 1× złącze audio combo
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (z DisplayPort i zasilaniem)
- 1× MicroSD
- 1× złącze dokujące
- kamera internetowa 8 MP
- tylny aparat z autofokusem 16 MP

Opcjonalnie: hybrydowa szuflada SIM (Nano-SIM, 4FF) z MicroSD, gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF), przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN, czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H
Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP67

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Windows 11 IoT Enterprise LTSC
Procesor i jednostka AI	Qualcomm QCS6490 z GPU Adreno 643 i NPU Hexagon (do 13 TOPS, 6. generacja Qualcomm AI Engine)
Łączność	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, dedykowany GPS L1/L5; opcjonalnie 4G LTE, 5G Sub-6, dual-SIM
Bezpieczeństwo	fTPM (Qualcomm TrustZone), Getac Secure Erase
Kamery	kamera internetowa 8 MP, tylny aparat z autofokusem 16 MP
Oprogramowanie	Getac Utility i Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (wersja próbna); opcjonalnie Getac Monitoring

OPCJE KONFIGURACJI

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy [DB]

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [DB]

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: IP67 i MIL-STD-810H, bez ANSI/UL 121201 i CSA C22.2 NO. 213 [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D); dostępne tylko w ograniczonych konfiguracjach i warunkach otoczenia [DB]

SIEĆ KOMÓRKOWA I SIM

Mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE [DB]

5G Sub-6 [DB]

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i eSIM): jedno fizyczne gniazdo karty SIM i jedna eSIM [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

Hybrydowe gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) z MicroSD, zamiast wyłącznie gniazda MicroSD [DB]

Gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [DB]

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) [DB]

OPROGRAMOWANIE

Getac Monitoring (oprogramowanie opcjonalne) [DB]

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (oprogramowanie opcjonalne) [DB]

KOMORA AKUMULATORA

Konfiguracja standardowa: pokrywa komory akumulatora (akumulator wewnętrzny 3,86 V, typ. 4060 mAh; min. 3950 mAh) [DB]

Wymienna opcja akumulatora: akumulator (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh), zamiast pokrywy komory akumulatora [DB]

Wymienna opcja akumulatora: akumulator litowo-jonowy o wysokiej pojemności (3,84 V, typ. 9980 mAh; min. 9470 mAh), zamiast pokrywy komory akumulatora [DB]

AKCESORIA

Uchwyt samochodowy [DB]

Dok samochodowy [DB]

Office-Dock [DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda [DB]

Ładowarka wieloakumulatorowa, osiem gniazd [DB]

Zasilacz samochodowy DC-DC, 65 W, 12-32 VDC [DB]

Zasilacz AC USB-C 65 W [DB]

Torba do przenoszenia [DB]

Rysik digitizera [DB]

Rysik pojemnościowy ze smyczą [DB]

Folia ochronna [DB]

Pasek na rękę z uchwytem na rysik [DB]

Obrotowy pasek na rękę z podpórką [DB]

Pasek na ramię (2-punktowy) [DB]

db Karta katalogowa producenta Getac ZX80W (generacja G1), PDF z 12.08.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80W_DE_Product.pdf i /datasheets/EN/Getac_ZX80W_EN_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA
Getac, stan na 12.08.2026 · źródło wiążące

Getac_ZX80W_DE_Product.pdf

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 20 października 2026.