



RUGGON · TABLET

RuggON VIKING II 07A Tablet

Branchen: Transport · Logistik · Industrie

Betriebssystem Android 11 mit Google Mobile Services (GMS)



IP65

SCHUTZART

810H

MIL-STD

500 Nits

HELLIGKEIT

1,25 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	7 Zoll
Auflösung	1024 x 600 (WSVGA)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helligkeit	500 Nits
Prozessor	Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz (AI-Engine, 12 TOPS)
Speicher	Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR4x · Speicher 128 GB UFS
Akku	Interner Backup-Akku für kontrolliertes Herunterfahren (kein Hauptakku-Wert angegeben)
Gewicht	1,25 kg
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Schnittstellen	RS-232 mit Stromversorgung × 1 · RS-232 (RX/TX) × 1 · RS-422 × 1 · RS-485 × 1 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · CAN-Bus/optional SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · Audio-Headset-Buchse × 1 · optionaler CVBS-Eingang × 2
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (2 Gruppen)

Quelle Displaygröße bis Schnittstellen (elf Kerndatenzeilen): Herstellerdatenblatt RuggON VIKING II 07A (RuggON, Version V.24A / 2024). Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite, gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort).

SCHNITTSTELLEN

– RS-232 mit Stromversorgung × 1

– RS-232 (RX/TX) × 1



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-422 × 1
 - Gigabit Ethernet × 1
 - USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1
 - Micro-SIM × 2
 - DI × 2
 - Audio-Headset-Buchse × 1
- RS-485 × 1
 - USB 2.0 × 2
 - Micro-SD × 1
 - CAN-Bus/optional SAE J1939 × 1
 - DO × 2
 - optionaler CVBS-Eingang × 2

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H

Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe

IP65

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Betriebssystem	Android 11 mit Google Mobile Services (GMS)
Touchscreen	projektiv-kapazitiver 5-Punkt-Multitouch (PCT)
Konnektivität	Dual-Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE mit GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)
Stromversorgung	9–35 V DC Weitbereichseingang, intelligentes Zündungsmanagement (Ignition Sense)
Einsatzzweck laut Herstellerbeschreibung	kompakter Fahrzeugcomputer für platzkritische Installationen in Fahrzeugflotten

KONFIGURATIONSOPTIONEN

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou), NFC^[DB]

mit GNSS-Koppelnavigation (Dead-Reckoning) oder RTK^[DB]

mit 4G LTE/HSPA+/5G^[DB]

mit Satellitenkommunikation^[DB]

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

CVBS-Videoeingang, 2×^[DB]

SAE J1939 (CAN-Bus-Erweiterung)^[DB]

db RuggON VIKING II 07A Specsheat, Version V.24A (Copyright 2024), /datasheets/DE/1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheat_V26.pdf – Quelle ist englischsprachig (RuggON stellt keine deutsche Fassung bereit).

HERSTELLERDATENBLATT

RuggON, Version V.24A / 2024 – kein Tagesdatum im Dokument - verbindliche Quelle

[1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheat_V26.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985