



RUGGON · TABLETA

RuggON VIKING II 07A Tableta

Sectores: Transporte · Logística · Industria

Sistema operativo Android 11 con Google Mobile Services (GMS)



IP65

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

810H

MIL-STD

500 Nits

LUMINOSIDAD

1,25 kg

PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tamaño de pantalla	7 pulgadas
Resolución	1024 x 600 (WSVGA)
Clase de protección IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Brillo	500 Nits
Procesador	Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz (motor de IA, 12 TOPS)
Memoria	Memoria RAM 8 GB LPDDR4x · almacenamiento 128 GB UFS
Batería	Batería de respaldo interna para apagado controlado (sin valor de batería principal indicado)
Peso	1,25 kg
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Interfaces	RS-232 con alimentación × 1 · RS-232 (RX/TX) × 1 · RS-422 × 1 · RS-485 × 1 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · CAN-Bus/opcional SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · toma de auriculares × 1 · opcional entrada CVBS × 2
Configurable	Sí, configurador interactivo en la página de producto (2 grupos, DE)

Fuente de tamaño de pantalla a interfaces (once filas de datos principales): ficha técnica del fabricante RuggON VIKING II 07A (RuggON, versión V.24A / 2024). Fuente de «Configurable»: configurador en la página de producto , alimentado por la ficha técnica del fabricante (la fuente de cada opción se indica allí).

INTERFACES

- RS-232 con alimentación × 1

— RS-232 (RX/TX) × 1



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame — configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-422 × 1
 - Gigabit Ethernet × 1
 - USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1
 - Micro-SIM × 2
 - DI × 2
 - toma de auriculares × 1
- RS-485 × 1
 - USB 2.0 × 2
 - Micro-SD × 1
 - CAN-Bus/opcional SAE J1939 × 1
 - DO × 2
 - opcional entrada CVBS × 2

CERTIFICACIONES Y ROBUSTEZ

MIL-STD-810H

Choque, vibración, temperatura, altitud

IP65

EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

Sistema operativo	Android 11 con Google Mobile Services (GMS)
Pantalla táctil	multitáctil proyectivo-capacitivo de 5 puntos (PCT)
Conectividad	Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, 4G LTE con GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)
Alimentación	entrada de amplio rango de 9–35 V DC, gestión inteligente del encendido (Ignition Sense)
Uso previsto según la descripción del fabricante	ordenador de vehículo compacto para instalaciones con limitación de espacio en flotas de vehículos

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y LOCALIZACIÓN

Configuración estándar: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou), NFC^[DB]

con navegación estimada GNSS (dead reckoning) o RTK^[DB]

con 4G LTE/HSPA+/5G^[DB]

con comunicación por satélite^[DB]

INTERFACES Y MÓDULOS

Entrada de video CVBS, 2×^[DB]

SAE J1939 (expansión de bus CAN)^[DB]

^{db} RuggON VIKING II 07A Specsheel, versión V.24A (Copyright 2024), /datasheets/DE/1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheel_V26.pdf – La fuente está en inglés (RuggON no ofrece una versión en alemán).

FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE

RuggON, versión V.24A / 2024 – sin fecha concreta en el documento · fuente vinculante

[1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheel_V26.pdf](#)

Este resumen se ha elaborado a partir de la información documentada y no es una ficha técnica del fabricante. Prevalecen los datos del fabricante. Reservados cambios, errores y posteriores desarrollos técnicos. Actualizado: 8 de agosto de 2026.



SOLICITAR PRESUPUESTO

Escanee el código QR o llame – configuración, cantidades y tiempo de entrega bajo solicitud.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985