



RUGGON · TABLETTE

RuggON VIKING II 07A Tablette

Secteurs : Transport · Logistique · Industrie

Système d'exploitation Android 11 avec services Google Mobile (GMS)



IP65

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

500 Nits

LUMINOSITÉ

1,25 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	7 pouces
Résolution	1024 x 600 (WSVGA)
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	500 Nits
Processeur	Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz (moteur IA, 12 TOPS)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 8 GB LPDDR4x · Stockage 128 GB UFS
Batterie	Batterie de secours interne pour arrêt contrôlé (aucune valeur de batterie principale indiquée)
Poids	1,25 kg
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C
Interfaces	RS-232 avec alimentation × 1 · RS-232 (RX/TX) × 1 · RS-422 × 1 · RS-485 × 1 · Ethernet Gigabit × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · CAN-Bus/SAE J1939 en option × 1 · DI × 2 · DO × 2 · prise casque audio × 1 · entrée CVBS en option × 2
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (2 groupes, DE)

Taille d'écran à interfaces (onze lignes de caractéristiques principales) : fiche technique du fabricant RuggON VIKING II 07A (RuggON, version V.24A / 2024). « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES

— RS-232 avec alimentation × 1

— RS-232 (RX/TX) × 1



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-422 × 1
 - Ethernet Gigabit × 1
 - USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1
 - Micro-SIM × 2
 - DI × 2
 - prise casque audio × 1
- RS-485 × 1
 - USB 2.0 × 2
 - Micro-SD × 1
 - CAN-Bus/SAE J1939 en option × 1
 - DO × 2
 - entrée CVBS en option × 2

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Android 11 avec services Google Mobile (GMS)
Écran tactile	multitouch capacitif projeté 5 points (PCT)
Connectivité	Wi-Fi 5 double bande, Bluetooth 5.0, 4G LTE avec GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)
Alimentation électrique	entrée large plage 9–35 V DC, gestion intelligente de l'allumage (Ignition Sense)
Usage prévu selon la description du fabricant	ordinateur véhicule compact pour installations à espace restreint dans les flottes de véhicules

OPTIONS DE CONFIGURATION

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou), NFC^[DB]

avec navigation à l'estime GNSS (Dead-Reckoning) ou RTK^[DB]

avec 4G LTE/HSPA+/5G ^[DB]

avec communication satellite ^[DB]

INTERFACES ET MODULES

Entrée vidéo CVBS, 2× ^[DB]

SAE J1939 (extension bus CAN) ^[DB]

db RuggON VIKING II 07A Specsheel, version V.24A (Copyright 2024), /datasheets/DE/1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheel_V26.pdf – La source est en anglais (RuggON ne fournit pas de version allemande).

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

RuggON, version V.24A / 2024 – aucune date précise dans le document · source obligatoire

[1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheel_V26.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985