



RUGGON · TABLET

RuggON VIKING II 07A Tablet

Settori: Trasporto · Logistica · Industria

Sistema operativo Android 11 con Google Mobile Services (GMS)



IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

500 Nits

LUMINOSITÀ

1,25 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione display	7 pollici
Risoluzione	1024 x 600 (WSVGA)
Classe di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	500 Nits
Processore	Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz (AI-Engine, 12 TOPS)
Memoria	RAM 8 GB LPDDR4x · Archiviazione 128 GB UFS
Batteria	Batteria di backup interna per lo spegnimento controllato (nessun valore per la batteria principale indicato)
Peso	1,25 kg
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +60 °C
Interfacce	RS-232 con alimentazione × 1 · RS-232 (RX/TX) × 1 · RS-422 × 1 · RS-485 × 1 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · CAN-Bus/opzionale SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · presa audio-headset × 1 · opzionale ingresso CVBS × 2
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (2 gruppi)

Fonte dimensione display fino a interfacce (undici righe di dati principali): scheda tecnica del produttore RuggON VIKING II 07A (RuggON, versione V.24A / 2024). Fonte „Configurabile”: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione II).

INTERFACCE

— RS-232 con alimentazione × 1

— RS-232 (RX/TX) × 1



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-422 × 1
 - Gigabit Ethernet × 1
 - USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1
 - Micro-SIM × 2
 - DI × 2
 - presa audio-headset × 1
- RS-485 × 1
 - USB 2.0 × 2
 - Micro-SD × 1
 - CAN-Bus/opzionale SAE J1939 × 1
 - DO × 2
 - opzionale ingresso CVBS × 2

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Sistema operativo	Android 11 con Google Mobile Services (GMS)
Touchscreen	multitouch capacitivo proiettato a 5 punti (PCT)
Connettività	Wi-Fi 5 dual-band, Bluetooth 5.0, 4G LTE con GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)
Alimentazione	ingresso ad ampio raggio 9–35 V DC, gestione intelligente dell'accensione (Ignition Sense)
Impiego previsto secondo la descrizione del produttore	computer veicolare compatto per installazioni con spazio limitato in flotte di veicoli

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou), NFC [DB]

con navigazione stimata GNSS (dead reckoning) o RTK [DB]

con 4G LTE/HSPA+/5G [DB]

con comunicazione satellitare [DB]

INTERFACCIE E MODULI

Ingresso video CVBS, 2× [DB]

SAE J1939 (espansione CAN bus) [DB]

db RuggON VIKING II 07A Specs sheet, versione V.24A (Copyright 2024), /datasheets/DE/1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specs sheet_V26.pdf — La fonte è in lingua inglese (RuggON non fornisce una versione tedesca).

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

RuggON, versione V.24A / 2024 – nessuna data nel documento · fonte vincolante

[1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specs sheet_V26.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985