



RUGGON · TABLET

RuggON VIKING II 07A Tablet

Branches: Transport · Logistiek · Industrie

Besturingssysteem Android 11 met Google Mobile Services (GMS)



IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

500 Nits

HELDERHEID

1,25 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	7 inch
Resolutie	1024 x 600 (WSVGA)
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	500 Nits
Processor	Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz (AI-engine, 12 TOPS)
Geheugen	Werkgeheugen 8 GB LPDDR4x · opslag 128 GB UFS
Accu	Interne back-upaccu voor gecontroleerd afsluiten (geen hoofduwaarde opgegeven)
Gewicht	1,25 kg
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +60 °C
Interfaces	RS-232 met stroomvoorziening × 1 · RS-232 (RX/TX) × 1 · RS-422 × 1 · RS-485 × 1 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · CAN-bus/optioneel SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · audio-headsetaansluiting × 1 · optionele CVBS-ingang × 2
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (2 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad RuggON VIKING II 07A (RuggON, versie V.24A / 2024). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

— RS-232 met stroomvoorziening × 1

— RS-232 (RX/TX) × 1



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-422 × 1
- Gigabit Ethernet × 1
- USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1
- Micro-SIM × 2
- DI × 2
- audio-headsetaansluiting × 1
- RS-485 × 1
- USB 2.0 × 2
- Micro-SD × 1
- CAN-bus/optioneel SAE J1939 × 1
- DO × 2
- optionele CVBS-ingang × 2

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP65

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Android 11 met Google Mobile Services (GMS)
Touchscreen	projectief-capacitieve 5-punts-multitouch (PCT)
Connectiviteit	dual-band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE met GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)
Stroomvoorziening	9-35 V DC breedbereiksingang, intelligent ontstekingsbeheer (ignition sense)
Toepassing volgens fabrikantbeschrijving	compacte voertuigcomputer voor ruimtekritische installaties in voertuigvloten

CONFIGURATIEOPTIES

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou), NFC^[DB]

met GNSS-koppelnavigatie (dead reckoning) of RTK ^[DB]

met 4G LTE/HSPA+/5G ^[DB]

met satellietcommunicatie ^[DB]

INTERFACES EN MODULES

CVBS-video-ingang, 2× ^[DB]

SAE J1939 (CAN-bus-uitbreiding) ^[DB]

db RuggON VIKING II 07A Specsheat, versie V.24A (Copyright 2024), /datasheets/DE/1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheet_V26.pdf – De bron is Engelstalig (RuggON biedt geen Duitse versie).

FABRIKANTENDATABLAD

RuggON, versie V.24A / 2024 – geen dagdatum in het document · bindende bron

[1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheet_V26.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985