



RUGGON · TABLET

RuggON VIKING II 07A Tablet

Branże: Transport · Logistyka · Przemysł**System operacyjny** Android 11 z usługami Google Mobile Services (GMS)**IP65**

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

500 Nits

JASNOŚĆ

1,25 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	7 cali
Rozdzielczość	1024 x 600 (WSVGA)
Stopień ochrony IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	500 Nits
Procesor	Qualcomm® Snapdragon™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz (silnik AI, 12 TOPS)
Pamięć	Pamięć RAM 8 GB LPDDR4x · Pamięć 128 GB UFS
Akumulator	Wewnętrzny akumulator zapasowy do kontrolowanego wyłączenia (brak wartości głównego akumulatora)
Waga	1,25 kg
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Interfejsy	RS-232 z zasilaniem × 1 · RS-232 (RX/TX) × 1 · RS-422 × 1 · RS-485 × 1 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 2 · CAN-Bus/opcjonalnie SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · gniazdo audio-headset × 1 · opcjonalnie wejście CVBS × 2
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (2 grupy, DE)

Źródło przekątnej ekranu do interfejsów (jedenaście wierszy danych kluczowych): karta danych producenta RuggON VIKING II 07A (RuggON, wersja V.24A / 2024). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

— RS-232 z zasilaniem × 1

— RS-232 (RX/TX) × 1



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-422 × 1
- Gigabit Ethernet × 1
- USB 3.1 Type-C (DisplayPort Alt Mode) × 1
- Micro-SIM × 2
- DI × 2
- gniazdo audio-headset × 1
- RS-485 × 1
- USB 2.0 × 2
- Micro-SD × 1
- CAN-Bus/opcjonalnie SAE J1939 × 1
- DO × 2
- opcjonalnie wejście CVBS × 2

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP65

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Android 11 z usługami Google Mobile Services (GMS)
Ekran dotykowy	projekcyjno-pojemnościowy multitouch 5 punktów (PCT)
Łączność	dwupasmowe Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE z GNSS (GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou)
Zasilanie	szerokozakresowe wejście 9–35 V DC, inteligentne zarządzanie zapłonem (Ignition Sense)
Przeznaczenie według opisu producenta	kompaktowy komputer pojazdowy do instalacji o ograniczonej przestrzeni we flotach pojazdów

OPCJE KONFIGURACJI

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou), NFC^[DB]

z nawigacją zliczeniową GNSS (dead reckoning) lub RTK^[DB]

z 4G LTE/HSPA+/5G^[DB]

z komunikacją satelitarną^[DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

Wejście wideo CVBS, 2×^[DB]

SAE J1939 (rozszerzenie magistrali CAN)^[DB]

db RuggON VIKING II 07A Specsheel, wersja V.24A (Copyright 2024), /datasheets/DE/1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheel_V26.pdf – Źródło jest w języku angielskim (RuggON nie udostępnia wersji niemieckiej).

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

RuggON, wersja V.24A / 2024 – brak daty dziennej w dokumencie · Źródło wiążące

[1764554447953877005-en_VIKING_II_07A_specsheel_V26.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚCENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985