



RUGGON · TABLET

RuggON VULCAN 10A Tablet

Branches: Logistiek · Bosbouw en landbouw · Industrie

Besturingssysteem Android 14 met Google Mobile Services (GMS)-certificering



IP66

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1200 Nits

HELDERHEID

3,2 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	10,4 inch
Resolutie	1024 x 768 (XGA)
IP-beschermingsklasse	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Helderheid	1200 Nits
Processor	Qualcomm® QCS™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz
Geheugen	Werkgeheugen 8 GB LPDDR4x · opslag 128 GB UFS
Accu	Geïntegreerde back-upaccu (geen hoofdaccuwaarde opgegeven)
Gewicht	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 60 °C
Interfaces	RS-232 met stroomvoorziening × 1 · RS-232 (TX/RX)/422/485 × 1 · RS-232 (TX/RX) × 2 · RS-485 × 2 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 3.1 × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DP Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 1 · eSIM × 1 · CAN-bus 2.0B/SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · mic-in × 2 · line-out (L/R) × 1 · optionele video-ingang
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (2 groepen, DE)

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad RuggON VULCAN 10A (RuggON, versie V25A / 2025). Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina, gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar).

INTERFACES

– RS-232 met stroomvoorziening × 1

– RS-232 (TX/RX)/422/485 × 1



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-232 (TX/RX) × 2
 - Gigabit Ethernet × 1
 - USB 2.0 × 2
 - Micro-SD × 1
 - eSIM × 1
 - DI × 2
 - mic-in × 2
 - optionele video-ingang
- RS-485 × 2
 - USB 3.1 × 1
 - USB 3.1 Type-C (DP Alt Mode) × 1
 - Micro-SIM × 1
 - CAN-bus 2.0B/SAE J1939 × 1
 - DO × 2
 - line-out (L/R) × 1

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H

Schok, trillingen, temperatuur, hoogte

IP66

Volledig stofbestendig, waterstralbestendig

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Android 14 met Google Mobile Services (GMS)-certificering
Touchscreen	projectief-capacitieve touch (PCT), handschoen- en regenmodus, optionele ontdooier
Connectiviteit	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, optioneel 4G/5G LTE, GNSS (GPS/Galileo/GLONASS)
Robuustheid volgens fabrikantbeschrijving	IEC 60721-3-5 5M3 (trillings- en schokbestendigheid)
Stroomvoorziening	9–60 V DC breedbereiksingang, intelligent ontstekingsbeheer

CONFIGURATIEOPTIES

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Wi-Fi 802.11ax (met fast roaming 802.11v/r/k), Bluetooth 5.2 [DB]

met GNSS (GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou) [DB]

met 4G LTE/HSPA+/GPRS/5G (Telit/Sierra) [DB]

INTERFACES EN MODULES

CAN-bus 2.0B [DB]

SAE J1939 [DB]

Video-ingang (CVBS) [DB]

Ontdooi-/anticondensknop (defrost/defog) [DB]

db RuggON VULCAN 10A Specsheat, versie V25A (Copyright 2025), /datasheets/DE/1762152737836258866-en_VULCAN-10A_specsheet_V25A_RuggON.pdf — De bron is Engelstalig (RuggON biedt geen Duitse versie).

FABRIKANTENDATABLAD

RuggON, versie V25A / 2025 – geen dagdatum in het document · bindende bron

[1762152737836258866-en_VULCAN-10A_specsheet_V25A_RuggON.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985