



RUGGON · TABLET

RuggON VULCAN 10A Tablet

Branże: Logistyka · Leśnictwo i rolnictwo · Przemysł

System operacyjny Android 14 z certyfikacją Google Mobile Services (GMS)



IP66

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1200 Nits

JASNOŚĆ

3,2 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	10,4 cala
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)
Stopień ochrony IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1200 Nits
Procesor	Qualcomm® QCS™ 6490 Octa-Core, 2,7 GHz
Pamięć	Pamięć RAM 8 GB LPDDR4x · Pamięć 128 GB UFS
Akumulator	Zintegrowany akumulator zapasowy (brak wartości głównego akumulatora)
Waga	3,2 kg
Temperatura pracy	-30 °C do 60 °C
Interfejsy	RS-232 z zasilaniem × 1 · RS-232 (TX/RX)/422/485 × 1 · RS-232 (TX/RX) × 2 · RS-485 × 2 · Gigabit Ethernet × 1 · USB 3.1 × 1 · USB 2.0 × 2 · USB 3.1 Type-C (DP Alt Mode) × 1 · Micro-SD × 1 · Micro-SIM × 1 · eSIM × 1 · CAN-Bus 2.0B/SAE J1939 × 1 · DI × 2 · DO × 2 · Mic-in × 2 · Line-out (L/R) × 1 · opcjonalne wejście wideo
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (2 grupy, DE)

Źródło przekątnej ekranu do interfejsów (jedenaście wierszy danych kluczowych): karta danych producenta RuggON VULCAN 10A (RuggON, wersja V25A / 2025). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

– RS-232 z zasilaniem × 1

– RS-232 (TX/RX)/422/485 × 1



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- RS-232 (TX/RX) × 2
 - Gigabit Ethernet × 1
 - USB 2.0 × 2
 - Micro-SD × 1
 - eSIM × 1
 - DI × 2
 - Mic-in × 2
 - opcjonalne wejście wideo
- RS-485 × 2
 - USB 3.1 × 1
 - USB 3.1 Type-C (DP Alt Mode) × 1
 - Micro-SIM × 1
 - CAN-Bus 2.0B/SAE J1939 × 1
 - DO × 2
 - Line-out (L/R) × 1

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP66

Całkowicie odporny na kurz, odporny na strumienie wody

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Android 14 z certyfikacją Google Mobile Services (GMS)
Ekran dotykowy	projekcyjno-pojemnościowy (PCT), tryb rękawiczek i deszczu, opcjonalna funkcja odszraniania
Łączność	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, opcjonalnie 4G/5G LTE, GNSS (GPS/Galileo/GLONASS)
Wytrzymałość według opisu producenta	IEC 60721-3-5 5M3 (odporność na wibracje i wstrząsy)
Zasilanie	szerokozakresowe wejście 9-60 V DC, inteligentne zarządzanie zapłonem

OPCJE KONFIGURACJI

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Wi-Fi 802.11ax (z Fast Roaming 802.11v/r/k), Bluetooth 5.2 [DB]

z GNSS (GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou) [DB]

z 4G LTE/HSPA+/GPRS/5G (Telit/Sierra) [DB]

INTERFEJSY I MODUŁY

Magistrala CAN 2.0B [DB]

SAE J1939 [DB]

Wejście wideo (CVBS) [DB]

Przycisk odszraniania/przeciwzaparowaniowy (Defrost/Defog) [DB]

db RuggON VULCAN 10A Specsheel, wersja V25A (Copyright 2025), /datasheets/DE/1762152737836258866-en_VULCAN-10A_specsheel_V25A_RuggON.pdf – Źródło jest w języku angielskim (RuggON nie udostępnia wersji niemieckiej).

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

RuggON, wersja V25A / 2025 – brak daty dziennej w dokumencie - źródło wiążące

1762152737836258866-en_VULCAN-10A_specsheel_V25A_RuggON.pdf

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985